

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ **konaného dne 14. 01. 2022**

Přítomní: dle prezenční listiny

Název akce: III/01832, II/150 křiž. s II/150 – Ostrov, PD

Projektant na jednání předložil dvě varianty řešení pro umístění chodníku a opravy silnice III/01832. Varianta A byla navržena s šířkou komunikace 5,5m s umístěním chodníku po pravé straně ve směru staničení. Varianta B byla navržena s šířkou komunikace 5,5m s umístěním chodníku po levé straně ve směru staničení.

U obou variant byly řešeny výhody i nevýhody umístění chodníku. U varianty A je to nevhodné řešení pro umístění vjezdů, kde by docházelo k velkému převýšení. Naopak je vhodnější umístění na stávajícím zeleném pásu před oplocením. U varianty B je umístění chodníku se svahovými tvarovkami nevhodné, díky zásahu do soukromých parcel a přeložce plynovodu. Vhodné řešení vedení chodníku po levé straně je ovšem v plynulém vedení chodníku od začátku úseku do konce úseku.

Dále bylo projednáno napojení silnice III/01832 na silnici II/150.

Na jednání bylo tedy dohodnuto:

- Bude realizována Varianta B, tedy umístění chodníku po levé straně.
- Z důvodu zásahu do soukromých parcel bude v daném úseku provedena místo svahových tvarovek použita betonová palisáda, která umožní menší zábor do pozemků.
- Šířka vozovky bude navržena šířky 6,0m. Bude ovšem nutné prověřit navrženou šířku z hlediska výškového napojení na stávající vjezdy.
- Pravá část vozovky bude při šířce 6,0m ukončena obrubou.
- V úseku mezi čp.27 a parcelou st.11 bude nutné vozovku zúžit, pro možnost zřízení zpevněné plochy 1,0m po levé straně.
- Napojení na silnici II/150 bude nutné ponechat stávající, s drobnou stavení úpravou, pro možnost nájezdu nákladní soupravou v obou směrech (křivky doloženy).

Vypracoval: Ing. Šárka Šafránková

