

VÝPIS OKEN A DVEŘÍ

M

VÝPIS OKEN		
ID prvku	O01	O02
Množství	5	1
Umístěno v podlaží	2	2
Pohled ze strany otevření M 1:75		
Orientace		
Způsob otevírání	Sklápecí; Otevíravé a sklápěcí	Sklápecí; Otevíravé a sklápěcí
Rozměry otvoru [mm]	900x1700	330x1700
Plocha otvoru [m²]	1,53	0,56
Materiál	Plastové	Plastové
Uw [W/m²K]	1,5 W/m²K	1,5 W/m²K
Počet komor rámu		
Počet komor křídla		
Hloubka rámu [mm]		
Hloubka křídla [mm]		
Rozšiřovací profil	dle potřeb na stavbě	dle potřeb na stavbě
Rám EXT barva	bílá	bílá
Rám INT barva	bílá	bílá
Křídlo EXT barva	bílá	bílá
Křídlo INT barva	bílá	bílá
Povrchová úprava EXT	Plast	Plast
Povrchová úprava INT	Plast	Plast
Průvzdušnost	Třída 3	Třída 3
Odolnost proti vloupání	---	---
Odolnost proti dešti	Třída C3/B3	Třída C3/B3
Odolnost proti větru	Třída 9A	Třída 9A
Prosklení	Prosklené	Prosklené
Ug [W/m²K]	0,5 W/m²K	0,5 W/m²K
Druh zasklení	Izolační trojsklo	Izolační trojsklo
Typ zasklení	4-14-4-14-4 / krypton / 40mm	4-14-4-14-4 / krypton / 40mm
Povrchová úprava skla	---	---
Solární faktor [g]	---	---
Akustický útlum zasklení	---	---
Požární odolnost	dle PBRS	dle PBRS
Kotvení	Páskové ocelové kotvy do zdiva	Páskové ocelové kotvy do zdiva
Připojovací spára	Dle ČSN	Dle ČSN
Způsob manipulace	---	---
Materiál kliky/madla	Bílá	Bílá
Vnitřní stínění	---	---
Vnitřní stínění barva	---	---
Venkovní stínění	---	---
Venkovní stínění barva	---	---
Venkovní stínění pohon	---	---
EZS	---	---
EPS	---	---
Doplňky	---	---
Výrobce	---	---
Parapet EXT	FeZn lakovaný	FeZn lakovaný
Parapet EXT tloušťka	0,6 mm	0,6 mm
Parapet EXT barva	BÍLÁ	BÍLÁ
Parapet EXT délka	860	250
Parapet EXT šířka	300 mm	300 mm
Parapet EXT poznámka	skutečný a přesný rozměr a RŠ bude na základě zaměření a dodáním na stavbu	VIZ O01
Parapet EXT přesah	cca 30 mm	cca 30 mm
Parapet INT	Plastový komůrkový	Plastový komůrkový
Parapet INT tloušťka	20 mm	20 mm
Parapet INT barva	bílá	bílá
Parapet INT délka	900	330
Parapet INT šířka	cca 220 mm	cca 220 mm
Parapet INT přesah	30 mm	30 mm
Poznámka	Z CELKOVÉHO POČTU BUDOU CELKEM 2 SESTAVY ZE 2 KUSŮ TĚCHTO OKEN DO JEDNOHO OTVORU, VIZ VÝKRES	

VÝPIS EXTRIÉROVÝCH DVEŘÍ		
ID prvku	D01	D02
Název prvku	PLASTOVÉ DVEŘE S BOČNÍM A HORNÍM SVĚTLÍKEM	PLASTOVÉ DVEŘE S BOČNÍM A HORNÍM SVĚTLÍKEM
Množství	1	1
Umístěno v podlaží	1	2
Pohled ze strany otevření M 1:75		
Orientace	L	P
Způsob otevírání	Otevíravé	Otevíravé
Otevírání dveřního křídla	Otočné (klasické)	Otočné (klasické)
Průchozí rozměry [mm]	900x1970	900x1970
Rozměry otvoru [mm]	1400x2510	1400x2510
Plocha otvoru [m²]	3,51	3,51
Materiál	Plastové	Plastové
Ud [W/m²K]	1,7 W/m²K	1,7 W/m²K
Počet komor rámu		
Počet komor křídla	---	---
Hloubka rámu		
Hloubka křídla		
Rozšiřovací profil	dle potřeby na stavbě	dle potřeby na stavbě
Křídlo EXT barva	bílá	bílá
Křídlo INT barva	bílá	bílá
Rám EXT barva	bílá	bílá
Rám INT barva	bílá	bílá
Povrchová úprava INT	Plast	Plast
Povrchová úprava EXT	Plast	Plast
Průvzdušnost	---	---
Odolnost proti vloupání	WK3	---
Odolnost proti dešti	Třída C3/B3	---
Odolnost proti větru	Třída 9A	---
Prosklení	Prosklené	Prosklené
Ug [W/m²K]	0,5 W/m²K	0,5 W/m²K
Druh zasklení	Izolační trojsklo	Izolační trojsklo
Typ zasklení	4-14-4-14-4 / krypton / 40mm	4-14-4-14-4 / krypton / 40mm
Povrchová úprava skla	Bezpečnostní - P2A	Bezpečnostní - P2A
Solární faktor [g]	---	---
Akustický útlum zasklení	---	---
Požární odolnost	dle PBRS	dle PBRS
Kotvení	Páskové ocelové kotvy do zdiva	Páskové ocelové kotvy do zdiva
Připojovací spára	Dle ČSN	Dle ČSN
Práh	AL nízký vchodový	AL nízký vchodový
Způsob manipulace	klika/koule	klika/klika
Kování	Bezpečnostní kování	Rozetové kování
Typ zámku/vložky	Bezpečnostní cylindrická vložka	Cylindrická vložka
Materiál kliky/madla	Bílá	Bílá
Vnitřní stínění	---	---
Vnitřní stínění barva	---	---
Venkovní stínění	---	---
Venkovní stínění barva	---	---
Venkovní stínění pohon	---	---
EZS	---	---
EPS	---	---
Samozavírač	Ano	Ano
Okopový plech	---	---
Doplňky	---	---
Výrobce	---	---
Poznámka		



VÝPIS INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ					
ID prvku	D03	D04	D05	D06	D07
Umístěno v podlaží	1	2	1	2	1
Pohled ze strany otevření M 1:75					
KUSY	2	1	1	1	1
Orientace	P	P	L	P	P
Otevírání dveřního křídla	Otočné (klasické)	Otočné (klasické)	Posuvné	Posuvné	Posuvné do pouzdra
Průchozí rozměry [mm]	900x1970	800x1970	600x1970	800x1970	900x1970
Rozměry otvoru [mm]	1000x2020	900x2020	700x2020	900x2020	1000x2020
Plocha otvoru [m²]	2,02	1,82	1,41	1,82	2,02
Tloušťka zdi [mm]	500	500	150	150	150
Materiál	Dřevěné, atypické dle stávajících měněných dveří	Dřevěné, atypické dle stávajících měněných dveří	Dřevěné, atypické dle stávajících měněných dveří	Dřevěné, atypické dle stávajících měněných dveří	Dřevěné, atypické dle stávajících měněných dveří
Typ zárubně	Obložková zárubeň	Obložková zárubeň	Obložková zárubeň	Obložková zárubeň	Obložková zárubeň
Hloubka obložky [mm]	500	500	150	150	150
Křídlo barva	dub	dub	dub	dub	dub
Zárubeň barva	dub	dub	dub	dub	dub
Povrchová úprava	Vysokotlaký laminát	Vysokotlaký laminát	Vysokotlaký laminát	Vysokotlaký laminát	Vysokotlaký laminát
Prosklení	Prosklené	Prosklené	---	---	---
Požární odolnost	dle PBRS	dle PBRS	dle PBRS	dle PBRS	dle PBRS
Práh	Přechodová hliníková lišta	Přechodová hliníková lišta	Přechodová hliníková lišta	Přechodová hliníková lišta	Přechodová hliníková lišta
Způsob manipulace	klika/klika	klika/klika	madlo/madlo	madlo/madlo	madlo/madlo
Typ zámku/vložky	Zadlabávací zámek dvouzápadový	Zadlabávací zámek dvouzápadový	---	---	---
Materiál kliky/madla	Stříbrná	Stříbrná	Stříbrná	Stříbrná	Stříbrná
Poznámka	Dekor a typ dřeva dle stávajícího stavu ostatních dveří, atyp	Dekor a typ dřeva dle stávajícího stavu ostatních dveří, atyp	Dekor a typ dřeva dle stávajícího stavu ostatních dveří, atyp	Dekor a typ dřeva dle stávajícího stavu ostatních dveří, atyp	Dekor a typ dřeva dle stávajícího stavu ostatních dveří, atyp

0,000 = 477,00m n. m., B.p.v / SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE BYLA VYPRACOVÁNA DLE VYHLÁŠKY 499/2006 Sb. v aktuálním znění

DRUH PRÁCE	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY		 ATELIER spol.s.r.o. IČO: 18197621
VYPRACOVAL	ING. FILIP NEUWIRTH	projektant pozemních staveb	
ZODP. PROJEKTANT	ING. SLAVOMÍR LANGMAJER	ČKAIT 1000734	BRNĚNSKÁ 48, 586 01 JIHLAVA
INVESTOR	KRAJ VYSOČINA, ŽIŽKOVA 1882/57, 588 01 JIHLAVA		
MÍSTO STAVBY	Fibichova 979/69, Jihlava, parc.č. 2333, 2334, k.ú. JIHLAVA, SÚ JIHLAVA		
NÁZEV STAVBY	Transformace Domova Černovice – Lidmaň VI. – Jihlava		
STAVEBNÍ OBJEKT			
ČÁST DOKUMEN.	D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		
NÁZEV:	VÝPIS OKEN A DVEŘÍ		
ČÍSLO PARÉ	1	2	3 4 5 6 7 8
FORMÁT	610x297		
DATUM	11.01.2024		
STUPEŇ PD	DPS		
Č. ZAKÁZKY	P 1110/2023		
MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU		
M	D.1.1.26		