

Další technické podmínky

Stavba: III/4027 Předín - křiž. III/4028

Předmětem stavby je oprava silnice III. třídy - III/4027 km 0,730 - km 4,030. Cílem této stavby je oprava nevyhovujícího stavu vozovky, která bude provedena rozfrézováním, reprofilací a zřízením vrstvy PMH; 100 mm; ČSN 73 6127-2 jako subdodávka, přičemž kamenivo 32/63 na kamennou kostru a 8/16 a 4/8 na zadrčení dodá objednatel. Zhotovitel provede prolití kamenné kostry 6 kg/m² asfaltem, následně zadrčení kamenivem frakce 8/16, prolití 1,4 kg/m² asfaltem a zadrčení kamenivem frakce 4/8. Vozovka je navržena v průměrné šířce 5,2 m. Vedení trasy, šířkové uspořádání a niveleta se stavbou zásadně měnit nebudou.

Celková délka navržené opravy je 3300 m.

Plocha pro reprofilaci a PMH je 17820 m²

Technické podmínky:

Jedná se dle soupisu o tyto práce:

rozpojení (rozfrézování) stávajících vozovkových vrstev

reprofilace vč. přehutnění

rozprostření kamenné kostry, její prolití a provedení nátěru vč. Zadrčení dle ČSN 73 6127-2

Stavba bude prováděna za vyloučení provozu. Návrh, projednání a odsouhlasení DIO zajistí zadavatel.

Veškeré přípravné práce a realizace stavby musí zachovávat obslužnost nemovitostí.