

*Akce:* **Nemocnice Nové Město na Moravě**  
**Rekonstrukce vstupního pavilonu**  
*Dokumentace pro provádění stavby*

*Investor:* **Kraj Vysočina**  
**Žižkova 57**  
**587 33 Jihlava**

*Zak. číslo:* **A 03 – 19 – P**

## **D1.01 Objekt vstupního pavilonu**

# **D1.01.5-02 SPECIFIKACE VYBAVENÍ PO MÍSTNOSTECH**

## **D1.01.5 Interiér**

Kód:		Cena bez DPH :	-
Název:	D1.01.5-02 obecné technické požadavky na vybavení	DPH 21% :	-
		Cena CELKEM vč. DPH :	-

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
0	000	000				
1		<b>NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKAZU JE I BAREVNOSTNÍ SPECIFIKACE!!</b>				
2		<b>PŘED VLASTNÍ VÝROBOU/ DODÁVKOU PRVKŮ JE NUTNO PROVÉST ODSOUHLASENÍ ARCHITEKTEM V RÁMCI KD STAVBY!!! DODAVATEL VYBAVENÍ V TÉTO SOUVISLOSTI PŘEDLOŽÍ PODROBNOU KNIHU NÁBYTKU A U ATYP PRVKŮ I VÝROBNÍ DOKUMENTACI!!!</b>				
3		<b>VŠEKERÉ VÝCHOZÍ ROZMĚRY PRVKŮ NUTNO PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ A U VYBRANÝCH CELKŮ NUTNO ZAJISTIT ZÁROVEŇ KOORDINACI S OSTATNÍMI PROFESEMI (ZTI, ELEKTRO APOD.)!!!</b>				
4		<b>CENA VÝROBKU JE VŽDY UVAŽOVÁNA VČETNĚ DODÁVKY A MONTÁŽE!!!</b>				
5						
6		<b>obecné technické požadavky na výrobu vybavení - specifické vlastnosti/ odlišné řešení jednotlivých výrobků viz. podrobný popis prvku</b>				
7						
8		<b>SPOLEČNÉ POŽADAVKY (PLATÍ PRO VŠECHNY PRVKY)</b>				
9		korpusy, dvířka, čela šuplíků vyrobeny z DTD tl. min. 18mm, povrch min. CPL; v laboratorních/ zvláštních provozech dle požadavků technologie				
10						
11		nepohledová záda uzavřených modulů (bez prosklených dvířek) možno vyrobit ze slabší HDF bílé barvy, v ostatních případech záda z DTD tl. min. 8mm v barvě korpusu; v laboratorních/ zvláštních provozech dle požadavků technologie				
12		pokud nebude dodatečně dohodnuto jinak, bude <b>půda a dno jednotlivých modulů předstupovat do líce dvířek/ šuplíků</b> apod. (ochrana hran)				
13		veškeré hrany <b>ABS tl. min. 2mm</b> , nebude- li dodatečně určeno jinak; <b>u všech prvků lepeny metodou PUR</b>				
14		boční/ zadní/ nepohledové hrany polic budou hraněny <b>ABS hranou tl. min. 0,5mm</b> , nebude- li dodatečně určeno jinak; <b>u všech prvků lepeny metodou PUR</b>				
15		<b>veškeré šroubované spoje budou provedeny na bázi vsazené kovové nábytkové hmoždinky; typový nábytek dle programu výrobce</b>				
16		dveře plné - tl. min. 18 mm, naložené na niklových závěsech s plynulým dovíráním a tlumením, s klipovým mechanismem, dveře olepeny ABS hranou tl. 2 mm, úchytky obloukové, vhodné do zdravotnictví, snadno udržovatelné, broušená nerez, délka 232 mm, závěsy dveří mají certifikovaný standard doživotní záruky				
17		v případě požadavku na prosklená dvířka běžného nábytkového vybavení nutno počítat se subtilním hliníkovým rámečkem v přírodním stříbrném odstínu s výplní bezpečnostním sklem; <b>dvířka v tomto případě nebudou mít klasickou zápusťnou úchytku viz. dřívě, ale budou otevírána dotykem/ odskočením na bázi magnetu; v místě zámku bude případně použit širší profil (pokud se jedná o více dvířek vedle sebe, bude rozšířený profil následně použit i na všech ostatních bez ohledu na přítomnost zámku)</b>				
18						
19						
20						
21		ve všech případech (mimo mobilních prvků, popř. alt. prvků definovaných jinak v podrobném popisu) bude sokl opatřen plastovými nožičkami s možností rektifikace + obvod krytý nacrpkávací kovoplastovou soklovou lištou výšky 100mm s těsnícím silikonovým profilem proti podtečení vody pod nábytek, povrch drásaný nerez; lištu je nutno uvažovat včetně systémových koutových a nárožních prvků v příslušném dekoru; součástí koordinace se soklem podlahy (fabion, lišty apod.)				
22						
23		v případě prvků zavěšených na stěnu je nutno počítat se systémovými kovovými závěsy s adekvátní únosností a kotevními prvky dle materiálu zdiva				
24		<b>prvky vyšší než 1200mm budou kotveny systémovými kotvami do zdiva z důvodu zabránění překocení</b>				
25						

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
26		veškeré panty úhel otevření min. 110° s <b>tlumeným řízeným dorazem v rámci pantu</b>				
27		pokud je požadován výklop, bude proveden min. ve standardu plynového pístu, min. úhel otevření 90°, <b>řízený tlumený doraz</b>				
28						
29		veškeré zásuvky min. kovové boky, naložené s kovovou dvojitou bočnicí, ložiskovým 3/4 výsuvem, dno a zadní část zásuvky LTD v barvě korpusu tl. 16 mm, s možností vyjmutí, všechny i nepohledové hrany zásuvek oplepeny hranou ABS 0,5 mm				
30		kování pro šuplíky/ výsuvy ve všech případech s <b>měkkým řízeným dojezdem a doživotní zárukou</b> ; min. v případě <b>pracovních linek</b> (vyšetřovny, sesterny, ambulance, laboratoře apod.)				
31						
32		úchytky obloukové, vhodné do zdravotnictví, snadno udržovatelné, broušená nerez, délka 232 mm				
33						
34						
35						
36						
37		<b>veškeré moduly/ části</b> nábytku zámek v <b>systému SGHK</b> (systém generálního klíče), není- li v rámci podrobného popisu určeno jinak, popř. nebude- li dodatečně v rámci KD stavby uživatelem upřesněn rozsah jinak				
38						
39		<b>POVINNÁ KOORDINACE (PLATÍ PRO VŠECHNY PRVKY)</b>				
40		součástí veškerý potřebný spojovací materiál, systémové těsnící koutové lišty v barvě pracovní desky (linky), tmelení detailů trvale pružným tmelem				
41		nedílnou součástí koordinace s ostatními profesemi (ZTI, elektro, topení apod.), napojení na jednotlivá média (platí i pro prvky, které jsou případně přenášeny/ původní); v místě zásuvek, ventilů apod. nutno provést v zadních partiích nábytku adekvátní úpravu pro jejich zpřístupnění (vyříznutí pravidelných otvorů, případné odsazení atd.); totéž platí při sousedství s radiátorem apod. (odsazení skříněk z důvodu otevření atd.)				
42		nedílnou součástí koordinace s ostatními částmi stavby a jejími řešeními (délka obkladů, fabiony podlah, skutečné rozměry nik pro vestavění apod.); <b>včetně případné rozměrová korekce/ koordinace nábytku z důvodu odsazení od okolních konstrukcí (kolize s otevíráním apod.) a tím spojeným příslušným olištováním v materiálu shodném s ostatními částmi dotčeného prvku</b>				
43						
44		<b>ČALOUNĚNÍ (PLATÍ PRO VŠECHNY PRVKY)</b>				
45		<b>pokud je čalounění provedeno na bázi koženky, bude se jednat o materiál vhodný do zdravotnických provozů</b> (odolnost běžným dezinfekčním prostředkům, min. na bázi etylalkoholu), není-li dodatečně ve výkazu určeno jinak; požadavky PBŘ viz. dříve				
46		<b>pokud je čalounění provedeno na bázi látky, bude se jednat o 95% vlna a 5% polyamid, materiál s oděruvzdorností min. Martindale 200000 cyklů, stálobarevností na světle min. 6, stálobarevností v otěru min. 4, žmolkováním min. 5; hodnoty platí, není-li dodatečně ve výkazu určeno jinak; požadavky PBŘ viz. dříve</b>				
47						
48						
49		<b>STOLY</b>				
50		pracovní desky běžných, konferenčních stolů apod. vyrobeny ve všech případech z desky tl. 25 mm s nalepenou hranou pomocí kapalinám a vlhkosti odolného polyuretanového lepidla, hrana z materiálu ABS tl. 2 mm, povrch min. CPL; <b>v laboratorních/ zvláštních provozech dle požadavků technologie; popis platí, není-li v podrobném popisu určeno jinak</b>				
51		všechny desky pracovních stolů budou vybaveny <b>výsuvem pro klávesnici</b> , tzn. celková výška těchto prvků bude <b>min. 780mm</b>				
52		desky pracovních stolů nutno opatřit plastovými průchodkami v barvě použitého dekoru v počtu min. 2ks á pracovní místo, nebude-li určeno jinak				
53						
54		držák PC - zavěšený pro uchycení PC (nosnost 20 kg) k našroubování pod pracovní deskou stolu, uchycení jednotek výška až 500 mm šířka až 250 mm, barva viz barevnost konstrukce stolu				

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
55						
56		podnože stolů v jednacích místnostech, jednacích stolů v rámci jednotlivých kanceláří apod. tvořeny 4 ocelovými nohami spojenými rámovým lubem pod pracovní deskou v uzavřeném tvaru, nohy tvořeny čtvercovým profilem 30x30mm, horizontální rám profilu 30x40mm, možnost výškové rektifikace, nástřík konstrukce v bavě antracit ; požadavek platí, není-li v podrobném popisu určeno jinak				
57						
58		vždy min. první šuplík v rámci podnoží pracovních stolů vybaven vestavným plastovým tužkovníkem				
59		pokud bude podnož tvořena uzavíratelnou skříní na PC, bude tato mít dvířka z hliníkového rámečku s výplní hliníkovým tahokovem; skříňka nebude mít záda a do boků bude mít odvětrání				
60						
61		<b>MOBILNÍ PRVKY</b>				
62		vždy min. první šuplík v rámci kontejnerů stolů vybaven vestavným plastovým tužkovníkem				
63		mobilitní prvky opatřeny černými plastovými kolečky vhodnými pro povrch podlahy v místnosti (tvrdá/ měkká), není-li určeno technologií/ popisem jinak; vždy min. 2ks koleček s možností aretace				
64						
65		<b>PRACOVNÍ, KUCHYŇSKÉ LINKY</b>				
66		pracovní desky kuchyňských linek <b>v zázemí personálu</b> (jednotlivé kanceláře, DMZ, atd.) <b>postforming</b> tl. min. 35mm				
67		pracovní desky pracovních linek linek <b>budou kompletně vyrobeny z kompaktních desek HPL tl. min. 10mm (vlhké prostředí); včetně veškerého potřebného doplňkového/ kotevního/ montážního materiálu a koordinace se speciálními požadavky materiálu (kotvení, opracování apod.)</b>				
68		případné ochranné desky za linkami povrch <b>HPL</b> tl. min. 10mm				
69		linky budou obecně členěny v pravidelných modulech <b>o max. šíři 600mm</b> , není-li v rámci dodatečného schématu popř. podrobnějšího popisu stanoveno jinak				
70		skříňe do šířky 600mm jednodveřové, nad 600mm dvoudveřové; není-li dodatečně upřesněno ve výkazu alt. schématech jinak				
71		spodní skříňky hloubkově pouze 550mm z důvodu zajištění distance ode zdi (boční desky krajních prvků až ke zdi - uzavření dutiny)				
72		horní skříňky hloubkově min. 350mm				
73		<b>v každé lince nutno počítat s min. jednou šuplíkovou sekcí o šíři min. 400mm pro běžné linky a min. 600mm pro linky pracovní;</b> skladba šuplíků min. 4ks - 3x výšky cca 150mm + 1x vyšší; není-li dodatečně upřesněno ve výkazu alt. schématech jinak				
74		v případě <b>podstavného spotřebiče</b> bude prostor pro jeho umístění v rámci linky široký <b>min. 650mm</b>				
75						
76		vždy min. první šuplík v rámci pracovních linek (výšetřovny, sesterny, ambulance apod.) "hřebenový" systém pro umístění krabiček s léky, včetně systémových přepážek; nebude-li dodatečně uživatelem upřesněno jinak				
77		vždy min. první šuplík v rámci linek DMZ, čajových kuchyněk apod. vestavný plastový příborník				
78		skříňové moduly do výšky 500mm budou vybaveny min. 1ks police, do výšky 700mm min. 2ks polic, do 900mm min. 3ks polic, do výšky 1500mm min. 4ks polic, do výšky 2100mm min. 7ks polic; veškeré police libovolně výškově stavitelné po max. 50mm; <b>kotvení prvků se zamezením "vyklouznutí" police ze své polohy (ne klasické volné položení na trny);</b> počty platí, není-li ve výkazu, popř. dodatečně upřesněno jinak				
79		veškeré police <b>nad délkou 900mm</b> vyrobeny ze zesílené DTD tl. min. <b>22mm</b> , povrch min. CPL; <b>v laboratorních/ zvláštních provozech dle požadavků technologie</b>				
80						
81		<b>spodní skříňové moduly s úpravou desky pro vestavbu umyvadla</b> budou vybaveny 1ks vestavného plastového koše se samouzavíratelným víkem umístěný na vnitřní straně dvířek; nutná koordinace vs. počet polic				
82		<b>spodní skříňové moduly s úpravou desky pro vestavbu dřezu</b> budou vybaveny vestavným košem na tříděný odpad; systém min. 3ks plastových nádob s oddělenými víky; celek vysouvaný spolu s dveřmi; popis platí, není-li v podrobném schématu/ popisu určeno místo jiné				

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
83						
84		veškeré prostory podstavných spotřebičů nutno odvětrat pomocí hliníkových mřížek ve stříbrném přírodním odstínu; umístění do boku modulů alt. zadní partie pracovních desek; min. množství 1ks á místo; orientační délka mřížky min. 300mm; vestavné spotřebiče odvětrány dle požadavků konkrétního výrobce				
85		pracovní desky linek nad prostory podstavných spotřebičů budou v zadní partii opatřeny plastovou průchodkou pro vedení napájecí šňůry do zásuvky, nebude-li dodatečně upřesněno jinak				
86						
87		veškeré linky budou v partii pod horními skříňkami vybaveny osvětlením pracovní desky v podobě zařezovaného hliníkového chladicího profilu s vestavným monochromatickým LED páskem (teplé světlo) o výkonu min. 1500l/m' krytým ochranným prismskrytem; nedílnou součástí dodávky bude veškerá příslušná kabeláž, systémový napájecí zdroj s kovovým krytem umístěný/ kotvený do prostoru horních skříněk a další nezbytné prvky příslušenství; včetně koordinace s ostatními částmi stavby/ profesemi; <b>ochranné krytí IP dle konkrétní polohy/ normy</b>				
88						
89		<b>SKŘÍŇĚ</b>				
90		skříňe do šířky 600mm jednodvěřové, nad 600mm dvoudvěřové; není-li dodatečně upřesněno ve výkazu alt. schématech jinak				
91		min. dveře šatních skříní budou opatřeny plastovými průvětrníky, kdy á dveře 2ks průvětrníků při spodním okraji + 2ks průvětrníků při horním okraji, barva plastu bude respektovat barvu dekoru dveří, krytky oboustranné umístění (při otevření není vidět jádro desky dveří) alt. jednostranné s olemováním otvoru ABS hranou skříně do výšky 500mm budou vybaveny min. 1ks police, do výšky 700mm min. 2ks polic, do 900mm min. 3ks polic, do výšky 1500mm min. 4ks polic, do výšky 2100mm min. 7ks polic; veškeré police libovolně výškově stavitelné po max. 50mm; <b>kotvení prvků se zamezením "vyklouznutí" police ze své polohy (ne klasické volné položení na trny);</b> počty platí, není-li ve výkazu, popř. dodatečně upřesněno jinak				
92		veškeré police nad délkou 900mm vyrobeny ze zesílené DTD tl. min. 22mm, povrch min. CPL; v laboratorních/ zvláštních provozech dle požadavků technologie				
93						
94						
95		šatní skříňe o hloubce 500mm a více budou ve své horní polovině vybaveny pevnou policí a pod ní umístěnou horizontální kovovou ramínkovou tyčí v povrchové úpravě chrom (oblečení visí kolmo k zadní stěně), ve spodní polovině bude umístěna polohovatelná police na boty, á skříň bude zároveň vybavena min. 2ks dřevěného bílé lakovaného ramínka				
96		šatní skříňe o hloubce 450mm a méně budou ve své horní polovině vybaveny pevnou policí a pod ní umístěným kovovým výsuvným mechanismem na ramínka v povrchové úpravě chrom (oblečení visí rovnoběžně se zadní stěnou), ve spodní polovině bude umístěna polohovatelná police na boty, á skříň bude zároveň vybavena min. 2ks dřevěného bílé lakovaného ramínka				
97						
98		<b>ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY</b>				
99		pokud se dodává umyvadlo, je uvažováno jako keramické, zápuštěné do pracovní desky, orientační rozměry 520x410mm, dodávka včetně klasického plastového sifonu; v laboratorních provozech dle požadavků technologie				
100		pokud se dodává jednoduchý dřez, je uvažován v orientačních rozměrech 455x435mm, vnitřních cca 360x355mm; materiál nerez vhodný do zdravotnického prostředí, tl. min. 0,8mm; dodávka včetně klasického plastového sifonu; v laboratorních provozech dle požadavků technologie				
101		pokud se dodává jednoduchý dřez s krátkou odkapovou plochou, je uvažován v orientačních rozměrech 560x435mm, vnitřních cca 360x355mm; materiál nerez vhodný do zdravotnického prostředí, tl. min. 0,8mm; dodávka včetně klasického plastového sifonu; v laboratorních provozech dle požadavků technologie				

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
102		pokud se dodává dvojdřez dlouhou odkapovou plochou, je uvažován v orientačních rozměrech 1000x500mm, dělení 1+1/2; materiál nerez vhodný do zdravotnického prostředí, tl. min. 0,8mm; dodávka včetně klasického plastového sifonu; <b>v laboratorních provozech dle požadavků technologie</b>				




Kód:		Cena bez DPH :	-
Název:	D1.01.5-02 řešení barevnosti	DPH 21% :	-
		Cena CELKEM vč. DPH :	-





P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
0	000	000				
1		<b>NEDILNOU SOUČASTI SPECIFIKACE JSOU OBECNE TECHNICKE POŽADAVKY NA PROVEDENÍ, KTERÉ JE NUTNO DODRŽET PRO VŠECHNY NÁBYTKOVÉ PRVKY, NENÍ- LI V PODROBNÉM VÝKAZU JEDNOTLIVÝCH POLOŽEK UPŘESNĚNO JINAK!!!</b>				
2		V rámci PD interiéru je pro definování odstínu jednotlivých materiálů používána dvojice obecných celosvětově uznávaných barevnostních stupnic - RAL a NCS.				
3		<b>RAL</b> - celosvětově uznávaný standard pro stupnici barevných odstínů, který se používá především v průmyslové výrobě interiérových či exteriérových nátěrových hmot a stavebnictví obecně. Jeho smyslem je především možnost získání vždy přesně stejného odstínu barvy. Označení RAL je zkratkou pro ReichsAusschuss für Lieferbedingungen (Říšský výbor pro dodací podmínky).				
4		<b>NCS</b> – Natural Colour System je barevný systém vytvořený ve Švédsku. Pomocí systému NCS lze definovat jakýkoliv přírodní odstín (do NCS nejsou zahrnuty metalické a fluorescenční barvy), kdy vzorkovnice vychází ze skutečnosti, že jakýkoliv přírodní odstín lze vytvořit kombinací 6 základních barev: bílé-White, černé-Schwarz, žluté-Yellow, červené-Red, modré-Blue a zelené-Green. Základem systému je NCS barevný prostor, kde se všechny číselné údaje vyjadřují v %. Tento barevný prostor obsahuje další dva základní prvky - NCS barevný kruh a NCS barevné trojúhelníky.				
5						
6	<b>M.Č. 110 (ČEKÁRNA)</b>					
7	sedací nábytek	kovové prvky		ŠEDÁ RAL 7030		
8		plastové prvky		ŠEDÁ RAL 7030		
9		celoplastové židle		-		
10		dřevěné prvky		-		
11		čalounění		-		
12						
13	ostatní nábytek	kovové prvky		matný nerez/ imitace nerezí		
14		kovové prvky barevné		prášková lak. části kovového nábytku RAL 7030		
15						
16	<b>M.Č. 118 (ŠATNA ZAMĚSTNANCŮ)</b>					
17	kovové šatní skříňky	korpusy		prášková barva NCS S 2500-N		
18		dvířka		prášková barva NCS S 0520-Y		
19						
20		sedací plochy		masivní dřevo, průhledný lak		
21		podnože sedacích ploch		prášková barva RAL 7016		
22						
23	<b>M.Č. 125 (VÝDEJNA BUFET)</b>					
24	ostatní nábytek	kovové prvky		matný nerez/ imitace nerezí		
25		korpusy		DTD, min. CPL, unidekor, NCS S 2500-N		
26		dvířka		DTD, min. CPL, unidekor, NCS S 0520-Y70R		
27		čela šuplíků		DTD, min. CPL, unidekor, NCS S 0520-Y70R		
28		desky stolů		DTD, min. CPL, unidekor, NCS S 2500-N		
29						
30	<b>M.Č. 126 (BUFET)</b>					
31	sedací nábytek	celoplastové židle		RAL 1002 (pískově žlutá)		
32		celoplastová křesílka		RAL 1019 (šedobéžová)		
33						
34	ostatní nábytek	kovové prvky		matný nerez		
35		celoplastové stoly		RAL 1019 (šedobéžová)		
36		podnože stolů		černá		
37		desky stolů		NCS S 2500-N (světle šedá)		
38		deska výdejního pultu		NCS S 2500-N (světle šedá)		
39						
40	<b>M.Č. 113, 114, 122, 207, 220-224, 227</b>					
41	sedací nábytek	kovové prvky		RAL 7016		
42		plastové prvky		RAL 9005		
43		celoplastové židle		RAL 1002 (pískově žlutá)		
44		dřevěné prvky		-		
45		čalounění		NCS S 7500-N		

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
46						
47	ostatní nábytek	kovové prvky			RAL 7016	
48		korpusy			DTD, min. CPL, unidekor, NCS S 2500-N	
49		dvířka			DTD, min. CPL, unidekor, NCS S 0520-Y	
50		čela šuplíků			DTD, min. CPL, unidekor, NCS S 0520-Y	
51		desky stolů			DTD, min. CPL, unidekor, NCS S 2500-N	
52		volné poličky, zavěšené na zdi			DTD, min. CPL, unidekor, NCS S 0560-Y	
53						
54						
55	<b>M.Č. 111, 112, 204a, 204, 208, 209, 211-215, 228, 229</b>					
56	sedací nábytek	kovové prvky			RAL 7016	
57		plastové prvky			RAL 9005	
58		celoplastové židle			RAL 1019 (šedobéžová)	
59		dřevěné prvky			-	
60		čalounění			NCS S 7500-N	
61						
62	ostatní nábytek	kovové prvky			RAL 7016	
63		korpusy			DTD, min. CPL, unidekor, NCS S 2500-N	
64		dvířka			DTD, min. CPL, unidekor, NCS S 2040-G60Y	
65		čela šuplíků			DTD, min. CPL, unidekor, NCS S 2040-G60Y	
66		desky stolů			DTD, min. CPL, unidekor, NCS S 2500-N	
67		volné poličky, zavěšené na zdi			DTD, min. CPL, unidekor, NCS S 2040-G60Y	
68						



Kód:		Cena bez DPH :	0,00 Kč
Název:	D1.01.5-02 specifikace po místnostech - výrobky	DPH 21% :	0,00 Kč
		Cena CELKEM vč. DPH :	0,00 Kč

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
0	000	000				
1		NEDILNOU SOUČASTI SPECIFIKACE JSOU OBEČNE TECHNICKÉ POŽADAVKY NA PROVEDENÍ, KTERÉ JE NUTNO DODRŽET PRO VŠECHNY NÁBYTKOVÉ PRVKY, NENÍ- LI V PODROBNÉM VÝKAZU JEDNOTLIVÝCH POLOŽEK UPŘESNĚNO JINAK!!!				
2		NEDILNOU SOUČASTI SPECIFIKACE JSOU TPOŽADAVKY NA BAREVNOST VYBAVENÍ, KTERÉ JE NUTNO DODRŽET PRO VŠECHNY NÁBYTKOVÉ PRVKY, NENÍ- LI V PODROBNÉM VÝKAZU JEDNOTLIVÝCH POLOŽEK UPŘESNĚNO JINAK!!!				
3						
4		106 CHODBA, 110 ČEKÁRNA, 126 BUFET				
5	n-001	volně stojící trojsedák s plastovými sedačkami a kovovou podnoží, sedáky z technopropylenu, nohy ze vstřihovaného polymeru s kovovým jádrem, rozměry 150x55x78, barva šedá	ks	5,00		
6		ilustrativní obrázek 				
7	n-002	stojanový věšák, kovový	ks	3,00		
8		ilustrativní obrázek 				
9						
10	n-003	odpadkový koš, nášlapný, nerez mat s povrchovou úpravou proti otiskům prstů, součástí prstenec pro pohodlné uchycení sáčků na odpad, obsah cca 20 l.	ks	2,00		
11		ilustrativní obrázek 				
12	n-004	fotoobraz na desce, kvalitní 6 barevný celoplošný potisk s vysokým rozlišením na pěněné PVC desce s bílou hranou, tl. 10 mm, profilovaný závěsný systém (skrýtý), odskok od stěny 10 mm, velikost obrazu 3000x1000	ks	1,00		
13	n-005	židle bufet, plastová židle, rozměr 520x550x840 mm, materiál polypropylen fiberglass, nosnost až 200 kg, 5 let barevná stálost, barva RAL 1002 - pískově žlutá (fg senape)	ks	22,00		

P.Č. 1	Kód položky 2	Popis 3	MJ 4	Množství 5	Cena jednotková 6	Cena celkem 7
14		ilustrativní obrázek 				
15	n-006	stůl čtvercový s kovovou čtvercovou podnoží 400x400 mm, deska stolu 750x750 mm, podnož barva černá, deska HPL laminát barva NCS S 2500-N - světle šedá	ks	11,00		
16		ilustrativní obrázek 				
17	n-007	fotoobraz na desce, kvalitní 6 barevný celoplošný potisk s vysokým rozlišením na pěněné PVC desce s bílou hranou, tl. 10 mm, profilovaný závěsný systém (skrytý), odskok od stěny 10 mm, velikost obrazu 2000x1000	ks	1,00		
18	n-008	stůl čtvercový plastový, polypropylen fg, stabilní konstrukce se středovou nohou, odolný materiál polypropylen fg se zárukou 5 let na stálost barvy, venkovní využití, rozměry 800x800x740 mm, barva RAL 1019 - šedobéžová (polypropylen fg tortora)	ks	7,00		
19		ilustrativní obrázek 				
20	n-009	venkovní židle s područkami z odolného polypropylenu, vhodné i pro venkovní použití, nosnost až 200 kg, záruka stálosti barvy 5 let, rozměry 580x590x800, barva RAL 1019 - šedobéžová (polypropylen fg tortora)	ks	28,00		
21		ilustrativní obrázek 				
22	n-010	fotoobraz na desce, kvalitní 6 barevný celoplošný potisk s vysokým rozlišením na pěněné PVC desce s bílou hranou, tl. 10 mm, profilovaný závěsný systém (skrytý), odskok od stěny 10 mm, velikost obrazu 750x750	ks	3,00		