

Vysvětlení zadávací dokumentace 2

Název veřejné zakázky:	Rámcová dohoda na dodávku pracovních oděvů a pracovní obuvi 2024 - 2026
Zadavatel:	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Sídlo:	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO:	00090450

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále zákon) poskytuje **vysvětlení zadávací dokumentace**.

DOTAZ 1:

Dobrý den, u položky č. 11 (Kalhoty letní výstražné) je uvedena gramáž 195g/m², je akceptovatelná varianta s gramáží 200g/m²?

ODPOVĚĎ 1:

Uvedená gramáž u položky č. 11 (Kalhoty letní výstražné) je stanovena jako maximální váha materiálu v g/m². Tento oděv je určen pro práci v letním období, je tedy nutné maximální váhový limit dodržet.

DOTAZ 2:

Dobrý den, je možné zaslat logo v grafickém formátu? Případně logomanuál. Z uvedené přílohy nejsme schopni přesně specifikovat kód jednotlivých barev, tudíž by vzorek nemusel být shodně identický s barevnými požadavky.

ODPOVĚĎ 2:

V příloze zasíláme logo ve vektorovém provedení a část Manuálu jednotného vizuálního stylu obsahující kódy barevného provedení loga.

DOTAZ 3:

Dobrý den, lze u položky č. 16. (Plášť 3/4) - barva oranžová nabídnout i plášť s kombinací tmavě modré barvy ve spodní části bundy a na koncích rukávů? Jedná se o tloušťku cca 10cm.

ODPOVĚĎ 3:

U položky č. 16 (Plášť ¾ výstražný) musí být dodržena ČSN EN ISO 20471 (třída 3) v oranžové barvě. Při dodržení této normy je možno, aby některá z částí byla v jiné barvě než oranžové. Konkrétně:

- V části 5.1.2 ČSN EN ISO 20471, Tabulka 2 – Požadavky na barvu podkladového materiálu a materiálu s kombinovanými vlastnostmi jsou stanoveny požadavky na podkladový materiál oděvu. Tato část stanovuje 3 barvy podkladového materiálu. V našem případě se jedná o Fluorescenční oranžovo-červenou barvu. U položky č. 16 (Plášť ¾) je uvedena čistě oranžová barva z důvodu upřesnění základní podkladové barvy oděvu. Kombinace s jinou barvou je možná za dodržení podmínek stanovených v odrážce č. 2 odpovědi.
- V části 4.1 ČSN EN ISO 20471 je v Tabulce 1 – Minimální požadované plochy viditelného materiálu v m² uvedena minimální viditelná plocha požadovaná k tomu, aby oděvní součásti dosáhly požadované třídy 3. Minimální požadovaná plocha podkladového materiálu v m² je zde uvedena v hodnotě 0,80. Pokud bude dodržena tato normou stanovená podmínka, je tedy možné, aby některá z částí byla v jiné barvě, než oranžové.

Součástí tohoto vysvětlení jsou zároveň přílohy:

- kódy barevného provedení loga.pdf
- KSUSV_LOGO_COLOR.ai



Termín pro podání nabídek se nemění a zůstává do 10. 04.2024 do 10:00 hodin.

V Jihlavě dne: viz podpis

Miluše Kostecká
vedoucí oddělení veřejných zakázek