

Venkovní úpravy

Název akce: **EDUKAČNÍ CENTRUM A ZÁZEMÍ MUZEA VYSOČINY JIHLAVA**

Zak.číslo: 08-22-RP

Investor: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava

Stupeň PD: Realizace stavby

Stavba: EDUKAČNÍ CENTRUM A ZÁZEMÍ MUZEA VYSOČINY JIHLAVA

Stupeň: Realizace stavby

Místo: Jihlava

Kraj: Vysočina

Investor: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava

Základní údaje o stavbě

Stručný popis stavby

V předloženém projektu jsou řešeny venkovní úpravy ve dvoře objektu muzea. Budou opraveny a upraveny stávající povrchy, jedná se o návrh zpevněných ploch a zelených ploch.

2.2. Přehled výchozích podkladů

Výchozími podklady pro zhotovení projektu byly:

- polohopisné a výškopisné zaměření staveniště v měř. 1 : 500
- Situace vypracovaná vedoucím projektantem akce
- ČSN 736110 Projektování místních komunikací
- ČSN 736056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel
- vyhláška MMR ČR č.398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Navrhované řešení

Původní povrch dvora je z kamenných kostek, tento povrch bude rozebrán v celém rozsahu. Kostky budou očištěny, roztrženy a uloženy k novému budoucímu použití.

Dvůr bude nově rozdělen na tři druhy povrchů. První část určená k pojezdu, zde budou znovu položeny původní kamenné kostky. Druhá část navržena ze štípané kamenné dlažby. Třetí část bude nově řešena jako zelená, osetá travním semenem.

Povrchy z kamenných kostek a štípané kamenné dlažby řešený jako pojezdný.

Povrchy zpevněných ploch budou vyspádovány dle původního řešení do areálových vpustí.

Skladba zpevněné plochy:

-KAMENNÁ DLAŽBA – KOSTKA NEBO KAMENNÉ ODŠTĚPKY	tl. 80 - 100 mm
-LOŽNÁ VRSTVA - KAMENIVO FRAKCE 4-8mm	tl. 30 mm
-šterkodrt	tl. 200 mm
-šterkodrt	tl. 200 mm
Celkem	tl. 510 - 530 mm

Mezi zpevněnými plochami a zelenou zatravněnou plochou bude osazený nový zapuštěný neviditelný obrubník z PVC.

Zelené plochy:

Po zrealizování zpevněných ploch bude nově řešena část zelených ploch. Zde bude umístěna venkovní dřevěno-ocelová lavice pro sezení se stolem a 3 dřevěno-ocelové květníky pro novou výsadbu keřové zeleně. Plochy určené jako zelené budou osety travním semenem. Dále u fasády objektu garáží budou nové záhony pro popínavou zeleň na fasádě.

Přesné výrobky lavičky, květníků a budou specifikovány dle požadavků investora a architekta před realizací.

Soupis zeleně:

V každém truhlíku budou umístěny 2x vistárie, 1x zimolez a 1x přísavník. Celkem v truhlíkách 6x vistárie, 3x zimolez a 3x přísavník

V zeleném záhonu u objektu garáží bude vysazeno 9ks břečťanu a 9 ks přísavníku.

Oplocení:

Vjezd do dvora bude nově oplocen betonovou stěnou výšky 2,2m, šířky 0,3m z pohledového betonu s nátěrem bílé barvy. Vjezd opatřen novou kovovou bránou o celkové šířce 3,0m, brána dvoukřídlá, barva antracit, manuálně otevíraná.

Sloup:

V rámci výstavby bude zachován stávající litinový sloup, který bude nově osazen v zeleni u objektu, sloup bude umístěn do betonové patky 0,6x0,6x1,2m.

Závěr

Před zahájením zemních prací zajistí investor vytýčení všech inženýrských sítí detektorem, nebo z dokumentace správců za jejich účasti. Během stavby budou tyto sítě chráněny tak, aby nedošlo k jejich poškození popř. k úrazům. K vytýčení nesmí být použito kót odměřených z tohoto díla.

Péče o bezpečnost práce

Po dobu výstavby je nutné dodržovat předpisy a vyhlášky týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví pracujících při stavebních pracích a pracích, které s nimi bezprostředně souvisí. Dále je nutné dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, které vyplývá jí ze zákoníku práce a dalších zákonných ustanovení.