

TABULKA SVÍTIDEL

OZNAČENÍ	POPIS ZAŘÍZENÍ
A	Kruhové desingové Led svítidlo přisazené, opálpvý kryt d = 600mm, IP20, 48W, 5900lm, Ra 80, 3000K např. Modus EXAL6000CX3KOPDB/ND
B	Vestavné LED svítidlo, opálový kryt pro montáž do sádrokartonu rozm. 596X596x90mm, IP54, 23W, 3100lm, Ra80, 4000K např. Modus IBP3000A4KN600/ND
C	LED panel URG menší 19, hliníkový rámeček pro vestavnou montáž, mikroprizmatický kryt, rozm. 600X600x15mm, IP40, 35W, 4500lm, RA80, 3000K např. MODUS FIT4000A3KN600/ND
D	Vestavné LED svítidlo, opálový kryt pro montáž do sádrokartonu rozm. 596X596x90mm, IP54, 44W, 5300lm, Ra80, 4000K např. Modus IBP5000A4KN600/ND
E	Kruhové přisazené LED svítidlo s opálovým PMMA krytem, D = 300 hl.105mm, IP40, 14W, 1500lm, RA80, 3000k např. Modus BRS KO 300V1/ND
F	Průmyslové LED svítidlo, hliníkové těleso, hlubokozářič 60°, rozm 545x213x42mm, IP40, 45, 8000lm, Ra80, 4000K, např. Modus GAME 080S4/4N60B/ND
H	LED pásek 3m včetně hliníkového profilu s osazením na strop, difuzoru, koncovky a nap. soupravy 230V/12V ovládání jednopólovým spínačem, barva teple bílá, 4,8W/m
N1	Vestavné nouzové LED svítidlo, svítící při výpadku dodávky el. energie, napájené 230V, 1W, s optikou pro únikové cesty, doba svícení 1h, rozměru 95x95x48mm .např. Modus LOVATO PC 1W/1h/ IP20/ SE
N2	Vestavné nouzové LED svítidlo, svítící trvale, napájené 230V zapojeno přes vypínač, 2W, s optikou pro únikové cesty, doba svícení 1h, rozměru 95x95x48mm, IP20. např. Modus LOVATO P3/R/2W/B/1/SA/AT/WH/PO4