

Další technické podmínky

Stavba: II/404, křiž. III/4045 - Komárovice

Předmětem stavby je oprava extravilánu silnice II. třídy č./404 v úseku km 7,130 – 8,182. Cílem této stavby je oprava nevyhovujícího stavu vozovky, která bude provedena recyklací za studena jako subdodávka. Vozovka je navržena v průměrné šířce 5,00 m. Vedení trasy a šířkové uspořádání se stavbou měnit nebudou.

Celková délka navržené opravy: 1 052 m.

Průměrná šířka recyklovaných stávajících vrstev vozovky: 5,35 m.

Plocha pro recyklaci: 5 630 m².

Technické podmínky

Jedná se dle soupisu o tyto práce:

- rozpojení (rozfrézování) stávajících vozovkových vrstev
- recyklace za studena na místě s reprofilací povrchu stávající vozovky.
- recyklace vrstev RS CA (na místě) tl. 200 mm technologií za studena dle TP 208 „Recyklace konstrukčních vrstev netuhých vozovek za studena“, včetně stanovení receptury pro recyklaci, průkazních zkoušek a předepsaných kontrolních zkoušek při současné reprofilaci sklonů, přehrnutí profilu a rovinatosti dle TP 208 a platných ČSN
- daná recyklace bude provedena s případnou úpravou zrnitosti předrcením, doplněním drobným drceným kamenivem.
- infiltrační postřik z kationaktivní emulze do 1,0 kg/m² zbytkového pojiva s podrceným kamenivem v množství do 4,0 kg/m²

Stavba bude prováděna za vyloučení provozu. Návrh DIO zajistí zadavatel.

Veškeré přípravné práce a realizace stavby musí zachovávat obslužnost nemovitostí a průjezd vozidel IZS.