






D.1.1. Architektonicko stavební řešení

Výpis zámečnických výrobků.

0,000 = PODLAHA HLAVNÍ CHODBY= 462,120

PROJEKTANT	KONTROLOVAL	HIP	OPRÁVNĚNÁ OSOBA	 U Borové 69 580 01 Havlíčkův Brod	ČÍSLO VÝTISKU
Ing. Tomáš Duben	Bc. Luděk Nedělka	Ing. Tomáš Duben	Ing. Milan Oplíšťil		
STAVEBNÍK	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01, Jihlava			DATUM	FORMÁT
NÁZEV AKCE	SŠ stavební Třebíč - Přístavba Domova mládeže - projektová dokumentace			02/24	
NÁZEV ČÁSTI	D.1.1. Architektonicko stavební řešení			REVIZE	
				ÚČEL	DPS
				MĚŘITKO	
				KÓTY	
OBSAH VÝKRESU	Výpis zámečnických výrobků			INT. ČÍSLO	POR. ČÍSLO
				I23002304	D.1.1.35

OZN.	SCHÉMA	POČET (KS)	PODROBNOSTI	POZNÁMKA
Z01		36 bm	<p>OCELOVÉ POZINKOVANÉ ZÁBRADLÍ + MADLO</p> <ul style="list-style-type: none"> - ZÁBRADLÍ VERTIKÁLNÍ - UMÍSTĚNÍ: EXTERIÉR - POVRCHOVÁ ÚPRAVA: POZINK VÝŠKA ZÁBRADLÍ = 900 mm - BUDE POUŽITO VERTIKÁLNÍ ČLENĚNÍ - DODÁVKA JAKO KOMPLET (DRŽÁK MADLA, PLOCHÝ UKONČENÍ MADLA, KOTVÍCÍ PRVKY APOD...) - BOČNÍ KOTVENÍ DO ŽB ZDI ZE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ - ZÁBRADLÍ BUDE S BEZBARIÉROVOU ÚPRAVOU <p>TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK</p>	ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ MIN. tl. ZINKU 50 MIKRONŮ
Z02		55 bm	<p>OCELOVÉ POZINKOVANÉ ZÁBRADLÍ + MADLO</p> <ul style="list-style-type: none"> - ZÁBRADLÍ VERTIKÁLNÍ - UMÍSTĚNÍ: EXTERIÉR (ÚNIKOVÉ SCHODIŠTĚ) - POVRCHOVÁ ÚPRAVA: POZINK VÝŠKA ZÁBRADLÍ = 900 mm - BUDE POUŽITO VERTIKÁLNÍ ČLENĚNÍ - DODÁVKA JAKO KOMPLET (DRŽÁK MADLA, PLOCHÝ UKONČENÍ MADLA, KOTVÍCÍ PRVKY APOD...) <p>TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK</p>	ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ MIN. tl. ZINKU 50 MIKRONŮ
Z03		<p>JEKL 40/40/3 = 56 kg</p> <p>JEKL 50/50/3 = 48 kg</p> <p>JEKL 40/60/3 = 275 kg</p>	<p>- KONSTRUKCE PRO VYNESENÍ FVE</p> <p>JEKL 40/40/3 - 56 x Ø 300 mm VÝŠKY - STOJNA</p> <p>JEKL 50/50/3 - 56 x 200 mm VÝŠKY - STOJNA</p> <p>JEKL 40/60/3 - 64,4 bm - PODÉLNÝ PRVEK</p> <p>- V MÍSTECH, KDE NENÍ FVE REALIZOVANÁ BUDOU NA STŘEŠE PŘÍRPAVENY POUZE STOJNY</p>	<p>BLÍŽE SPECIFIKOVNÁNO D.1.1.42, D.1.1.14</p> <p>ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ MIN. tl. ZINKU 50 MIKRONŮ</p>
Z04		1 KS	<ul style="list-style-type: none"> - VÝSTUPNÍ ŽEBŘÍK S OCHRANNOU KLECÍ - MATERIÁL: ŽÁROVĚ POZINKOVANÁ OCEL - VZDÁLENOST JEDNOTLIVÝCH PŘÍČLÍ: 280 mm - ŠÍŘKA ŽEBŘÍKU: 520 mm - VÝLEZ ŽEBŘÍKU BUDE ZAJIŠTĚN ZÁMKEM, OCHRANNÁ KLEC BUDE MIN. 1 100 mm NAD ÚROVEŇ HORNÍ HRANY STŘECHY <p>TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK</p>	<p>VÝŠKA ŽEBŘÍKU 1 x 8,5 m</p> <p>ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ MIN. tl. ZINKU 50 MIKRONŮ</p>

POZNÁMKA:

- DODAVATEL JE POVINEN PROVÉST VLASTNÍ MÍSTNÍ ŠETŘENÍ, KDE OVĚŘÍ PROVIDITELNOST NAVRŽENÉHO KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ A UPŘESNÍ ROZMĚRY
- **BAREVNOST PRVKŮ BUDE UPŘESNĚNA INVESTOREM NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ VZORNÍKU ZÁKLADÍCH BAREV DODAVATELE**
- V PŘÍPADĚ ZÁSADNÍCH ROZPORŮ JE TŘEBA KONTAKTOVAT PROJEKTANTA