Schéma podhledů 1NP



LEGENDA PODHLEDŮ

- KAZETA URČENÁ DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ - CELÉ 600/600 mm
- KAZETA URČENÁ DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ - ŘEZANÁ
- KAZETA - CELÁ 600/600 mm
- KAZETA - ŘEZANÁ
- ele. - OSVĚTLENÍ
- VYÚSTĚNÉ VZT
- ele. - KAZETA S OSVĚTLENÍM
- A — ZAŘÍZENÍ AUTONOMNÍ DETEKCE POŽÁRU

Tvar hrany	Označení hrany	Typ konstrukce	Schéma
	D2	T24	

POZNÁMKA
- MINERÁLNÍ KAZETY BUDOU NAVRŽENY V RASTRU 600/600 mm. KAZETY BUDOU SE SKRYTOU KONSTRUKCÍ, KONSTRUKCE PODHLEDU BUDE Z POZINKOVANÉ OCELI A BUDE DODÁVÁNA S KAZETAMI JAKO KOMPLET.
- KAZETOVÝ PODHLED V KOUPELNÁCH BUDE S ÚPRAVOU DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ
- KLADEČSKÝ PLÁN KAZET JE POUZE SCHÉMATICKÝ. ZHOTOVITEL PROVÉŘÍ PROVIDITELNOST ŘEŠENÍ A PROVEDE DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKÁ DOKUMENTACE BUDE PODLÉHAT SCHVÁLENÍ INVESTOREM AKCE.
- OBKLADY BUDOU VŽDY VYTAŽENY MIN. 100 mm NAD PODHLEDY
- KLASICKÉ SDK PODHLEDY BUDOU MÍT OCELOVOU NOSNOU KONSTRUKCI V JEDNÉ ROVINĚ CD/CD. JEDNÁ SE O DVOJITÝ RASTR V JEDNÉ ROVINĚ.

SCHÉMA KOTVENÍ SDK
M = 1:10



POZNÁMKA:
- PŘÍSTAVBA SE NACHÁZÍ NA POZEMKU S VYSOKÝM RADONOVÝM RIZIKEM - STÁVAJÍCÍ ŘEŠENÁ ČÁST BUDOVY MÁ JIŽ STÁVAJÍCÍ DOSTAČENOU IZOLACI
- STYKY RŮZNÝCH PODLAHOVÝCH KRYTIN BUDOU OPATŘENY HLINÍKOVOU PŘECHODOVOU LIŠTOU
- V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ NEBO NEPŘEDVÍDATELNÝCH OKOLNOSTÍ BUDE PŘIZVÁN PROJEKTANT, KTERÝ POSOUDÍ PROBLÉM A STANOVÍ DALŠÍ POSTUP PRACÍ
- VŠECHNY PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY DLE PLATNÝCH NOREM (ČSN A EN) A TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL ZA DODRŽENÍ PŘEDPISŮ BEZPEČNOST PRÁCE
- SOUČÁSTÍ PROJEKTU JSOU VÝKRESY PROFESÍ, TECHNICKÉ ZPRÁVY A DALŠÍ DOKUMETNACE DLE SEZNAMU PŘÍLOH. STAVEBNÍ ČÁST JE TŘEBA KOORDINOVAT S POŽADAVKY VŠECH PROFESÍ
- DODAVATELÉ TECHNOLOGICKÉHO VYBAVENÍ A KOMPLETAČNÍCH KONSTRUKCÍ PROSTUDIJÍ STAVEBNÍ DOKUMENTACI A DODAJÍ ZPŘESŇUJÍCÍ POŽADAVKY NA STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOST
- VEŠKERÉ VZHLEDOVÉ PRVKY A BARVY NUTNO KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM A INVESTOREM STAVBY
- V OBJEKTU BUDE ŘEŠENO ODVĚTRÁNÍ PODLOŽÍ VZHLEDEM K RADONOVÉMU PRŮZKUMU A ZATŘÍDĚNÍ OBLASTI DO VYSOKÉHO RIZIKA. PODLOŽÍ SE BUDE VĚTRAT POMOCÍ POTRUBÍ, KTERÉ BUDE VYVEDENO NAD ATIKU A ZAKONČENO ROTAČNÍ HLAVICÍ
- V OBJEKTU BUDE VYTVOŘEN SDK PODHLED A SVĚTLÁ VÝŠKA MÍSTNOSTÍ BUDE 2,6 m
- VEŠKERÉ POŠKOZENÉ POVRCHY BUDOU UVEDENY DO PŮVODNÍHO STAVU
- JAKÉKOLIV ZÁVĚRY VYVOZENÉ NA ZÁKLADĚ TÉTO DOKUMETNACE JE NUTNÉ OVĚŘIT MÍSTNÍM ŠETŘENÍM
- PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ NUTNO VYTYČIT VEŠKERÉ PODZEMNÍ VEDENÍ
- INTERIÉROVÉ PRVKY NÁBYTKU BUDOU ŘEŠENY DODATEČNĚ
- KUCHYŇSKÉ LINKY A PRVKY PEVNĚ SPOJENÉ SE STAVBOU BUDOU SOUČÁSTÍ STAVBY
- PŘED ODPOJENÍM VEŠKERÝCH INSTALACÍ BUDE ZJIŠTĚNO, ZDA LI MOHOU BÝT ODSTRANĚNY A NENAVAZUJÍ NA NEPŘEDVÍDATELNÁ ZAŘÍZENÍ
- PŘED ZAHÁJENÍM REALIZACE STAVBY NUTNO PROVÉST SONDY A OVĚŘIT PŘEDPOKLADY SKLADEB KONSTRUKCÍ. PŘI ZJIŠTĚNÍ NESOULADU S PŘEDPOKALDEM NUTNO VE SPOLUPRÁCI S PROJEKTANTEM UPRAVIT STAVEBNÍ PRÁCE A POSTUPY
- CELKOVÝ POČET FVE PANELŮ NA BUDOVĚ JE 15 (PRO CELKOVÝ POČET 42 PANELŮ BUDE PROVEDENA PŘÍPRAVA)
- OBLAST D≥1,5% = VYHOVUJÍCÍ DENNÍ OSVĚTLENÍ PRACOVNÍCH PLOCH
- POZNÁMKY JSOU SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÉ PŘÍLOHY TÉTO PD
- PŘECHOD MATERIÁLU FASÁDNÍCH TEPELNÝCH IZOLACÍ BUDE OPATŘEN ZESÍLENÍM PRUHEM PERLINKY

S



0,000 = PODLAHA HLAVNÍ CHODBY= 462,120

PROJEKTANT	KONTROLOVAL	HIP	OPRÁVNĚNÁ OSOBA	ČÍSLO VÝTISKU
Ing. Tomáš Duben	Bc. Ludě Nedělka	Ing. Tomáš Duben	Ing. Milan Opiělil	

ČAPLAN — U Borové 69, 560 01 Havlíčkův Brod

STAVEBNÍK	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01, Jihlava
NÁZEV AKCE	SŠ stavební Třebíč - Přístavba Domova mládeže - projektová dokumentace
MÍSTO AKCE	Hrotovická 1336/30
NÁZEV ČÁSTI	D.1.1. Architektonicko stavební řešení
Č. POPISNÉ	
Č. POZEMKU	st. 2691/8, 2629
KAT. ÚZEMÍ	Třebíč [769738]
OBSAH VÝKRESU	Schéma podhledů 1NP

DATUM 02/24 · REVIZE · ÚČEL DPS · MĚŘÍTKO 1:50 · FORMÁT 800/841 · KÓTY mm

INT. ČÍSLO I23002304 · POŘ. ČÍSLO D.1.1.28