





LEGENDA ZNAČEK

- STÁVAJÍCÍ BUDOVA
- FASÁDNÍ TENKOVRSŤVÁ OMÍTKA - BARVA FASÁDY SE PŘEDPOKLÁDÁ BÍLÁ - BARVA BUDE ODSOULHASENA / ZVOLENA INVESTOREM NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNIKU BAREM ZHOTOVITELE.
- SOKLOVÁ ČÁST BUDOVY - MARMOLITOVÁ DEKORATIVNÍ OMÍTKA, VE STEJNÉM DEKORU JAKO STÁVAJÍCÍ ČÁST BUDOVY - PŘED REALIZACÍ BUDE SCHVÁLENO INVESTOREM NA STAVBĚ
- POHLEDOVÉ TVAROVKY ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ - DEKOR BUDE VOLEN NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNIKU ZHOTOVITELE

POZNÁMKA:
- BAREVNOST JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ BUDE UPŘESNĚNA/ODSOULHASENA NA STAVBĚ INVESTOREM
- NÁPIS NA BUDOVĚ BUDE TVOŘEN MALBOU

POZNÁMKA:
- PŘÍSTAVBA SE NACHÁZÍ NA POZEMKU S VYSOKÝM RADONOVÝM RIZIKEM - STÁVAJÍCÍ ŘEŠENÁ ČÁST BUDOVY MÁ JIŽ STÁVAJÍCÍ DOSTAČENOU IZOLACI
- STYKY RŮZNÝCH PODLAHOVÝCH KRYTIN BUDOU OPATŘENY HLINÍKOVOU PŘECHODOVOU LIŠTOU
- V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ NEBO NEPŘEDVÍDATELNÝCH OKOLNOSTÍ BUDE PŘÍZVÁN PROJEKTANT, KTERÝ POSODÍ PROBLÉM A STANOVÍ DALŠÍ POSTUP PRÁCE
- VŠECHNY PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY DLE PLATNÝCH NOREM (ČSN A EN) A TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL ZA DODRŽENÍ PŘEDPISŮ BEZPEČNOSTI PRÁCE
- SOUČÁSTÍ PROJEKTU JSOU VÝKRESY PROFESÍ, TECHNICKÉ ZPRÁVY A DALŠÍ DOKUMENTACE DLE SEZNAMU PŘÍLOH. STAVEBNÍ ČÁST JE TŘEBA KOORDINOVAT S POŽADAVKY VŠECH PROFESÍ
- DODAVATELÉ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ A KOMPLETAČNÍCH KONSTRUKCÍ PROSTUDIJÍ STAVEBNÍ DOKUMENTACI A DODAJÍ ZPŘESŇUJÍCÍ POŽADAVKY NA STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOST
- VEŠKERÉ VZHLEDOVÉ PRVKY A BARVY NUTNO KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM A INVESTOREM STAVBY
- V OBJEKTU BUDE ŘEŠENO ODVĚTRÁNÍ PODLOŽÍ VZHLEDEM K RADONOVÉMU PRŮZKUMU A ZATŘÍDĚNÍ OBLASTI DO VYSOKÉHO RIZIKA. PODLOŽÍ SE BUDE VĚTRAT POMOCÍ POTRUBÍ, KTERÉ BUDE VYVEDENO NAD ATIKU A ZAKONČENO ROTAČNÍ HLAVICÍ
- V OBJEKTU BUDE VYTVOŘEN SDK PODHLED A SVĚTLÁ VÝŠKÁ MÍSTNOSTÍ BUDE 2,6 m
- VEŠKERÉ POŠKOZENÉ PLOCHY BUDOU UVEDENY DO PŮVODNÍHO STAVU
- JAKÉKOLIV ZÁVĚRY VYVOZENÉ NA ZÁKLADĚ TĚTO DOKUMENTACE JE NUTNÉ OVĚŘIT MÍSTNÍM ŠETŘENÍM
- PŘED ZAPOČETÍM PRÁCE NUTNO VYTÝČIT VEŠKERÉ PODZEMNÍ VEDENÍ
- INTERIÉROVÉ PRVKY NÁBYTKU BUDOU ŘEŠENY DODATEČNĚ
- KUCHYŇSKÉ LINKY A PRVKY PEVNÉ SPOJENÉ SE STAVBOU BUDOU SOUČÁSTÍ STAVBY
- PŘED ODPOJENÍM VEŠKERÝCH INSTALACÍ BUDE ZJIŠTĚNO, ZDA LI MOHOU BÝT ODSTRANĚNY A NENAVAZUJÍ NA NEPŘEDVÍDATELNÁ ZARÍZENÍ
- PŘED ZAHÁJENÍM REALIZACE STAVBY NUTNO PROVÉST SONDY A OVĚŘIT PŘEDPOKLADY SKLÁDEB KONSTRUKCÍ. PŘI ZJIŠTĚNÍ NESOULADU S PŘEDPOKLADY NUTNO VE SPOLUPRÁCI S PROJEKTANTEM UPRAVIT STAVEBNÍ PRÁCE A POSTUPY
- CELKOVÝ POČET FVE PANELŮ NA BUDOVĚ JE 15 (PRO CELKOVÝ POČET 42 PANELŮ BUDE PROVEDENA PŘÍPRAVA)
- OBLAST D \geq 1,5% = VYHOVUJÍCÍ DENNÍ OSVĚTLENÍ PRACOVNÍCH PLOCH
- POZNÁMKY JSOU SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÉ PŘÍLOHY TĚTO PD
- PŘECHOD MATERIÁLU FASÁDNÍCH TEPELNÝCH IZOLACÍ BUDE OPATŘEN ZESÍLENÍM PRUHEM PERLINKY



0,000 = PODLAHA HLAVNÍ CHODBY+ 402,120								
PROJEKTANT	KONTROLOVAL	HP	OPRAVNĚNÁ OSOBA		ČÍSLO VÝTIŠKU			
Ing. Tomáš Duben	Ing. Lukáš Nedelka	Ing. Tomáš Duben	Ing. Milan Optiš					
STAVEBNÍK	Krajská správa Žel. a dr. 18227, P.O. 580 01, Jihlava			DATA	02/24			
NÁZEV AKCE	SŠ stavební Třebíč - Přístavba Domova mládeže - projektová dokumentace			REVIZE				
NÁZEV ČÁSTI	D.1.1. Architektonicko stavební řešení			VERZE	DPS			
OBRAZ VÝKRESU	Pohled jižní_Nové KCE			FORMÁT				
				NT: ČÍSLO	POR: ČÍSLO			
				123002304	D.1.1.20			