

VYSVĚTLIVKY:

-x,xxx	... HORNÍ LÍC NADZÁKLADOVÉHO ZDIVA
-y,yyy	... HORNÍ LÍC ZÁKLADOVÉ PATKY, SPODNÍ LÍC NADZÁKLADOVÉHO ZDIVA
-z,zzz	... ZÁKLADOVÁ SPÁRA, SPODNÍ LÍC ZÁKLADOVÉ PATKY

POZNÁMKA:

Základové konstrukce jsou uvažovány jako plošné ve formě základových patek. Základové patky budou provedeny z konstrukčního betonu C16/20, S3, XC2. Nadzákladové konstrukce jsou v rozsahu nosné konstrukce přístřešku navrženy z betonových bednících tvárnic 500/400/250 mm, nadzákladové konstrukce jsou v rozsahu servisního stojanu a stojanů kol navrženy z betonových sloupkových tvárnic 300/300/250 mm; bednící tvárnice budou zmonolitněny betonovou směsí C16/20, S3, XC2. Nadzákladové konstrukce z betonových bednících tvárnic budou armovány svislou výztuží Φ12 mm počtu 4ks na každou patku; výztuž bude kotvena (vložena při betonáži patky nebo následně vlepena na chemickou maltu) do monolitických základových patek, výztuž ocel B500B. Horní líc základových patek je projektován na úroveň -0,040.

0,000 = ÚROVEŇ PODLAHY PŘÍSTŘEŠKU = ÚROVEŇ STÁVAJÍCÍ NAVAZUJÍCÍ PLOŠNÉ BETONOVÉ DLAŽBY

Zodpovědný projektant : Ing. Lukáš Valdhans	Vypracoval : Ing. Lukáš Valdhans		REAL PROJEKT REAL - PROJEKT MAX s.r.o. Riegrova 676, 666 01 Tišnov IČ: 04325036
Kraj : Vysočina	K.ú. : Bystřice nad Pernštejnem	Parc.č. : 185/1, 185/2	
Investor: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava			Stupeň PD: ÚS
Akce :	**Přístřešek pro jízdní kola**		Datum : X/2023
			Měřítko : 1:50
Stavební část :	**PŮDORYS ZÁKLADŮ**		Formát : 2 x A4
			Ozn. výkresu : **01**