

B



SVÍTIDLO MODUS ASTA 4000 -asymetrický reflektor, 1200mm, LED 840, 38.0 W, 4800 lm, IP20

C



2995

SVÍTIDLO LEDVANCE, DALI DRIVER, PL PFM 600, 36W, 4000K, UGR19, 4320LM, IP20

D



2995

SVÍTIDLO LEDVANCE, PL PFM 600, 36W, 4000K, 4320LM, IP20


E



2995

SVÍTIDLO LEDVANCE, PL PFM 600, 36W, 4000K, UGR 19, 4320LM, IP20

N1



SVÍTIDLO NOUZOVÉ PALAS-LED-1-M2-ST, 1h, IP65, Emergency lighting, 1x LED, 6.6 W, 241 lm (100 %)



Světlík pr.530mm



1 - pól. spínač 10AX, 250V AC, typ tango bílá



Střídavý spínač 10AX, 250V AC, typ tango bílá



Sériový spínač 10AX, 250V AC, např. tango bílá



SB.. Tlačítko spínač 10A, 250V AC, typ tango bílá



EH.. Spínač dvoupólový 16A, 250V AC, typ FUTURE LINEAR bílý

M1
0,05

Odsavač par, typ dle výběru investora

EH3.9
3,6

EL. VARNÁ DESKA viz dodávka zařízení interiéru



Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem a clonkami 16A, 250V AC, IP 40, typ tango bílá



Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem a clonkami 16A, 250V AC, IP 40, typ tango bílá s přepěťovou ochranou



DZ

Zásuvka komunikační, typ tango bílá

OSV. KUCH. LINKY ../..



Vývod pro osvětlení kuchyňské linky / číslo spínače