

NÁVRH ÚPRAV PODLAH

BAREVNÉ ZNAČENÍ NEODPOVÍDÁ BARVĚ MATERIÁLU VE SKUTEČNOSTI. JEDNÁ SE POUZE O GRAFICKOU ZKRATKU!

- EL. VODIVÁ POVLAKOVÁ KRYTINA Z HOMOGEN. PVC, KOMPAKTNÍ VERZE V ROLÍCH, VÝRAZNÝ CHIPSOVANÝ DESIGN, ODSŤÍN **NCS S 1500-N**, **MATERIÁLOVÝ STANDARD Č.1**
- DOPLNĚVANÁ POVLAKOVÁ KRYTINA NA BÁZI **PŘÍRODNÍHO** LINOLEA (PRYSKYŘICE, LNĚNÝ OLEJ, DŘEVITÁ A KORKOVÁ MOUČKA, JUTA), KOMPAKTNÍ VERZE V ROLÍCH, VÝRAZNÉ ŽIHANÝ DEKOR, ODSŤÍN **DLE STÁVAJÍCÍHO MATERIÁLU, MATERIÁLOVÝ STANDARD Č.2**
- POVLAKOVÁ KRYTINA Z HOMOGEN. PVC, KOMPAKTNÍ VERZE V ROLÍCH, VÝRAZNÝ CHIPSOVANÝ DEKOR; ODSŤÍN **NCS S 4005-Y20R**; **BAREVNOSTNÍ STANDARD Č.3**

ÚPRAVA STĚN

BAREVNÉ ZNAČENÍ NEODPOVÍDÁ BARVĚ MATERIÁLU VE SKUTEČNOSTI. JEDNÁ SE POUZE O GRAFICKOU ZKRATKU!

- KER. DLAŽBA VE FORMĚ VELKOFORMÁTOVÉHO OBKLADU 600x300mm (HORIZONTÁLNÍ ORIENTACE), **STŘEDNĚ ŠEDOBĚŽOVÁ IMITACE JEMNĚ ZRNITÉHO KAMENE**, SLINUTÝ STŘEP, MATNÝ, REKTIFIKOVANÝ; PŘÍBLIŽNÝ ODSŤÍN **NCS S 4005-Y50R**; SPÁR. HMOTA ODSŤÍN **SEDÁ**; **BAREVNOSTNÍ STANDARD Č.4**; **HRANATÉ PLASTOVÉ UKONČOVACÍ/ NÁROŽNÍ LIŠTY V BARVĚ SPÁROVACÍ HMOTY**
- KER. DLAŽBA VE FORMĚ VELKOFORMÁTOVÉHO OBKLADU 600x300mm (HORIZONTÁLNÍ ORIENTACE), **VELMI SVĚTLÉ ŠEDOBĚŽOVÁ IMITACE JEMNĚ ZRNITÉHO KAMENE**, SLINUTÝ STŘEP, MATNÝ, REKTIFIKOVANÝ; PŘÍBLIŽNÝ ODSŤÍN **NCS S 2005-Y50R**; SPÁR. HMOTA ODSŤÍN **BAHAMA**; **BAREVNOSTNÍ STANDARD Č.5**; **HRANATÉ PLASTOVÉ UKONČOVACÍ/ NÁROŽNÍ LIŠTY V BARVĚ SPÁROVACÍ HMOTY**
- KERAMICKÝ OBKLAD 200x200mm, **RAL 0607050**, GLAZOVANÝ STŘEP, MATNÝ, NEREKTIFIKOVANÝ; SPÁR. HMOTA ODSŤÍN **JASMINE**; **ČTVRKRUIHOVÉ PLASTOVÉ UKONČOVACÍ/ NÁROŽNÍ LIŠTY V BARVĚ SPÁROVACÍ HMOTY**
- KERAMICKÝ OBKLAD 200x200mm, **RAL 0709010**, GLAZOVANÝ STŘEP, MATNÝ, NEREKTIFIKOVANÝ; SPÁR. HMOTA ODSŤÍN **JASMINE**; **ČTVRKRUIHOVÉ PLASTOVÉ UKONČOVACÍ/ NÁROŽNÍ LIŠTY V BARVĚ SPÁROVACÍ HMOTY**

OCHRANNÉ PRVKY

- NA OCHRANU PRAVOÚHLÝCH ROHŮ POUŽIT FIXNÍ PLASTOVÝ NALEP. NÁROŽNÍ PRVEK, ŠÍŘKA 50x50mm, PROFIL. POVRCH, ODSŤÍN **VIZ. KÓDY NCS NA JEDNOTLIVÝCH MÍSTECH V PŮDORYSECH**; DÉLKA PRVKU **1600mm** (VÝŠKA SPODNÍ HRANY RAMP ZA LŮŽKEM - NUTNO PŘÍPADNĚ ZKOORDINOVAT/ UPRAVIT; MĚŘENO OD SOKLU PODLAHY)
- OCHRANNÝ KRYCÍ PANEL TL. CCA 1,5mm, VÝŠKA PRVKU 1600mm (VÝŠKA SPODNÍ HRANY RAMP ZA LŮŽKEM - NUTNO PŘÍPADNĚ ZKOORDINOVAT/ UPRAVIT); VÝŠKA OSAZENÍ SPODNÍ HRANY 100mm OD ČISTÉ PODLAHY (NAVAZUJE BEZ MEZERY NA SOKL PODLAHY), PROFILOVANÝ POVRCH, BEZ OBSAHU PLASTU (HOŘLAVOST MAX. Bs1d0); ODSŤÍN **NCS S 0502-Y A NCS S 0603-Y40R**

NCS S 0300-N DÍLČÍ UPŘESNĚNÍ ODSŤÍNU NÁRAZOVÝCH OCHRANNÝCH PRVKŮ V DANÉ MÍSTNOSTI/ MÍSTĚ. **NUTNÁ SCHŮZKA ARCHITEKTA S DODAVATELEM ZA ÚČELEM PŘESNÉHO ROZMÍSTĚNÍ PRVKŮ/ UPŘESNĚNÍ BAREVNOSTI KAŽDÉ MÍSTNOSTI!!!**

V PŘÍPADĚ POTŘEBY JE NUTNO OCHRANNÉ PRVKY MÍSTNĚ PŘÍZPUSOBIT PŘÍPADNÝM EL. SKŘÍNÍM, RADIÁTORŮM, APOD. **PRVKY VYSTUPUJÍCÍ PŘED ZEDĚ NESMÍ OMEZOVAT POTŘEBNÉ OTEVŘENÍ DVEŘÍ!!!**

VÝPLNĚ OTVORŮ

VEŠKERÉ CELOPROSKLENÉ DVEŘE, STĚNY A OKNA NA FASÁDÁCH PROVĚST VIZ. STAV. VÝKRESY.

NÍŽE UVEDENÉ ODSŤÍNY SE TÝKAJÍ VŽDY VŠECH VÝPLNÍ, POKUD NENÍ DÍLČÍM ZNAČENÍM UVEDENO V RÁMCI VÝKRESU JINAKI!! ZNAČKY A POPIS VIZ. NÍŽE.

<u>CELOPROSKL. DVEŘE/ STĚNY</u>	- KOMPLETNĚ	- RAL 8003
<u>OSTATNÍ DVEŘNÍ VÝPLNĚ</u>	- ZÁRUBNĚ - KŘÍDLA	- RAL 1019 - RAL 1019/ NCS S 4005-Y50R

VEŠKERÉ POUŽÍVANÉ BARVY MATNÉ.

KOVÁNÍ DVEŘÍ MATNÝ NEREZ. KOMPATIBILNÍ SE VŠEMI VÝROBCI (PBŘ, BEZPEČNOST, ŠÍŘKA HLINÍKOVÝCH PROFILŮ APOD.), OBJEKTOVÝ TYP. PŘESNÝ POPIS VIZ. PSV

PŘÍPADNĚ BEZP. POLEPY DVEŘÍ PROVEDENY Z FÓLIE IMITUJÍCÍ PÍSKOVANÉ SKLO.

VEŠKERÁ DVÍŘKA SKŘÍNÍ ELEKTRO. REVIZNÍ DVÍŘKA, DVÍŘKA HYDRANTŮ APOD. JE NUTNO VŽDY BAREVNĚ SLADIT S PŘÍSLUŠNOU MALBOU, PŘÍPADNĚ OBKLADEM. VEŠKERÉ ODSŤÍNY VIZ. LEGENDA MÍSTNOSTÍ ALT. STANDARDY VÝROBKŮ. V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ NUTNO BAREVNÝ ODSŤÍN UPŘESNIT V RÁMCI KD STAVBY!!

- STÁVAJÍCÍ/ OPRAVOVANÉ DVEŘE/ PRVKY - ZÁRUBNĚ **RAL 8003**; KŘÍDLO REFERENČNÍ DEKOR "BUK"

VŠEOBECNÉ POKYNY

..... PŘECHODOVÁ LIŠTA, BLIŽŠÍ INFORMACE VIZ. PSV STAVEBNÍ ČÁSTI; **MATNÝ NEREZ**

U POVLAKOVÝCH KRYTIN JE POČÍTÁNO VŽDY S PROVEDENÍM VYTAŽENÉHO SOKLU O VÝŠCE 100mm. **VYTAŽENÝ SOKL NEBUDE V TOMTO PŘÍPADĚ VÁŘEN/ SILIKONOVÁN PŘIMO V ROZÍCH/ KOUTECH, ALE DANÝ SPOJ BUDE VŽDY ŘEŠEN VSAZENÝM PRVKEM VE TVARU "V"** (KOUT), POPŘ. ZAHNUT MIMO NÁROŽÍ TAK, ABY VZNIKL ŠIKMÝ BOČNÍ PLOŠNÝ SPOJ, KTERÝ BUDE SVAŘITELNÝ. **S MOŽNOSTÍ PROVEDENÍ DANÝCH DETAILŮ POMOCÍ SILIKONU SE NEPOČÍTÁ!! POKLÁDKA BUDE PROBÍHAT Z CELÝCH ROLÍ NAJEDNOU, NIKOLIV STYLEM "BORDURA + PLOCHA"!!**

NAPOJENÍ SPAR POVLAKOVÝCH KRYTIN BUDE PROVEDENO PROVAZCÍ V ODPOVÍDAJÍCÍCH BARVÁCH. **POKUD TO VÝROBNÍ SORTIMENT VÝROBCE UMOŽŇUJE, BUDOU UPŘEDNOSTNĚNY SVAŘOVACÍŠNŮRY S DEKOREM!**

VÝMALBA MÍSTNOSTÍ

VEŠKERÉ ODSŤÍNY MALEB JE NUTNO PŘED VLASTNÍ APLIKACÍ NECHAT ODSOUHLASIT ARCHITEKTEM NA VZORCÍCH VELIKOSTI MIN. 1x1m V RÁMCI KD STAVBY!! VZORKY BUDOU SEŘÁZENY TAK, ABY ODPOVÍDALY VÝBĚRU NA JEDNOTLIVÝCH PODLAŽÍCH/ SEKČÍCH PROVOZU.

STÁVAJÍCÍ PÁTERNÍ CHODBY/ PROSTORY - DLE STÁVAJÍCÍCH - PŘEDBĚŽNĚ **NCS S 1515-Y50R** - ZE STRANY ZHOTOVITELE NUTNO DOPŘESNIT

PŘÍPADNÁ OPRAVA VE STÁVAJÍCÍCH POKOJÍCH - KOMBINACE **NCS S 0510-Y30R + NCS S 0507-Y40R** - ZE STRANY ZHOTOVITELE NUTNO DOPŘESNIT

NOVÝ POKOJ ZVÝŠENÉ PĚČE - **NCS S 0502-Y**

BLIŽŠÍ POPIS UMÍSTĚNÍ JEDNOTLIVÝCH VÝMALEB VIZ. LEGENDA MÍSTNOSTÍ ALT. SCHÉMA PŮDORYSU. TECHNICKÉ VLASTNOSTI POUŽÍVANÝCH MATERIÁLŮ VIZ. STAVEBNÍ ČÁST.



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)	DRUH PODLAHY		POVRCH STĚN		
					OBKLAD	MALBA	
355	NÁVŠTĚVNÍ PROSTOR	182,90	PŘÍRODNÍ LINOLEUM	STANDARD Č. 2	-	-	NCS S 1515-Y50R
359	POKOJ 3- LŮŽKOVÝ	25,80	STÁVAJÍCÍ PŘ. LINOLEUM	-	-	-	NCS S 0510-Y30R NCS S 0507-Y40R
360	HYGIENICKÁ BUŇKA	6,00	PROTISKLUZNÉ PVC	STANDARD Č. 3	KERAMICKÝ OBKLAD	RAL 0709010 RAL 0607050	-
361	WC	1,30	STÁVAJÍCÍ KER. DLAŽBA	-	STÁV. KER. OBKLAD	-	-
362	POKOJ ZVÝŠENÉ PĚČE	53,32	EL. VODIVÉ PVC	STANDARD Č.1	KER. OBKLAD ZA LINKOU	ST. Č. 5	NCS S 0502-Y
363	HYGIENICKÁ BUŇKA	4,24	PROTISKLUZNÉ PVC	STANDARD Č. 3	KERAMICKÝ OBKLAD	ST. Č. 5 ST. Č. 4	-
364	HYGIENICKÁ BUŇKA	3,34	PROTISKLUZNÉ PVC	STANDARD Č. 3	KERAMICKÝ OBKLAD	RAL 0709010 RAL 0607050	-
366	POKOJ 3- LŮŽKOVÝ	26,20	STÁVAJÍCÍ PŘ. LINOLEUM	-	-	-	NCS S 0510-Y30R NCS S 0507-Y40R

* VÝROBKOVÉ STANDARDY PRIMÁRNĚ URČUJÍ BAREVNOST/ DEZÉN VÝROBKU, TECH. VLASTNOSTI VIZ. VÝKRESOVÉ LEGENDY MATERIÁLŮ A STAV. ČÁST

POZNÁMKA

- PŘI PROVÁDĚNÍ JE NUTNO POSTUPOVAT DLE PLATNÝCH ČSN A TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL S OHLEDEM NA VŠECHNY PLATNÉ PŘEDPISY BOZP.
- POKUD DOJDE PŘI PROVÁDĚNÍ K NEJASNOSTEM NEBO NEPŘEDVÍDANÝM OKOLNOSTEM JE NUTNO NEPRODLENĚ INFORMOVAT PROJEKTANTA A UPŘESNIT DALŠÍ POSTUP PRACÍ.
- POUŽITÉ ODSŤÍNY/ DEKORY JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ A MATERIÁLŮ JE TŘEBA CHÁPAT JAKO ZÁKLADNÍ POPIS STANDARDU A PŘED VYBRÁNÍM VÝSL. PRODUKTU JE NUTNO PŘEDLOŽIT VZOREK PRO ODSOUHLAŠENÍ.

0,000 = 599,000 m n.m. B.p.v. = ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP			ČÍSLO PARÉ	
D1.14 PAVILON INTERNÍCH OBORŮ				
D1.14.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				
TENTO VÝKRES A JEHO DETAILS JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BÝT POUŽIT CELÝ ANI Z ČÁSTI BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU (DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb.).				
ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI: PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava			 Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava tel. 567312451-4, fax 567312455	
VEDOUČÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL		
ING.ARCH. J. HOMOLKA, CSc.	ING.ARCH. M. FRANĚK	ING.ARCH. J. HOMOLKA, CSc.		
GENERÁLNÍ PROJEKTANT: PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava			 Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava tel. 567312451-4, fax 567312455	
VEDOUČÍ PROJEKTANT	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU			
ING.ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, CSc.	ING. JINDŘICH BERAN			
INVESTOR : Nemocnice Nové Město na Moravě, Žďárská 610, Nové Město na Moravě				
NÁZEV AKCE:			FORMÁT	6 x A4
NEMOCNICE NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ			DATUM	02 / 2024
ZŘÍZENÍ 2 POKOJŮ ZVÝŠENÉ PÉČE NEUROLOGICKÉHO ODDĚLENÍ			STUPĚŇ	DPS
			ZAK. ČÍSLO	A 17-23-P
VÝKRES			MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
PŮDORYS 3.NP - ŘEŠENÍ INTERIÉRU			1:100	D1.14.1-10