

M 1:50

km 0,630 00

Jízdní pruh viz SO 101 - Silnice III/1292

SO 102 - Chodník

Osa komunikace

Pohledové plochy natřeny hydrofobním nátěrem

Izolace systém Alp + 2x Aln s geotextilií 300 g/m²

Ocelový sloupek, TR 48/1,5, délka 1,85 m, celkem 14 ks

Plotové povlakované pletivo výšky 1500 mm, délka 40,0 m, úprava pro napojení na stávající plotové pletivo

-25%

+572.52

+572.52

+572.51

+572.44

+572.54

+572.43

+572.73

+572.730

+571.990

+571.090

+570.000

Srovnávací rovina

Hutněný zásyp za opěrnou zdí

Drenážní trubka DN 150 v drenážním betonu š. a v. 300 mm

Spádový beton C16/20-XF1 š. 300 mm, podélný spád 5,8%

Izolace systém Alp + 2x Aln s geotextilií 600 g/m²

Beton C25/30 XF2, XC4, XD1

Ohumusováno, oseto travou

Hutněný zásyp před opěrnou zdí

Beton C25/30 XC2, XA1, XF1

Podkladní beton C12/15 XA1

Vytyčovací osa OP

820

600

1000

750

315

400

1000

1550

300

330

100

1260

300

AUTORIZACE

ČÍSLO PŘE
PŘE

ČÍSLO ZMĚNY	DATUM ZMĚNY	POPIS/OBSAH ZMĚNY	PODPIS

III/1292 Obrataň, ul. Nádražní

název akce

SO 203 Opěrná zed' pod nádražím




stavební objekt

Kraj Vysočina Žižkova 57 587 33 Jihlava objednatel	Obec Obrataň Obrataň 204 394 12 Obrataň objednatel 2	. . . spolupráce
k.ú. Obrataň místo stavby		Kraj Vysočina kraj

DIK

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ
Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové
tel : 495 219 036, 495 212 647, fax : 495 221 677
e-mail : dik@dik - hk.cz, [http : www.dik-hk.cz](http://www.dik-hk.cz)

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ výkres	měřítko	PDPS stupeň
-------------------------------------	---------	----------------

ING. M. BURIANEC kontroloval		ING. M. BURIANEC hlavní inženýr projektu		A087/23 číslo zakázky	D.1.2.3.6 číslo přílohy
Ing. Vratislav Nývlt zodpovědný projektant		Ing. Jiří Eliášek vedoucí projektant		9/2023 datum	