

Ø 16 mm	KOTVICÍ BOD DO DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE	
DĚLKY: 200-600 mm Jiné délky na vyžádání	POZNÁMKA: KOTVENÍ ZBOKU POMOCÍ DVOU ŠROUBŮ PŘES ÚHELNÍK MINIMÁLNÍ ROZMĚRY DŘEVĚNÉHO PRVKU 100 x 120 mm VARIABILNÍ MOŽNOST UMÍSTENÍ KOTEVNÍHO SLOUPKU (2 PŘEDEM PŘIPRAVENÉ OTVORY) VHODNÉ PRO MAX 3 OSOBY V SOULADU S POŽADAVKY NORMY EN 795	
MĚŘÍTKO: 1:5		

URČENÍ	JIŠTĚNÍ OSOB PROTI PÁDU Z VÝŠKY A DO HLOUBKY
MATERIÁL	NEREZOVÁ OCEL 1.4301
BARVA	NEREZOVÁ OCEL
CERTIFIKACE	DLE EN 795:2012
VÝROBCE	ABS Safety GmbH

TECHNICKÉ ÚDAJE	
SOUČÁST DODÁVKY KOTVICÍHO BODU	<div>KOTVICÍ BOD: - OKO - PÉROVÁ PODLOŽKA - 2x MATKA - PLASTOVÁ PODLOŽKA - VULKANICKÁ PODLOŽKA</div> <div>KOTEVNÍ SADA: - 1x ÚHELNÍK - 2x ŠROUB - 4x MATKA - 4x PODLOŽKA</div>
PARAMETRY KOTVENÍ	UTAŽENÍ OKA 70 Nm UTAŽENÍ SLOUPKU POD KONSTRUKCÍ ÚHELNÍKU 70Nm UTAŽENÍ KOTEVNÍCH ŠROUBŮ 40 Nm

