



LEGENDA POTRUBÍ A ZNAČEK:

	ODPADNÍ A PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ VNITŘNÍ KANALIZACE - MATERIÁL DLE POPISU NA VÝKRESE - VEDENO V DŘÁŽCE VE ZDIVU NEBO V KONSTRUKCI PŘÍČKY
	ODPADNÍ A PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ VNITŘNÍ KANALIZACE - MATERIÁL DLE POPISU NA VÝKRESE - VEDENO V KONSTRUKCI PODLAHY
	ZAVĚŠENÉ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ VNITŘNÍ KANALIZACE - MATERIÁL DLE POPISU NA VÝKRESE - VEDENO V OBJÍMKÁCH POD STROPEM, NAD PODHLEDEM
	SVODNÉ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ VNITŘNÍ KANALIZACE - MATERIÁL DLE POPISU NA VÝKRESE - VEDENO V ZEMINĚ POD ZÁKLADOVOU DESKOU
	SVODNÉ POTRUBÍ DEŠTOVÉ VNITŘNÍ KANALIZACE - MATERIÁL DLE POPISU NA VÝKRESE - VEDENO V ZEMINĚ POD ZÁKLADOVOU DESKOU
	NOVÉ SVODNÉ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ/DEŠTOVÉ AREÁLOVÉ KANALIZACE - MATERIÁL DLE POPISU NA VÝKRESE - VEDENO V ZEMINĚ POD ZÁKLADOVOU DESKOU
	STÁVAJÍCÍ SVODNÉ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ/DEŠTOVÉ AREÁLOVÉ KANALIZACE - PŘEDPOKLÁDANÁ TRASA, HLOUBKU NUTNĚ OVĚŘIT PŘI REALIZACI
	ZRUŠENÉ SVODNÉ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ/DEŠTOVÉ AREÁLOVÉ KANALIZACE - PŘEDPOKLÁDANÁ TRASA, HLOUBKU NUTNĚ OVĚŘIT PŘI REALIZACI

ZU	PODOMÍTKOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA PRO NÁPOJENÍ ODTOKU KONDENZÁTU OD VZDUCHOTECHNICKÉ NEBO CHLADÍČÍ JEDNOTKY - VODNÍ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN/OD 32 PRO ODVOD KONDENZÁTU S PŘÍDAVNOU MECHANIKOU ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU
PS	PRAČKOVÝ SIFON - PODOMÍTKOVÁ VODNÍ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA S INTEGROVANÝM ZPĚTNÝM UZÁVĚREM A PŘÍVZDUŠNOVACÍM VENTILEM
Č	ČISTÍCÍ TVAROVKA SE ŠROUBOVACÍM VÍCKEM
PRV	PŘÍVZDUŠNOVACÍ VENTIL , PODOMÍTKOVÁ VERZE KOMPLETNÍ, GARANTOVANÉ MIN. MNOŽSTVÍ PŘISÁVANÉHO VZDUCHU 13,0 l/s
1 - 9	SPLAŠKOVÉ ODPADNÍ POTRUBÍ (STOUPAČKY)

VÝSVĚTLIVKY K LEGENDĚ POTRUBÍ A ZNAČEK:

PP	POTRUBÍ POLYPROPYLENOVÉ, ROZMĚRY NA VÝKRESECH OZNAČENY VNĚJŠÍM PRŮMĚREM (DN/OD)
PVC	POTRUBÍ Z MĚKKÉHO POLYVINYLCHLORIDU, ROZMĚRY NA VÝKRESECH OZNAČENY VNĚJŠÍM PRŮMĚREM (DN/OD) - KRUHOVÁ TUHOST SN8

LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ:

WC	KLOZET KERAMICKÝ V ZÁVĚSNÉM PROVEDENÍ - BÍLÝ (Design dle specifikace); - PŘEDSTĚNOVÝ INSTALAČNÍ SYSTÉM PRO SUCHOU MONTÁŽ - PRO ZÁVĚSNÁ WC - HORNÍ HRANA MÍSY OSAŽENA 430mm OD ČISTÉ PODLAHY - DVOUSTUPŇOVÉ OVLÁDACÍ TLAČÍTKO K INSTALAČNÍMU SYSTÉMU - WC SEDÁTKO S POMALÝM ZAVÍRÁNÍM, MATERIÁL DUROPLAST, BARVA BÍLÁ
WC*	KLOZET KERAMICKÝ V ZÁVĚSNÉM PROVEDENÍ S ÚPRAVOU PRO OSOBY SE SNÍŽENOU POHYBLIVOSTÍ - BÍLÝ (Design dle specifikace); - PŘEDSTĚNOVÝ INSTALAČNÍ SYSTÉM PRO SUCHOU MONTÁŽ - PRO ZÁVĚSNÁ WC - HORNÍ HRANA MÍSY OSAŽENA 430mm OD ČISTÉ PODLAHY - PNEUMATICKÉ OVLÁDACÍ TLAČÍTKO K INST. SYSTÉMU PRO ODDÁLENÉ RUČNÍ SPLACHNUTÍ - WC SEDÁTKO S POMALÝM ZAVÍRÁNÍM, MATERIÁL DUROPLAST, BARVA BÍLÁ - 1x MADLO DVOJITĚ SKLOPNÉ dl. 852mm, 1x MADLO PEVNÉ VODOROVNĚ dl. 600mm
U	UMYVADLO KERAMICKÉ ZÁVĚSNÉ - BÍLÉ ŠÍŘKA 55cm (Design dle specifikace); - SIFON UMYVADLOVÝ Ø40 CELOKOVOVÝ, ZÁVIT PRO VÝPUST 5/4" - VÝŠKA 530mm - VÝPUST UMYVADLOVÁ 5/4" S KOVOVOU ZÁTKOU "CLICK-CLACK" JE SOUČÁSTÍ VOD. BATERIE - HORNÍ HRANA UMYVADLA OSAŽENA 850mm OD ČISTÉ PODLAHY
U*	UMYVADLO KERAMICKÉ ZÁVĚSNÉ S ÚPRAVOU PRO OSOBY SE SNÍŽENOU POHYBLIVOSTÍ - BÍLÉ ŠÍŘKA 60cm (Design dle specifikace); - UMYVADLOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA PODOMÍTKOVÁ DN40, PŘIPOJENÍ PRO SIFON Ø32 - PŘIPOJOVACÍ SOUPRAVA Ø32 CHROM, ZÁVIT PRO VÝPUST 5/4" - VÝPUST UMYVADLOVÁ 5/4" S KOVOVOU ZÁTKOU "CLICK-CLACK" JE SOUČÁSTÍ VOD. BATERIE - 1x MADLO PEVNÉ SVISLÉ dl. 600mm
UM	UMÝVÁTKO KERAMICKÉ ZÁVĚSNÉ - BÍLÉ ŠÍŘKA 45cm (Design dle specifikace); - SIFON UMYVADLOVÝ Ø40 CELOKOVOVÝ, ZÁVIT PRO VÝPUST 5/4" - VÝŠKA 530mm - VÝPUST UMYVADLOVÁ 5/4" S KOVOVOU ZÁTKOU "CLICK-CLACK" JE SOUČÁSTÍ VOD. BATERIE - HORNÍ HRANA UMYVADLA OSAŽENA 850mm OD ČISTÉ PODLAHY
UR	UMÝVÁTKO KERAMICKÉ ROHOVÉ ZÁVĚSNÉ - BÍLÉ ŠÍŘKA 45cm (Design dle specifikace); - SIFON UMYVADLOVÝ Ø40 CELOKOVOVÝ, ZÁVIT PRO VÝPUST 5/4" - VÝŠKA 530mm - VÝPUST UMYVADLOVÁ 5/4" S KOVOVOU ZÁTKOU "CLICK-CLACK" JE SOUČÁSTÍ VOD. BATERIE - HORNÍ HRANA UMYVADLA OSAŽENA 850mm OD ČISTÉ PODLAHY
S	SPRCHA - KERAMICKÁ VANIČKA 90x90cm - ZVÝŠENÁ; - SIFON KE SPRCHOVÉ VANIČCE Ø90 - CHROM. - SPRCHOVÁ ZÁSTĚNA (Design dle specifikace)
S*	SPRCHA S ÚPRAVOU PRO OSOBY SE SNÍŽENOU POHYBLIVOSTÍ - VYDLÁŽDĚNÁ; - PODLAHOVÁ VPUST S MŘÍŽKOU Z NEREZOVÉ OCELI, ODTOK VODOROVNÝ DN50, ODTOK min. 0,55 l/s (Design dle specifikace). - 1x MADLO PEVNÉ VODOROVNĚ dl. 600mm, 1x MADLO PEVNÉ SVISLÉ dl. 600mm, 1x SKLOPNÉ SEDÁTKO
DJ	DŘEZ NEREZOVÝ - DODÁVKA STAVEBNÍ ČÁSTI (SOUČÁSTÍ DODÁVKY KUCHYŇSKÉ LINKY); - SIFON PRO DVOUDŘEZ S 2x PŘEVLEČNOU MATICÍ 6/4" PLASTOVÝ (SOUČÁSTÍ DODÁVKY KUCHYŇSKÉ LINKY); - VÝPUST DŘEZOVÁ 6/4" S NEREZOVOU MŘÍŽKOU Ø115 A FLEXÍ PŘEPADEM CELOKOVOVÁ (SOUČÁSTÍ DODÁVKY KUCHYŇSKÉ LINKY)
VL	VÝLEVKA KERAMICKÁ ZÁVĚSNÁ - BÍLÁ (Design dle specifikace); - PŘEDSTĚNOVÝ INSTALAČNÍ SYSTÉM PRO SUCHOU MONTÁŽ - PRO ZÁVĚSNÁ WC - HORNÍ HRANA MÍSY OSAŽENA 430mm OD ČISTÉ PODLAHY - DVOUSTUPŇOVÉ OVLÁDACÍ TLAČÍTKO K INSTALAČNÍMU SYSTÉMU - SKLÁPĚCÍ PLASTOVÁ MŘÍŽKA JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY VÝROBKU
MN*	MYČKA NÁDOBÍ (NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY, POUZE PŘÍPRAVA PRO BUDOUCÍ MOŽNÉ OSAZENÍ) - PRAČKOVÝ SIFON NUTNO OSADIT, PRO SPRÁVNÉ FUNGOVÁNÍ KANALIZACE, PROTOŽE OBSAHUJE PŘÍVZDUŠNOVACÍ VENTIL

POZNÁMKA:

SVISLÉ ODPADNÍ POTRUBÍ VEDOUcí NAD STŘECHU BUDE PŘI MONTÁŽI VYVEDENO MIN. 500 mm NAD STŘEŠNÍ KONSTRUKCI. PŘED OSAZENÍM VĚTRACÍ HLAVICE, KTERÁ BUDE DODÁNA V DESIGNU STŘEŠNÍ KRYTINY, BUDE POTRUBÍ ZKRÁCENO NA POTŘEBNOU DÉLKU. POKUD NEHROZÍ VNIKUTÍ LISTÍ A HRUBÍCH NEČISTOT DO VĚTRACÍHO POTRUBÍ, DOPORUČUJÍ NEOSAZOVAT VĚTRACÍ HLAVICI A NECHAT POTRUBÍ VOLNĚ. ZAMEZÍ SE TÍM NADMĚRNÉMU NAMRŽÁNÍ V ZIMNÍM OBDOBÍ.

PŘÍSTUPOVÝ OTVOR K ČISTIČÍMU KUSU V OBKLADECH BUDE OPATŘEN DVÍŘKY V PROVEDENÍ POD OBKLAD S MAGNETICKÝMI PŘÍCHYTKAMI O ROZMĚRU 150x200mm. MIMO OBKLADY BUDOU POUŽITY DVÍŘKA PLASTOVÁ 150x150mm.

PROSTUPY ZÁKLADY, ZDÍVEM A STROPNÍ KONSTRUKCÍ PRO KANALIZACI BUDOU VYNECHÁNY PŘI REALIZACI. KDYŽ BUDE NUTNÉ ZHOTOVIT PROSTUP DODATEČNĚ BUDE JÁDROVÉ VYVRTÁN. TAM KDE BUDE KANALIZACE PROSTUPOVAT Z PROSTORU DO ZEMINY BUDE PROSTUP PROVEDEN VODOTĚSNĚ.

Souřadnicový systém : S - JTSK
Výškový systém : Bpv

ING. MICHAL ZLATUŠKA ARCH Zerotínova 357 Jaroměřice n. Rok. 675 51 IČO 64336824 DIČ CZ690304566 ČKA 03038 tel. 568441100 603218487 e-mail: m.zlatuska@quick.cz			
Vedoucí projektant :	ing. Michal Zlatuška arch	Stupeň PD :	DPS
Číslo autorizace :	ČKA 03038	Datum :	leden 2024
Zodpovědný projektant :	ing. Michal Vondrák	Pare :	CAD :
Číslo autorizace :	ČKA IT 1400448		

DĚTSKÝ DOMOV JEMNICE hlavní pracoviště, ulice Třešňová – úspory energií

Oddíl :	D.1.4.3 TPS - Zdravotně technické instalace		
Investor :	Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava	Měřítko :	1:50
Uživatel :	Dětský domov Jemnice, příspěvková organizace	Formát :	6x A4
Misto stavby :	Třešňová 748, 675 31 Jemnice, p. č. 1469/1, k. ú. Jemnice	Zakázkové číslo	-
Obsah :	Kanalizace - půdorys 2NP	Číslo výkresu :	D.1.4.3.b.03
Kraj :	Vysočina	Zástupce investora :	