



LEGENDA POTRUBÍ A ZNAČEK:

- ODPADNÍ A PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ **SPLAŠKOVÉ** VNITŘNÍ KANALIZACE
 - MATERIÁL DLE POPISU NA VÝKRESE
 - VEDENO V DRÁŽCE VE ZDIVU NEBO V KONSTRUKCI PŘÍČKY
- ODPADNÍ A PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ **SPLAŠKOVÉ** VNITŘNÍ KANALIZACE
 - MATERIÁL DLE POPISU NA VÝKRESE
 - VEDENO V KONSTRUKCI PODLAHY
- ZÁVĚSNÉ POTRUBÍ **SPLAŠKOVÉ** VNITŘNÍ KANALIZACE
 - MATERIÁL DLE POPISU NA VÝKRESE
 - VEDENO V OBJEMKÁCH POD STROPEM, NAD PODHEDEM
- SVODNÉ POTRUBÍ **SPLAŠKOVÉ** VNITŘNÍ KANALIZACE
 - MATERIÁL DLE POPISU NA VÝKRESE
 - VEDENO V ZEMINĚ POD ZÁKLADOVOU DESKOU
- SVODNÉ POTRUBÍ **DEŠTOVÉ** VNITŘNÍ KANALIZACE
 - MATERIÁL DLE POPISU NA VÝKRESE
 - VEDENO V ZEMINĚ POD ZÁKLADOVOU DESKOU
- NOVÉ SVODNÉ POTRUBÍ **SPLAŠKOVÉ/DEŠTOVÉ** AREÁLOVÉ KANALIZACE
 - MATERIÁL DLE POPISU NA VÝKRESE
 - VEDENO V ZEMINĚ POD ZÁKLADOVOU DESKOU
- STÁVAJÍCÍ SVODNÉ POTRUBÍ **SPLAŠKOVÉ/DEŠTOVÉ** AREÁLOVÉ KANALIZACE
 - PŘEDPOKLÁDANÁ TRASA, HLUBOKU NUTNĚ OVĚŘIT PŘI REALIZACI
- ZRUŠENÉ SVODNÉ POTRUBÍ **SPLAŠKOVÉ/DEŠTOVÉ** AREÁLOVÉ KANALIZACE
 - PŘEDPOKLÁDANÁ TRASA, HLUBOKU NUTNĚ OVĚŘIT PŘI REALIZACI

- ZU** PODOMITKOVÁ **ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA** PRO NÁPOJENÍ ODTOKU KONDENZÁTU OD VZDUCHOTECHNICKÉ NEBO CHLADICÍ JEDNOTKY
 - VODNÍ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN/OD 32 PRO ODVOD KONDENZÁTU S PŘÍDAVNOU MECHANIKOU ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU
- PS** **PRAČKOVÝ SIFON** - PODOMITKOVÁ VODNÍ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA S INTEGROVANÝM ZPĚTNÝM UZÁVĚREM A PŘÍVZDUŠNOVACÍM VENTILEM
- Č** **ČISTIČÍ TVAROVKA** SE ŠROUBOVACÍM VÍČKEM
- PRV** **PŘÍVZDUŠNOVACÍ VENTIL**, PODOMITKOVÁ VERZE KOMPLETNÍ, GARANTOVANÉ MIN. MNOŽSTVÍ PŘISÁVANÉHO VZDUCHU 13,0 l/s
- 1-9** **SPLAŠKOVÉ** ODPADNÍ POTRUBÍ (STOUPAČKY)

VYSVĚTLIVKY K LEGENDĚ POTRUBÍ A ZNAČEK:

- PP** POTRUBÍ POLYPROPYLENOVÉ, ROZMĚRY NA VÝKRESECH OZNAČENÝ VNĚJŠÍM PRŮMĚREM (DN/OD)
- PVC** POTRUBÍ Z MĚKKÉHO POLYVINYLCHLORIDU, ROZMĚRY NA VÝKRESECH OZNAČENÝ VNĚJŠÍM PRŮMĚREM (DN/OD)
 - KRUHOVÁ TUHOST SN8

LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ:

- WC** **KLOZET KERAMICKÝ V ZÁVĚSNÉM PROVEDENÍ** - BÍLÝ (Design dle specifikace);
 - PŘEDSTĚNOVÝ INSTALAČNÍ SYSTÉM PRO SUCHOU MONTÁŽ - PRO ZÁVĚSNÁ WC
 - HORNÍ HRANA MÍSY OSAZENÁ 430mm OD ČISTÉ PODLAHY
 - DVOUSTUPNOVÉ OVLÁDACÍ TLAČITKO K INSTALAČNÍMU SYSTÉMU
 - WC SEDÁTKO S POMALÝM ZAVÍRÁNÍM, MATERIÁL DUROPLAST, BARVA BÍLÁ
- WC*** **KLOZET KERAMICKÝ V ZÁVĚSNÉM PROVEDENÍ S ÚPRAVOU PRO OSOBY SE SNÍŽENOU POHYBLIVOSTÍ** - BÍLÝ (Design dle specifikace);
 - PŘEDSTĚNOVÝ INSTALAČNÍ SYSTÉM PRO SUCHOU MONTÁŽ - PRO ZÁVĚSNÁ WC
 - HORNÍ HRANA MÍSY OSAZENÁ 430mm OD ČISTÉ PODLAHY
 - PNEUMATICKÉ OVLÁDACÍ TLAČITKO K INST. SYSTÉMU PRO ODDALENÉ RUČNÍ SPLÁCHNUTÍ
 - WC SEDÁTKO S POMALÝM ZAVÍRÁNÍM, MATERIÁL DUROPLAST, BARVA BÍLÁ
 - 1x MADLO DVOJITĚ SKLOPNÉ dl. 852mm, 1x MADLO PEVNĚ VODOROVNĚ dl. 600mm
- U** **UMÝVADLO KERAMICKÉ ZÁVĚSNÉ** - BÍLÉ ŠÍŘKA 55cm (Design dle specifikace);
 - SIFON UMÝVADLOVÝ Ø40 CELOKOVÝ, ZÁVIT PRO VÝPUSŤ 5/4" - VÝŠKA 530mm
 - VÝPUSŤ UMÝVADLOVÁ 5/4" S KOVOVOU ZÁTKOU "CLICK-CLACK" JE SOUČÁSTÍ VOD. BATERIE
 - HORNÍ HRANA UMÝVADLA OSAZENÁ 850mm OD ČISTÉ PODLAHY
- U*** **UMÝVADLO KERAMICKÉ ZÁVĚSNÉ S ÚPRAVOU PRO OSOBY SE SNÍŽENOU POHYBLIVOSTÍ** - BÍLÉ ŠÍŘKA 60cm (Design dle specifikace);
 - UMÝVADLOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA PODOMITKOVÁ DN40, PŘIPOJENÍ PRO SIFON Ø32
 - PŘIPOJOVACÍ SOUPRAVA Ø32 CHROM, ZÁVIT PRO VÝPUSŤ 5/4"
 - VÝPUSŤ UMÝVADLOVÁ 5/4" S KOVOVOU ZÁTKOU "CLICK-CLACK" JE SOUČÁSTÍ VOD. BATERIE
 - 1x MADLO PEVNĚ SVISLÉ dl. 600mm
- UM** **UMÝVÁTKO KERAMICKÉ ZÁVĚSNÉ** - BÍLÉ ŠÍŘKA 45cm (Design dle specifikace);
 - SIFON UMÝVADLOVÝ Ø40 CELOKOVÝ, ZÁVIT PRO VÝPUSŤ 5/4" - VÝŠKA 530mm
 - VÝPUSŤ UMÝVADLOVÁ 5/4" S KOVOVOU ZÁTKOU "CLICK-CLACK" JE SOUČÁSTÍ VOD. BATERIE
 - HORNÍ HRANA UMÝVADLA OSAZENÁ 850mm OD ČISTÉ PODLAHY
- UR** **UMÝVÁTKO KERAMICKÉ ROHOVÉ ZÁVĚSNÉ** - BÍLÉ ŠÍŘKA 45cm (Design dle specifikace);
 - SIFON UMÝVADLOVÝ Ø40 CELOKOVÝ, ZÁVIT PRO VÝPUSŤ 5/4" - VÝŠKA 530mm
 - VÝPUSŤ UMÝVADLOVÁ 5/4" S KOVOVOU ZÁTKOU "CLICK-CLACK" JE SOUČÁSTÍ VOD. BATERIE
 - HORNÍ HRANA UMÝVADLA OSAZENÁ 850mm OD ČISTÉ PODLAHY
- S** **SPRCHA** - KERAMICKÁ VANÍČKA 90x90cm - ZVÝŠENÁ;
 - SIFON KE SPRCHOVÉ VANÍČCE Ø90 - CHROM
 - SPRCHOVÁ ZÁSTĚNA (Design dle specifikace)
- S*** **SPRCHA S ÚPRAVOU PRO OSOBY SE SNÍŽENOU POHYBLIVOSTÍ** - VYDLÁŽĚNÁ;
 - PODLAHOVÁ VPUSŤ S MŘÍŽKOU Z NEREZOVÉ OCELI, ODTOK VODOROVNÝ DN50, ODTOK min. 0,55 l/s (Design dle specifikace).
 - 1x MADLO PEVNĚ VODOROVNĚ dl. 600mm, 1x MADLO PEVNĚ SVISLÉ dl. 600mm, 1x SKLOPNÉ SEDÁTKO
- DJ** **DŘEZ NEREZOVÝ** - DODÁVKA STAVEBNÍ ČÁSTI (SOUČÁSTÍ DODÁVKY KUCHYŇSKÉ LINKY);
 - SIFON PRO DVOUDŘEZ S 2x PŘEVLEČNOU MATICÍ 6/4" PLASTOVÝ (SOUČÁSTÍ DODÁVKY KUCHYŇSKÉ LINKY);
 - VÝPUSŤ DŘEZOVÁ 6/4" S NEREZOVOU MŘÍŽKOU Ø115 A FLEXI PŘEPÁDEM CELOKOVOVÁ (SOUČÁSTÍ DODÁVKY KUCHYŇSKÉ LINKY)
- VL** **VÝLEVKVA KERAMICKÁ ZÁVĚSNÁ** - BÍLÁ (Design dle specifikace);
 - PŘEDSTĚNOVÝ INSTALAČNÍ SYSTÉM PRO SUCHOU MONTÁŽ - PRO ZÁVĚSNÁ WC
 - HORNÍ HRANA MÍSY OSAZENÁ 430mm OD ČISTÉ PODLAHY
 - DVOUSTUPNOVÉ OVLÁDACÍ TLAČITKO K INSTALAČNÍMU SYSTÉMU
 - SKLÁPEČÍ PLASTOVÁ MŘÍŽKA JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY VÝROBKU
- MN*** **MYČKA NÁDOBÍ** (NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY, POUZE PŘÍPRAVA PRO BUDOUCÍ MOŽNÉ OSAZENÍ)
 - PRAČKOVÝ SIFON NUTNO OSADIT, PRO SPRÁVNÉ FUNKOVÁNÍ KANALIZACE, PROTOŽE OBSAHUJE PŘÍVZDUŠNOVACÍ VENTIL

LEGENDA OBJEKTŮ NA KANALIZACI:

- RŠ1** TYPOVÁ REVIZNÍ **PLASTOVÁ ŠACHTA** AREÁLOVÉ KANALIZACE PRŮMĚR 600mm
 - ŠACHTOVÉ DNO PRŮTOČNÉ S PŘÍTOKEM - DN200
- RŠ2** ŠACHTOVÁ VLNOVCOVÁ ROURA DN600
 - TELESKOPICKÝ NÁSTAVEC
 - POKLOP LITINA B125 (12.5)
 - ROZDĚLOUČÍ PRSTENEC BETONOVÝ
- RŠ3** TYPOVÁ REVIZNÍ **PLASTOVÁ ŠACHTA** AREÁLOVÉ KANALIZACE PRŮMĚR 600mm
 - ŠACHTOVÉ DNO PRŮTOČNÉ 45° - DN200
 - ŠACHTOVÁ VLNOVCOVÁ ROURA DN600
 - TELESKOPICKÝ NÁSTAVEC
 - POKLOP LITINA B125 (12.5)
 - ROZDĚLOUČÍ PRSTENEC BETONOVÝ
- RŠ4** TYPOVÁ REVIZNÍ **PLASTOVÁ ŠACHTA** AREÁLOVÉ KANALIZACE PRŮMĚR 600mm
 - ŠACHTOVÉ DNO PRŮTOČNÉ 60° - DN200
 - ŠACHTOVÁ VLNOVCOVÁ ROURA DN600
 - TELESKOPICKÝ NÁSTAVEC
 - POKLOP LITINA B125 (12.5)
 - ROZDĚLOUČÍ PRSTENEC BETONOVÝ

POZNÁMKY:

SVISLÉ ODPADNÍ POTRUBÍ VEDOUČÍ NAD STŘECHOU BUDE PŘI MONTÁŽI VYVEDENO MIN. 500 mm NAD STŘEŠNÍ KONSTRUKCI. PŘED OSAZENÍM VĚTRACÍ HLAVICE, KTERÁ BUDE DODÁNA V DESIGNU STŘEŠNÍ KRYTINY, BUDE POTRUBÍ ZKRÁCENO NA POTŘEBNOU DELKU, POKUD NEHROZÍ VNIKNUTÍ LISTŮ A HRUBÍCH NEČISTOT DO VĚTRACÍHO POTRUBÍ, DOPORUČUJÍ NEOSAŽOVAT VĚTRACÍ HLAVICI A NECHAT POTRUBÍ VOLNĚ. ZAMEZÍ SE TÍM NADMĚRNÉMU NAMRŽÁNÍ V ZIMNÍM OBDOBÍ.

PŘÍSTUPOVÝ OTVOR K ČISTIČÍMU KUSU V OBLÁDECH BUDE OPATŘEN DVÍŘKY V PROVEDENÍ POD OBLAD S MAGNETICKÝMI PŘÍCHÝTKAMI O ROZMĚRU 150x200mm. MIMO OBLADY BUDOU POUŽITY DVÍŘKA PLASTOVÁ 150x150mm.

PROSTUPY ZÁKLADY, ZDÍVEM A STROPNÍ KONSTRUKCI PRO KANALIZACI BUDOU VYNECHÁNY PŘI REALIZACI. KOVY BUDE NUTNĚ ZHOTOVIT PROSTUP DODATEČNĚ BUDE JÁDROVÉ VYVŘTÁNÍ TAM KDE BUDE KANALIZACE PROSTUPOVAT Z PROSTORU DO ZEMINY BUDE PROSTUP PŘEDVODTĚSNĚ.

Souřadnicový systém: S - JTSK
Výškový systém: Bpv

<div>ING. MICHAL ZILATOŠKA arch</div> <div>Zeměpisná 357 Jablonec nad Jizerou 275 51 IČO 64336824 DIČ CZ690304586 ČKA03038 tel: 568441100 805278467 e-mail: m.zilatoska@quick.cz</div>			
Vedoucí projektant: ing. Michal Zilatoška arch Číslo autorizace: Č. K. A. 0 3 0 3 8		Stupeň PD: DPS	DPS
Zodpovědný projektant: ing. Michal Vondrák Číslo autorizace: Č. K. A. I. T. 1 4 0 0 4 4 8		Datum: leden 2024	
Pare:		CAD:	
<div>DĚTSKÝ DOMOV JEMNICE hlavní pracoviště, ulice Třešňová – úspory energií</div>			
Oddíl: D.1.4.3 TPS - Zdravotné technické instalace			
Investor: Kraj Vysočina, Žitkova 57/1882, 587 33 Jihlava	Uživatel: Dětský domov Jemnice, příspěvková organizace	Mřítko: 1:50	1:50
Místo stavby: Třešňová 748, 675 31 Jemnice, p. č. 1469/1, k. ú. Jemnice		Formát: 10x A4	
Obsah: Kanalizace - půdorys 3NP	Kraj: Vysočina	Zakázkové číslo	-
		Číslo výkresu: D.1.4.3.b.04	
Zástupce investora:			