

Ø 42mm	KOTVICÍ BOD PRO BETONOVÉ KONSTRUKCE	
DĚLKY: 100-600 mm Jiné délky na vyžádání	POZNÁMKA: KOTVENÍ POMOCÍ CHEMICKÝCH KOTEV BETON MIN C20/25 ROZNÁŠECÍ DESKA 150x150mm OSOVÁ VZDÁLENOST KOTEV 110 mm VHODNÉ PRO MAX 3 OSOBY V SOULADU S POŽADAVKY NORMY EN 795	WWW.TOPSAFE.CZ WWW.TOPWET.CZ
MĚŘÍTKO: 1:5	VRTÁK Ø 12mm HLOUBKA VRTANÉHO OTVORU min. 60 mm BETON TL. min. 80 mm	

ZÁKLADNÍ INFORMACE	
URČENÍ	JIŠTĚNÍ OSOB PROTI PÁDU Z VÝŠKY A DO HLOUBKY
MATERIÁL	NEREZOVÁ OCEL 1.4301
BARVA	NEREZOVÁ OCEL
CERTIFIKACE	DLE EN 795:2012
VÝROBCE	ABS Safety GmbH

TECHNICKÉ ÚDAJE	
SOUČÁST DODÁVKY KOTVICÍHO BODU	KOTVICÍ BOD: - OKO - PLASTOVÁ PODLOŽKA KOTEVNÍ SADA 4x: - ZÁVITOVÁ TYČ - MATKA - PODLOŽKA
PARAMETRY KOTVENÍ	UTAŽENÍ OKA 50 Nm UTAŽENÍ KOTVICÍHO BODU 20 Nm

KOTVICÍ BOD TOPSAFE TSL-BSR10

OKO

SLOUPEK Ø 42 mm

CELONEREZ. STAHOVACÍ PÁSKA š. 8 mm

min. 150

HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA POVLAKOVÁ
SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE
(POUZE V PŘÍPADĚ PVC HYDROIZOLACE NA POLYSTYRENU)
TEPELNÁ IZOLACE
PAROZÁBRANA
NOSNÁ BETONOVÁ DESKA NEBO BETONOVÝ NOSNÍK

POHLED SHORA

150

110

110

150

KOTVENÍ POMOCÍ CHEMICKÉ KOTVY (M1:3)

min 80 mm

min 60 mm

12

MATKA

PODLOŽKA

ZÁVITOVÁ TYČ

CHEMICKÁ KOTVA