

|  |   |  |
|--|---|--|
| <b>Ø 16 mm</b>                                     | <b>KOTVICÍ BOD DO<br/>DŘEVĚNÉHO BEDNĚNÍ</b>   |  |
| <b>DĚLKY:</b> 150-600 mm<br>Jiné délky na vyžádání | <b>POZNÁMKA:</b><br>KOTVENÍ POMOCÍ 16ti VRUTŮ DO DŘEVA<br>ROZNÁŠECÍ DESKA 200 x 200 mm<br>MINIMÁLNÍ TLOUŠŤKA - OSB: 18 mm<br>- DŘEVĚNÁ PRKNA: 24 mm<br><br>DĚLKA VRUTŮ 60 mm<br>ŠROUBOVÁK T25<br>VHODNÉ PRO MAX 3 OSOBY<br>V SOULADU S POŽADAVKY NORMY EN 795 |  |
| <b>MĚŘÍTKO:</b> 1:5                                |   |  |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>ZÁKLADNÍ INFORMACE</b> |  |
| URČENÍ                    | JIŠTĚNÍ OSOB PROTI PÁDU Z VÝŠKY A DO HLOUBKY |
| MATERIÁL                  | NEREZOVÁ OCEL 1.4301                         |
| BARVA                     | NEREZOVÁ OCEL                                |
| CERTIFIKACE               | DLE EN 795:2012                              |
| VÝROBCE                   | ABS Safety GmbH                              |

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>TECHNICKÉ ÚDAJE</b>            |  |
| SOUČÁST DODÁVKY<br>KOTVICÍHO BODU | KOTVICÍ BOD: - OKO<br>- PÉROVÁ PODLOŽKA<br>- MATKA<br><br>KOTEVNÍ SADA: - 16x VRUT DO DŘEVA<br>- 16x PLASTOVÁ PODLOŽKA |
| PARAMETRY KOTVENÍ                 | UTAŽENÍ OKA 70 Nm  |

