

LEGENDA BOURÁNÍ:

- STÁVAJÍCÍ PONECHÁVANÉ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE

LEGENDA POZNÁMEK

- POZN.1 – UBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ ATIKY O CCA 700MM
POZN.2 – ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO OPLECHOVÁNÍ ATIKY Z POZINKOVANÉHO PLECHU

– VŠECHNY OKENNÍ VÝPLNĚ A VEŠKERÉ VNITŘNÍ VYBAVENÍ BUDOU PO DOBU PROVÁDĚNÍ PRACÍ ZAKRYTY A OCHRÁNĚNY FÓLIÍ

SKLADBY BOURANÝCH KONSTRUKCÍ

- B2

BOURANÁ SKLADBA STŘECHY

PŘEDPOKLÁDANÁ SKLADBA:

 - STŘEŠNÍ FOLIOVÁ HYDROIZOLACE NA BÁZI PVC TL. 1,5MM, VOLNĚ POLOŽENÁ, VE SPOJÍCH MECHANICKY KOTVENÁ (KOTVY V PLOŠE 3 ks/m2, NA OKRAJI 6ks/m2, V ROZÍCH 9ks/m2), SPOJE HORKOVZDUŠNĚ SVÁŘENY, VYSOCE KVALITNÍ HYDROIZOLAČNÍ FOLIOVÁ VRSTVA VYZTUŽENA SPEC. POLYESTEROVOU NOSNOU VLOŽKOU
 - PŘÍDAVNÁ TEPELNÁ IZOLACE PRO VYTVOŘENÍ SPÁDOVÝCH PLOCH ÚŽLABÍ – SPÁDOVÉ KLINY, LEPENÉ K PODKLADU
 - TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VLNY TL. 100MM, TUHÁ TĚŽKÁ DVOUVRSTVÁ IZOLAČNÍ DESKA PRO PLOCHÉ STŘECHY Z KAMENNÉ VLNY (MINERÁLNÍ PLSTI), HORNÍ VELMI TUHÁ VRSTVA O TL. DO 20MM ZABEZPEČUJÍCÍ VYSOKOU ODOLNOST PROTI MECHANICKÉMU NAMÁHÁNÍ, LEPENO K PODKLADU, VČETNĚ POUŽITÍ PATNÍCH KLINŮ Z MIN. VLNY U ATIKY
 - PAROTĚSNÁ ZÁBRANA – PAROTĚSNÝ MODIFIKOVANÝ SAMOLEPÍCÍ ASFALTOVÝ PÁS S AL VLOŽKOU A ZVÝŠENOU PROTIPOŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ
 - POLYSTYREN BETON S OBJEMOVOU HMOTNOSTÍ 1000kg/m3 – TVOŘÍ SPÁD SMĚREM K ÚŽLABÍ
 - NOSNÁ ŽELEZOBETONOVÁ DESKA

ODSTRANIT=100%
VYBOURAT=100%

VYBOURAT=100%

ODSTRANIT=100%
VYBOURAT=100%
- B3

BOURANÁ SKLADBA STŘECHY

PŘEDPOKLÁDANÁ SKLADBA:

 - STŘEŠNÍ FOLIOVÁ HYDROIZOLACE NA BÁZI PVC TL. 1,5MM, VOLNĚ POLOŽENÁ, VE SPOJÍCH MECHANICKY KOTVENÁ (KOTVY V PLOŠE 3 ks/m2, NA OKRAJI 6ks/m2, V ROZÍCH 9ks/m2), SPOJE HORKOVZDUŠNĚ SVÁŘENY, VYSOCE KVALITNÍ HYDROIZOLAČNÍ FOLIOVÁ VRSTVA VYZTUŽENA SPEC. POLYESTEROVOU NOSNOU VLOŽKOU
 - PŘÍDAVNÁ TEPELNÁ IZOLACE PRO VYTVOŘENÍ SPÁDOVÝCH PLOCH ÚŽLABÍ – SPÁDOVÉ KLINY, LEPENÉ K PODKLADU
 - TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VLNY TL. 100MM, TUHÁ TĚŽKÁ DVOUVRSTVÁ IZOLAČNÍ DESKA PRO PLOCHÉ STŘECHY Z KAMENNÉ VLNY (MINERÁLNÍ PLSTI), HORNÍ VELMI TUHÁ VRSTVA O TL. DO 20MM ZABEZPEČUJÍCÍ VYSOKOU ODOLNOST PROTI MECHANICKÉMU NAMÁHÁNÍ, LEPENO K PODKLADU, VČETNĚ POUŽITÍ PATNÍCH KLINŮ Z MIN. VLNY U ATIKY
 - PAROTĚSNÁ ZÁBRANA – PAROTĚSNÝ MODIFIKOVANÝ SAMOLEPÍCÍ ASFALTOVÝ PÁS S AL VLOŽKOU A ZVÝŠENOU PROTIPOŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ
 - POLYSTYREN BETON S OBJEMOVOU HMOTNOSTÍ 1000kg/m3 – TVOŘÍ SPÁD SMĚREM K ÚŽLABÍ
 - STROPNÍ PZD PANELY
 - VZDUCHOVÁ DUTINA TL. 300MM
 - NOSNÝ ROŠT PRO KAZETOVÝ SDK PODHLED
 - KAZETOVÝ SDK PODHLED TL. 12,5MM

ODSTRANIT=100%
VYBOURAT=100%

VYBOURAT=100%

ODSTRANIT=100%
VYBOURAT=100%
- B4

SKLADBA ODSTRAŇOVANÉ VNĚJŠÍ FASÁDY




PŘEDPOKLÁDANÁ SKLADBA:

 - SILIKONOVÁ FASÁDNÍ OMÍTKA PROBARVENÁ
 - STĚRKOVÁ HMOTA S VYZTUŽNOU TKANINOU
 - FASÁDNÍ TEPELENÝ IZOLANT TL. 100MM
 - STÁVAJÍCÍ OBVODOVÉ ZDIVO

ODSTRANIT=100%
ODSTRANIT=100%
VYBOURAT=100%

k.ú. JIHLAVA (659673)

| | | | | | |
|-------|---------|--------------|------------|------------------|----------|
| | | | | | |
| 0 | 08/2024 | PRVNÍ VYDÁNÍ | NOREK | ING. KOT | ING. KOT |
| ČÍSLO | DATUM | POPIS ZMĚN | VYPRACOVAL | ZODP. PROJEKTANT | AUTOR |

| | | | | | |
|--|---------|---|----------|---|----------|
| INVESTOR: <div><div><div><div>KRAJ VYSOČINA</div><div>ŽIŽKOVA 1882/57 586 01 JIHLAVA</div></div></div></div> | | PROJEKTANT ČÁSTI: <div><div><div><div>PROJEKT CENTRUM</div><div>NOVA S.R.O.</div></div></div></div> | | GENERÁLNÍ PROJEKTANT: <div><div><div><div>PROJEKT CENTRUM</div><div>NOVA S.R.O.</div></div></div></div> | |
| MÍSTO STAVBY: | JIHLAVA | VYPRACOVAL: | NOREK | AUTOR: | ING. KOT |
| | | | | | |
| STAVEBNÍ ÚŘAD: | JIHLAVA | ZODP.PROJEKTANT: | ING. KOT | ARCH. NÁVRH: | PC NOVA |
| | | | | | |
| NÁZEV AKCE: <div>NEMOCNICE JIHLAVA - OPRAVA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ INTERNÍHO PAVILONU</div> | | | | FORMÁT: | 8/A4 |
| | | | | DATUM: | 08/2024 |
| | | | | STUPEŇ PD: | DSP |
| | | | | Č. ZAKÁZKY: | 24—006 |
| | | | | | |
| OBJEKT: SO-01: STŘECHA INTERNÍHO PAVILONU | | ČÁST: D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ | | MĚŘITKO: | 1:100 |
| | | | | SOUBOR: | — |
| OBSAH: ŘEZ A-A_ ST STAV+BOURÁNÍ | | | | Č.VÝKRESU: 1.1.04 | Č. PARÉ |
| | | | | | |
| | | | | | |
| DOKUMENTACI LZE POUŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES ČI JEHO ČÁST MŮŽE BÝT KOPIROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AUTORA | | | | | |