



V Chotěboři dne 17. 6. 2025

Č.j.: SSTE/1198/2025



VÝZVA k podání nabídky zadávací dokumentace

Střední škola technicko-ekonomická Chotěboř vás vyzývá v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 172/2016 Sb. o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek č. 03/25 ze dne 7. 4. 2025 k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu:

„Vybavení nových dílen 2025“

2. Zadavatel

Zadavatel – identifikační údaje a adresa:

Střední škola technicko-ekonomická Chotěboř Na Valech 690, 583 29 Chotěboř

Zastoupená ředitelem školy Mgr. Luděk Benákem

IČ: 60126671

DIČ: CZ60126671

Číslo účtu: 203269229/0600

Kontaktní osoby oprávněné jednat jménem zadavatele:

Mgr. Luděk Benák, ředitel školy tel.: +420 734 693 681; e-mail: benak@sste.cz

Ing. Jiří Pátek, zástupce ředitele školy tel.: +420 603 347 900; e-mail: patek@sste.cz

Podatelna:

Bc. Petra Vepřovská tel.: +420 731 348 326; e-mail: skola@sste.cz

Zástupce oprávněný jednat ve věcech technických:

Ing. Vlastimil Mejstřík tel.: +420 605 165 330; e-mail: mejstrik@sste.cz

3. Vymezení předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka vybavení nových dílen odborného výcviku, skládající se z pracovních stolů, šatních skříněk, dílenských skříní, skladových skříní a dílenských vozíků. Dodávka je včetně dopravy na místo určení. Součástí dodávky je též montáž a instalace v místě plnění. Minimální doba záruky bude 24 měsíců.

V bodě č. 3 této výzvy je uvedena minimální specifikace předmětu plnění veřejné zakázky.

3. Minimální technická specifikace a další požadavky na předmět veřejné zakázky: Vybavení nových dílen 2025:

1) Dílenská skříň č. 1

Celkový počet: 9 ks

Technické parametry:

Vnější rozměry skříně:	1950 x 920 x 600 mm, tolerance ±20 mm
Výška soklu:	80 mm, tolerance ±10 mm
Počet vsazených polic:	4
Minimální nosnost korpusu:	790 kg
Minimální plošná nosnost police:	95 kg
Výšková přestavitelnost:	po 25 mm
Dveře	plné
Zámek:	cylindrický zámek s otočnou rukojetí a tříbodovým zamykacím mechanismem.
Minimální počet klíčů:	2ks
Možnost kotvení ke zdi	
Barva: 3x červená, 5x modrá, 1x zelená, 0x černá	

2) Dílenská skříň č. 2

Celkový počet: 1 ks

Technické parametry:

Vnější rozměry skříně:	1950 x 920 x 600 mm, tolerance ±20 mm
Výška soklu:	80 mm, tolerance ±10 mm
Počet vsazených polic:	4
Počet zásuvek se 100% výsuvem 2U	2
Počet zásuvek se 100% výsuvem 3U	2
Minimální nosnost korpusu:	790 kg
Minimální plošná nosnost police:	95 kg
Minimální nosnost zásuvek	60 kg
Výšková přestavitelnost:	po 25 mm
Dveře	plné
Zámek:	cylindrický zámek s otočnou rukojetí a tříbodovým zamykacím mechanismem.
Minimální počet klíčů:	2ks
Možnost kotvení ke zdi	
Barva: 0x červená, 1x modrá, 0x zelená, 0x černá	

3) Dílenská skříň č. 3

Celkový počet: 2 ks

Technické parametry:

Vnější rozměry skříně:	1170 x 920 x 600 mm, tolerance ± 20 mm
Výška soklu:	80 mm, tolerance ± 10 mm
Počet vsazených polic:	2
Počet zásuvek se 100% výsuvem 2U	1
Počet zásuvek se 100% výsuvem 3U	0
Minimální nosnost korpusu:	390 kg
Minimální plošná nosnost police:	95 kg
Minimální nosnost zásuvek	60 kg
Výšková přestavitelnost:	po 25 mm
Dveře	plné
Zámek:	cylindrický zámek s otočnou rukojetí a tříbodovým zamykacím mechanismem
Minimální počet klíčů:	2ks
Možnost kotvení ke zdi	
Barva:	0x červená, 2x modrá, 0x zelená, 0x černá

4) Dílenská skříň č. 4

Celkový počet: 4 ks

Technické parametry:

Vnější rozměry skříně:	1950 x 920 x 400 mm, tolerance ± 20 mm
Výška soklu:	80 mm, tolerance ± 10 mm
Počet vsazených zásobníkových polic:	5
Minimální nosnost korpusu:	300 kg
Minimální plošná nosnost police:	55 kg
Výšková přestavitelnost:	po 25 mm
Počet vyjímatelných příček	9-10
Dveře	plné
Zámek:	cylindrický zámek s otočnou rukojetí a tříbodovým zamykacím mechanismem.
Minimální počet klíčů:	2ks
Možnost kotvení ke zdi	
Barva:	1x červená, 2x modrá, 1x zelená

5) Dílenská skříň č. 5

Celkový počet: 1 ks

Technické parametry:

Vnější rozměry skříně:	1950 x 800 x 300 mm, tolerance ± 20 mm
Výška soklu:	80 mm, tolerance ± 10 mm
Počet vsazených zásobníkových polic:	12
Minimální nosnost korpusu:	300 kg
Minimální plošná nosnost police:	55 kg

Počet zásobníků 124x146x237 mm	16
Počet zásobníků 73x103x166 mm	54
Dveře	plné
Zámek:	cylindrický zámek s otočnou rukojetí a třibodovým zamykacím mechanismem.
Minimální počet klíčů:	2ks
Možnost kotvení ke zdi	
Barva: 0x červená, 1x modrá, 0x zelená	

6) Dílenská skříň č. 6

Celkový počet: 3 ks

Technické parametry:

Vnější rozměry skříně:	1800 x 920 x 400 mm, tolerance ± 20 mm
Výška soklu:	80 mm, tolerance ± 10 mm
Počet vsazených zásobníkových polic:	4
Minimální nosnost korpusu:	300 kg
Minimální plošná nosnost police:	55 kg
Výšková přestavitelnost:	po 25 mm
Dveře	plné
Zámek:	cylindrický zámek s otočnou rukojetí a třibodovým zamykacím mechanismem.
Minimální počet klíčů:	2ks
Možnost kotvení ke zdi	
Barva: 0x červená, 0x modrá, 3x zelená	

7) Dílenská skříň č. 7

Celkový počet: 5 ks

Technické parametry:

Vnější rozměry skříně:	800 x 800 x 400 mm, tolerance ± 20 mm
Výška soklu:	80 mm, tolerance ± 10 mm
Počet vsazených zásobníkových polic:	1
Minimální nosnost korpusu:	150 kg
Minimální plošná nosnost police:	55 kg
Výšková přestavitelnost:	po 25 mm
Dveře	plné
Zámek:	cylindrický zámek s otočnou rukojetí a třibodovým zamykacím mechanismem.
Minimální počet klíčů:	2ks
Možnost kotvení ke zdi	
Barva: 0x červená, 4x modrá, 1x zelená	

8) Šatní skříň č. 8

Celkový počet: 48 ks

Technické parametry:

Vnější rozměry skříně:	1995 x 750 x 500 mm, tolerance ± 20 mm
Minimální výška soklu:	40 mm, tolerance ± 10 mm
Konstrukce ocelových dílců	zesílená
Dveře	kovové, jednoplášťové s výztužným profilem přes celou výšku dveří
Počet oddělení:	3
Šířka oddělení	250 mm
Počet dveří v oddělení	1
Police	1x v oddělení od víka cca 270 mm
Plošná nosnost police	min. 29 kg
Tyč	ano + min 2 háčky
Nosnost háčku	min. 4 kg
Větrání	ano, v souladu s normou DIN 4547
Zámek:	čipový elektronický zámek
Standard RFID:	MIFARE® Classic / MIFARE® Desfire EV II
Barva: 15x červená, 23x modrá, 10x zelená, 0x černá	

9) Šatní skříň č. 9

Celkový počet: 4 ks

Technické parametry:

Vnější rozměry skříně:	1920 x 900 x 520 mm, tolerance ± 20 mm
Minimální výška soklu:	40 mm, tolerance ± 10 mm
Konstrukce ocelových dílců	zesílená tl. min. 0,8 mm
Dveře	kovové, naložené, dvouplášťové
Počet oddělení:	3
Šířka oddělení	300 mm
Počet dveří v oddělení	1
Police	1x v oddělení od víka cca 270 mm
Plošná nosnost police	min. 25 kg
Tyč	ano + min 3 háčky
Nosnost tyče	min. 19 kg
Větrání	ano, v souladu s normou DIN 4547
Zámek:	čipový elektronický zámek
Standard RFID:	MIFARE® Classic / MIFARE® Desfire EV II
Barva: 0x červená, 0x modrá, 0x zelená, 4x černá	

10) Dílenské pracovní stoly č.1

Celkový počet: 5 ks

Technické parametry:

Vnější rozměry stolu: 880 x 2000 x 700 mm, tolerance ± 20 mm

Pracovní plocha:

- buková vodovzdorná spárovka
- rozměr pracovní desky 40 x 2000 x 700 mm, tolerance délky a šířky ± 20 mm

Podstavec:

- masivní provedení s nohami,
- výztužné prvky umožňující manipulaci paletovým vozíkem
- tloušťka použitého materiálu min. 2,0 mm

Kontejnery:

- na podstavci budou umístěny 4 kontejnery, po stranách s dveřmi, u středu se zásuvkami, pracovní deska bude přišroubovaná k horní části kontejnerů
- kontejnery s dveřmi budou vybavené cylindrickým zámkem s přípravou pro použití centrálního klíče a hliníkovým eloxovaným madlem délky min. 100 mm s možností vložení popisu
- vnitřní strana dveří kontejneru bude osazená výztužným prvkem s perforací pro vložení držáků náradí
- uvnitř kontejneru bude umístěna police s plošnou nosností min. 33 kg výškově přestavitelná po 25 mm
- kontejnery se zásuvkami budou vybavené třemi zásuvkami s půdorysnou plochou zásuvky min. 400 x 440 mm, výšky čelních zásuvek budou min. 130 mm, 170 mm, 260 mm
- zásuvky budou vybavené pryžovými podložkami
- zásuvky budou osazené hliníkovými eloxovanými madly s možností vložení popisu
- zásuvky budou vedené 100% teleskopickými výsuvy s nosností min. 40 kg
- zásuvky budou centrálně uzamykatelné cylindrickým zámkem s přípravou pro použití centrálního klíče
- každý kontejner bude mít samostatné zamykání - min. počet klíčů 2ks

barva: 3x červená, 2x modrá, 0x zelená, 0x černá

11) Dílenské pracovní stoly č.2

Celkový počet: 6 ks

Technické parametry:

Vnější rozměry stolu: 880 x 2000 x 700 mm, tolerance ± 20 mm

Pracovní plocha:

- buková vodovzdorná spárovka oplechovaná žárově pozinkovaným plechem, minimální tloušťka plechu 1,5 mm
- rozměr pracovní desky 40 x 2000 x 700 mm, tolerance délky a šířky ± 20 mm

Podstavec:

- masivní provedení s nohami,
- výztužné prvky umožňující manipulaci paletovým vozíkem

- tloušťka použitého materiálu min. 2,0 mm

Kontejnery:

- na podstavci budou umístěny 4 kontejnery, po stranách s dveřmi, u středu se zásuvkami, pracovní deska bude přišroubovaná k horní části kontejnerů
- kontejnery s dveřmi budou vybavené cylindrickým zámkem s přípravou pro použití centrálního klíče a hliníkovým eloxovaným madlem délky min. 100 mm s možností vložení popisu
- vnitřní strana dveří kontejneru bude osazená výztužným prvkem s perforací pro vložení držáků náradí
- uvnitř kontejneru bude umístěna police s plošnou nosností min. 33 kg výškově přestavitelná po 25 mm.
- kontejnery se zásuvkami budou vybavené třemi zásuvkami s půdorysnou plochou zásuvky min. 400 x 440 mm, výšky čelních zásuvek budou min. 130 mm, 170 mm, 260 mm
- zásuvky budou vybavené pryžovými podložkami
- zásuvky budou osazené hliníkovými eloxovanými madly s možností vložení popisu.
- zásuvky budou vedené 100% teleskopickými výsuvy s nosností min. 40 Kg.
- zásuvky budou centrálně uzamykatelné cylindrickým zámkem s přípravou pro použití centrálního klíče.
- každý kontejner bude mít samostatné zamykání - min. počet klíčů 2ks

barva: 6x červená, 0x modrá, 0x zelená, 0x černá

12) Dílenské pracovní stoly č.3

Celkový počet: 6ks

Technické parametry:

Vnější rozměry stolu: 880 x 1500 x 700 mm, tolerance ± 20 mm

Pracovní plocha:

- buková vodovzdorná spárovka
- rozměr pracovní desky 40 x 1500 x 700 mm, tolerance délky a šířky ± 20 mm

Kontejnery:

- dva kontejnery po stranách, pracovní deska bude přišroubovaná k horní části kontejnerů
- 1x UNI kontejner se zásuvkami bude vybaven čtyřmi zásuvkami s půdorysnou plochou zásuvky min. 400 x 440 mm (1x2U, 1x4U, 1x5U, 1x6U)
- 1x UNI kontejner s uzamykatelnými dveřmi (17U) a policemi s plošnou nosností 40 kg, výšková přestavitelnost polic po 25 mm
- zásuvky budou vybavené pryžovými podložkami
- zásuvky budou osazené hliníkovými eloxovanými madly s možností vložení popisu.
- zásuvky budou centrálně uzamykatelné cylindrickým zámkem s přípravou pro použití centrálního klíče - min. počet centrálních klíčů 2ks
- každý kontejner bude mít samostatné zamykání - min. počet klíčů 2ks

barva: 2x červená, 3x modrá, 1x zelená, 0x černá

13) Dílenské pracovní stoly č.4

Celkový počet: 1ks

Technické parametry:

Vnější rozměry stolu: 880 x 2000 x 700 mm, tolerance ± 20 mm

Pracovní plocha:

- buková vodovzdorná spárovka
- rozměr pracovní desky 40 x 1500 x 700 mm, tolerance délky a šířky ± 20 mm

Kontejnery:

- dva kontejnery po stranách, pracovní deska bude přišroubovaná k horní části kontejnerů
- 1x UNI kontejner se zásuvkami bude vybaven čtyřmi zásuvkami s půdorysnou plochou zásuvky min. 400 x 440 mm (1x2U, 1x4U, 1x5U, 1x6U), výsuv 80%, plošná nosnost zásuvek min. 80kg
- 1x UNI kontejner se zásuvkami bude vybaven čtyřmi zásuvkami s půdorysnou plochou zásuvky min. 400 x 440 mm (2x2U, 1x3U, 1x4U, 1x5U), výsuv 80%, plošná nosnost zásuvek min. 80kg, 1x elektrolišta 1U (min 6x zásuvka 230V+vypínač
- zásuvky budou vybavené pryžovými podložkami.
- zásuvky budou osazené hliníkovými eloxovanými madly s možností vložení popisu.
- zásuvky budou centrálně uzamykatelné cylindrickým zámkem s přípravou pro použití centrálního klíče - min. počet centrálních klíčů 2ks
- každý kontejner bude mít samostatné zamykání - min. počet klíčů 2ks

barva: 0x červená, 0x modrá, 0x zelená, 1x černá

14) Dílenský vozík č.1

Celkový počet: 3ks

Technické parametry:

Vnější rozměry vozíku: 968 x 500 x 765 mm, tolerance ± 20 mm

Pracovní plocha:

- Počet odkládacích ploch 4
- Horní plocha s pěnovou výplní

Kola:

- Minimální průměr 100 mm
- Pevná kola 2x
- Otočná kola s brzdou 2x
- Madlo ano

15) Dílenský vozík č.2

Celkový počet: 1ks

Technické parametry:

Vnější rozměry vozíku: 968 x 500 x 765 mm, tolerance ± 20 mm

Pracovní plocha:

- Počet odkládacích ploch 1

- Horní plocha s pěnovou výplní

Kontejnery:

- Zásuvky 1x 6U, 1x 5U, 1x 4U, 1x 2U

Kola:

- Minimální průměr 100 mm
- Pevná kola 2x
- Otočná kola s brzdou 2x
- Madlo ano

barva: 0x červená, 1x modrá, 0x zelená, 0x černá

16) Lavice šatnová č.1

Celkový počet: 12ks

Technické parametry:

- rozměry lavice: 2000 x 750 x 500 mm, tolerance ± 20 mm
- profil rámu: min 30x60 mm, tolerance ± 5 mm
- ochrana podlahy: plastové kluzáky
- sedací plocha: 4x latě o rozměru min. 2000 x 80 x 32, tolerance ± 5 mm
- materiál latě: PVC

17) Police do dílenské skříně č.3 (přídavné)

Celkový počet: 5ks

Technické parametry:

- rozměry: 920 x 600 mm (š x h), tolerance ± 5 mm
- nosnost: min. 95 kg
- držáky pro upevnění: ano

4. Předpokládaná hodnota zakázky

Předpokládaná hodnota zakázky není zveřejněná.

5. Obchodní a platební podmínky

Obchodní a platební podmínky jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo (příloha č. 4).

6. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

Cena bude uvedena v Kč. Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná a bude zahrnovat veškeré plnění dle článku č. 3 zadávací dokumentace. Uchazeč vyplní krycí list nabídky (příloha č. 1). Při hodnocení je zadavatelem jako rozhodná stanovena cena s DPH.

7. Místo a termín dodání:

Adresa plnění veřejné zakázky:

Střední škola technicko-ekonomická Chotěboř, Žižkova 1501, 583 01 Chotěboř (budova nových dílen odborného výcviku)

Termín realizace předmětu plnění: **nejdříve 24.listopadu a nejpozději 28. listopadu 2025.**

Kontaktní osoba:

Ing. Jiří Pátek, zástupce ředitele školy tel.: +420 603 347 900; e-mail: patek@sste.cz

8. Splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů

8.1 Prokázání základní způsobilosti:

Prokáže účastník řízení, který předloží čestné prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem účastníka, a to v rozsahu uvedeném v příloze č. 3. Základní způsobilost lze doložit platným výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů před zahájením zadávacího řízení, pokud obsahuje požadované údaje a není starší než 3 měsíce.

9. Technické kvalifikační předpoklady:

Nejsou požadovány.

10. Způsob a lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek jednotlivých účastníků řízení se stanovuje:

do 26. června 2025 do 10.00 hodin

Nabídky v **uzavřených** obálkách s označením:

„NEOTEVÍRAT

Vybavení nových dílen 2025“

v levém rohu s razítkem, nebo identifikací účastníka lze doručit poštou, nebo osobně, nejpozději do výše uvedeného termínu na adresu:

Kontaktní adresa:

Střední škola technicko-ekonomická Chotěboř Na Valech 690, 583 29 Chotěboř

Kancelář pro osobní předání:

Bc. Petra Vepřovská, č. dveří A203, úřední hodiny pondělí až pátek od 08.00 – 14.00 hodin.

Rozhodným pro doručení je okamžik převzetí nabídky zadavatelem.

11. Požadavky a podmínky zadavatele ke zpracování nabídky

- Nabídku účastník podává v uzavřené obálce se všemi náležitostmi a požadovanými doklady. Pokud je zakázka dělena na jednotlivé části, podává účastník na každou část nabídku samostatně, a to včetně všech požadovaných náležitostí a dokladů.
- Účastník řízení uvede ve své nabídce identifikační údaje (obchodní název firmy, sídlo, přesnou doručovací adresu, jméno osoby oprávněné jednat jménem dodavatele, IČ, DIČ, kontakt pro komunikaci v průběhu zadávání a realizace zakázky).
- Nabídka bude předložena v českém jazyce v písemné podobě.
- Předložená nabídka nesmí obsahovat přepisy nebo opravy, které by mohly uvést zadavatele v omyl. V žádném případě nejsou povoleny přepisy nebo opravy v ceně předložené nabídky a v požadovaných technických parametrech.
- Jednotlivé části nabídky budou následně řazeny v tomto pořadí:

- a. Podepsaný a vyplněný krycí list nabídky (příloha č. 1).
- b. V tabulce vyplněné technické parametry a plnění ostatních požadavků. Tabulka bude podepsána oprávněnou osobou. (příloha č. 2).
- c. Základní způsobilost – dle bodu 8.1) výzvy.
- d. Vyplněný návrh smlouvy o dílo (příloha č. 4), podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem účastníka. Nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou technické parametry a ostatní požadavky na předmět plnění. V návrhu kupní smlouvy není uchazeč oprávněn provádět úpravy smlouvy nebo její změny, vyjma údajů tak výslovně označených.
- e. Plná moc, pokud jsou jednotlivé dokumenty podepsány zmocněnou osobou.
- f. Ostatní dokumentace uchazeče ve vztahu k uvedenému předmětu plnění.

Do hodnocení budou zařazeny pouze ty nabídky, které splní výše uvedené požadavky a podmínky zadavatele pro podání nabídky z hlediska obsahu a úplnosti a budou-li předloženy ve stanovené lhůtě.

Nabídky uchazečů, kteří nesplní tyto požadavky, budou vyřazeny a nebudou hodnoceny.

12. Ostatní podmínky zadávacího řízení

Veškeré náklady a výdaje spojené s vypracováním a předložením nabídky nese uchazeč.

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky, právo změnit nebo doplnit soutěžní podmínky, právo zrušit soutěž, omezit rozsah předmětu zakázky a právo neuzavřít smlouvu se žádným z uchazečů. Žádný z uchazečů nemá ani v tomto případě nárok na náhradu nákladů spojených s vypracováním a podáním nabídky.

Účastník řízení v případě uzavření smlouvy na realizaci uvedené zakázky uděluje zadavateli souhlas se zveřejněním uzavřené smlouvy v plném rozsahu včetně podpisů v registru smluv.

Vybraný dodavatel je povinen před podpisem smlouvy na požádání zadavatele prokázat splnění požadovaných technických a kvalitativních požadavků, které byly požadovány v zadávací dokumentaci.

13. Kritéria hodnocení nabídek

Hodnotící kritérium je nejnižší nabídková cena s DPH s váhou 100 %.

(nejnižší celková nabídková cena s DPH = nejvýhodnější nabídka)

Nabídky budou seřazeny následně do tabulky podle nabídkové ceny. Komise začne hodnotit nabídku s nejnižší nabídkovou cenou. Pokud nesplní požadovaná kritéria, bude vyloučena a bude hodnocena následující nabídka. Tímto postupem bude vybrán dodavatel zakázky.

Mgr. Luděk Benák

ředitel

Střední školy technicko-ekonomické v Chotěboři



Přílohy:

Příloha č. 1: Krycí list nabídky

Příloha č. 2: Tabulka technické parametry a ostatní požadavky

Příloha č. 3: Čestné prohlášení účastníka řízení

Příloha č. 4: Kupní smlouva