

Další technické podmínky

Stavba: „III/15222 Budkov - Lomy“

Technické podmínky:

Předmětem stavby je oprava povrchu silnice III/15222 v úseku od km 7,880 po km 9,140 v délce 1,260 km formou pokládky emulzního mikrokoberce dvojitého hrubého. Vybavení silnice bude zachováno – stávající svislé dopravní značení.

Stavba je rozdělena do stavebních objektů:

Stavba: „III/15222 Budkov - Lomy“

- SO 100 – Komunikace

Výškové umístění zpevněných ploch:

Výškové vedení komunikací je ve stávající niveletě. Komunikace zachovává stávající střechovitý příčný sklon 2,50 %. Niveleta zachovává stávající podélné sklony.

Šířkové uspořádání:

Nový kryt je navržen ve stávající průměrné šířce 4,85 m.

Konstrukce vozovky:

Emulzní mikrokoberce, min. 1,0 kg/m²

Spoj. postřik modif. kation. asfalt. emulze 0,25 kg/m²

CELKEM

EMK DV

16,0 mm

PS-EP

16,0 mm

ČSN EN 12273

ČSN 73 6129

Odvodnění komunikace:

Bude zachováno stávající odvodnění komunikace.

Svislé dopravní značení:

Bude zachováno stávající svislé dopravní značení.

Stavba bude prováděna za omezení silničního provozu v jedné etapě. DIO zajistí objednatel stavby.

Zadávací podklady:

Situace s vyznačeným staničením, výkaz výměr.