



Další technické podmínky

Stavba: Stavba: III/3517, křiž. III/3516 - Vržanov

Předmětem stavby je oprava silnice III. třídy č./3517 v km 0,040 – 1,015, vč. intravilánu obce Vržanov. Cílem této stavby je oprava nevyhovujícího stavu vozovky, která bude provedena formou dvouvrstvého mikrokoberce z kameniva 0/8 + 0/8, jako subdodávka. Vozovka je navržena v průměrné šířce 4,65 m. Vedení trasy, šířkové uspořádání a niveleta se stavbou měnit nebudou.

Celková délka navržené opravy: 975 m.

Plocha pro dvouvrstvý mikrokoberec: 4 535 m².

Technické podmínky

Jedná se dle soupisu o tyto práce:

- spojovací postřik z emulze do 0,5 kg/m²
- mikrokoberec dvouvrstvý z kameniva 0/8 + 0/8
- zhotovitel musí být držitelem „**Osvědčení o shodě řízení výroby**“

Stavba bude prováděna za vyloučení provozu. Návrh DIO zajistí zadavatel.

Veškeré přípravné práce a realizace stavby musí zachovávat obslužnost nemovitostí a průjezd vozidel IZS.

Zadávací podklady

Soupis prací v programu ASPE.