

TABULKA SVÍTIDEL

OZNAČENÍ	POPIS ZAŘÍZENÍ
A	Zapuštěné LED svítidlo DOWNLIGHT, plechové těleso bílé s mikroprizmatickým krytem, 13W, IP54, 4000k, rozměru d = 210, h = 46mm např. Modus SPMN1500KN4/E190ND
B	Zapuštěné LED svítidlo DOWNLIGHT, plechové těleso bílé s mikroprizmatickým krytem, 19W, IP54, 4000k, rozměru d = 210, h = 46mm např. Modus SPMN2000KN4/E190ND
C	Zapuštěné LED svítidlo DOWNLIGHT, hliníkový korpus bílý, širokozářič, 7W, IP20, 4000k, rozměru d = 125, h = 54mm např. Modus PARD700W4BND
N	Zapuštěné nouzové LED svítidlo, samostatně napájené 230V, 1W, IP20, svítící při výpadku, autonomní baterie 1h, rozm. D=100 h=37mm, např. Modus AXPC

TABULKA SVÍTIDEL

OZNAČENÍ	POPIS ZAŘÍZENÍ
A	Zapuštěné LED svítidlo DOWNLIGHT, plechové těleso bílé s mikroprizmatickým krytem, 13W, IP54, 4000k, rozměru d = 210, h = 46mm např. Modus SPMN1500KN4/E190ND
B	Zapuštěné LED svítidlo DOWNLIGHT, plechové těleso bílé s mikroprizmatickým krytem, 19W, IP54, 4000k, rozměru d = 210, h = 46mm např. Modus SPMN2000KN4/E190ND
C	Zapuštěné LED svítidlo DOWNLIGHT, hliníkový korpus bílý, širokozářič, 7W, IP20, 4000k, rozměru d = 125, h = 54mm např. Modus PARD700W4BND
N	Zapuštěné nouzové LED svítidlo, samostatně napájené 230V, 1W, IP20, svítící při výpadku, autonomní baterie 1h, rozm. D=100 h=37mm, např. Modus AXPC

TABULKA SVÍTIDEL

OZNAČENÍ	POPIS ZAŘÍZENÍ
A	Zapuštěné LED svítidlo DOWNLIGHT, plechové těleso bílé s mikroprizmatickým krytem, 13W, IP54, 4000k, rozměru d = 210, h = 46mm např. Modus SPMN1500KN4/E190ND
B	Zapuštěné LED svítidlo DOWNLIGHT, plechové těleso bílé s mikroprizmatickým krytem, 19W, IP54, 4000k, rozměru d = 210, h = 46mm např. Modus SPMN2000KN4/E190ND
C	Zapuštěné LED svítidlo DOWNLIGHT, hliníkový korpus bílý, širokozářič, 7W, IP20, 4000k, rozměru d = 125, h = 54mm např. Modus PARD700W4BND
N	Zapuštěné nouzové LED svítidlo, samostatně napájené 230V, 1W, IP20, svítící při výpadku, autonomní baterie 1h, rozm. D=100 h=37mm, např. Modus AXPC

TABULKA SVÍTIDEL

OZNAČENÍ	POPIS ZAŘÍZENÍ
A	Zapuštěné LED svítidlo DOWNLIGHT, plechové těleso bílé s mikroprizmatickým krytem, 13W, IP54, 4000k, rozměru d = 210, h = 46mm např. Modus SPMN1500KN4/E190ND
B	Zapuštěné LED svítidlo DOWNLIGHT, plechové těleso bílé s mikroprizmatickým krytem, 19W, IP54, 4000k, rozměru d = 210, h = 46mm např. Modus SPMN2000KN4/E190ND
C	Zapuštěné LED svítidlo DOWNLIGHT, hliníkový korpus bílý, širokozářič, 7W, IP20, 4000k, rozměru d = 125, h = 54mm např. Modus PARD700W4BND
N	Zapuštěné nouzové LED svítidlo, samostatně napájené 230V, 1W, IP20, svítící při výpadku, autonomní baterie 1h, rozm. D=100 h=37mm, např. Modus AXPC