

Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě ze dne 24. 6. 2025

uzavřený podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Gymnázium Vincence Makovského Nové Město na Moravě

se sídlem: Leandra Čecha 152, 592 31 Nové Město na Moravě
IČO: 48895512
za kterou jedná: Mgr. Pavel Dostál, ředitel
(dále jen „**Kupující**“ či „**smluvní strana**“)

a

Potrusil s.r.o.

se sídlem: Hybešova 1647/51, 664 51 Šlapanice
IČO: 25310119
DIČ: CZ25310119
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 24357 vedenou u Krajského soudu v Brně
peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1348942319/0800
za kterou jedná: Ing. Ladislav Potrusil, jednatel
(dále jen „**Prodávající**“ či „**smluvní strana**“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku

tento dodatek:

I.

1. Dne 24. 6. 2025 uzavřely mezi sebou smluvní strany kupní smlouvu ve výběrovém řízení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem **Vybavení nábytku – badatelská půda**, systémové číslo P25V00000467 (dále jen „zadávací řízení“ a „veřejná zakázka“) dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v rámci kterého byla jako nejvýhodnější vyhodnocena nabídka Prodávajícího (dále jen „nabídka“), a za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky (dále jen „zadávací dokumentace“). Smluvní strany tímto uzavírají **Dodatek č. 1** ke Smlouvě.
2. Při provádění dodávky vyvstaly skutečnosti mající vliv na změnu prováděné dodávky. Tyto skutečnosti, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jsou nezbytné k realizaci řádného plnění Kupní smlouvy. Výsledkem jsou technické změny v položkovém rozpočtu bez změny cen jednotlivých položek, které jsou zohledněny ve změnovém listu č. 1. Jedná se o nepodstatnou změnu závazku, kterou smluvní strany podřadily pod ust. § 222 odst. 1 b) a 4 zákona č. 134/2016 Sb. Změny se týkají dílčího plnění, jak je specifikováno ve změnovém listu č. 1.

II.

Celková kupní cena

1. Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění dle Změnového listu č. 1 bez změny celkové ceny plnění.

III.

Doba, lhůta a místo plnění

1. S ohledem na provedené změny ze strany Kupujícího a Změnový list č. 1 se smluvní strany dohodly, že Prodávající je povinen provádět plnění a dodat Kupujícímu zboží a poskytnout související služby a předmět plnění předat Kupujícímu v jednotlivých lokalitách místa plnění nejpozději do **30. 09. 2025**.

IV.

Ostatní podmínky dodatku

1. Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu tímto prohlašují, že tento Dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toto připojují své podpisy.
2. Tento dodatek bude uveřejněn prostřednictvím Registru smluv. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v evidenci smluv vedené Objednatelem, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou zpracovány pro účely vedení evidence smluv a dále výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu dodatku včetně podpisů v Registru smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

- příloha č. 1 – Změnový list č. 1 - Specifikace předmětu plnění.

Za Prodávajícího:

Za Kupujícího:

V Šlapanicích

V Novém Městě na Moravě

Ing.
Ladislav
Potrusil

Digitálně podepsal
Ing. Ladislav
Potrusil
Datum: 2025.08.29
13:24:31 +02'00'

.....
Ing. Ladislav Potrusil

jednatel

Potrusil s.r.o.

podepsáno elektronicky

.....
Mgr. Pavel Dostál

ředitel

Gymnázium a SG Nové Město na Moravě

podepsáno elektronicky

Položk a č.	Položka	Specifikace	ks	Specifikace - dodatek změny červené Jochmanová 21.8.
1	Stůl pod 3D tiskárny	760 x 2000 x 800 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: rámová celosvařencová konstrukce stolu je tvořena jeklem 30 x 30 x 2 mm v kombinaci s jeklem 30 x 30 x 2 mm s povrchovou úpravou práškovou vypalovací barvou v odstínech dle vzorníku RAL. Nohy jsou opatřeny rektifikačními šrouby. Pracovní deska: LTD min. tloušťky 25 mm, s odolnou folií HPL min. 0,8 mm , ABS hrana.	2	760 x 2000 x 800 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: rámová celosvařencová konstrukce stolu je tvořena jeklem 30 x 30 x 2 mm v kombinaci s jeklem 30 x 30 x 2 mm s povrchovou úpravou práškovou vypalovací barvou v odstínech dle vzorníku RAL. Nohy jsou opatřeny rektifikačními šrouby. Pracovní deska: LTD min. tloušťky 25 mm, s odolnou folií HPL min. 0,8 mm , ABS hrana.
2	Pracovní stůl	Pracovní stůl o rozměrech 760 x 2000 x 1600 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: rámová celosvařencová konstrukce stolu je tvořena jeklem 30 x 30 x 2 mm v kombinaci s jeklem 30 x 30 x 2 mm s povrchovou úpravou práškovou vypalovací barvou v odstínech dle vzorníku RAL. Pod stolovou deskou 4 výstuhy. Nohy jsou opatřeny rektifikačními šrouby. Pracovní deska: LTD min. tloušťky 25 mm, s odolnou folií HPL min. 0,8 mm , ABS hrana. Součástí pracovní desky jsou tři vestavěné zásuvkové boxy s posuvným krytem, každý z nich obsahuje 2x zásuvka (francouzský typ) 110-240V 50/60Hz 10A, 2x port Ethernet (RJ-45) cat5E, 2x nabíjecí USB port: 1x USB-A a 1x USB-C (USB 5V 2.1A)	1	Pracovní stůl o rozměrech 760 x 2000 x 1600 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: rámová svařovaná konstrukce stolu spojená napevno ze 2 ks je tvořena jeklem 30 x 30 x 2 mm v kombinaci s jeklem 30 x 30 x 2 mm s povrchovou úpravou práškovou vypalovací barvou v odstínech dle vzorníku RAL. Pod stolovou deskou 4 výstuhy. Nohy jsou opatřeny rektifikačními šrouby. Pracovní deska: LTD min. tloušťky 25 mm, s odolnou folií HPL min. 0,8 mm , ABS hrana. Součástí pracovní desky jsou tři vestavěné zásuvkové boxy s posuvným krytem, každý z nich obsahuje 2x zásuvka (francouzský typ) 110-240V 50/60Hz 10A, 2x port Ethernet (RJ-45) cat5E, 2x nabíjecí USB port: 1x USB-A a 1x USB-C (USB 5V 2.1A)
3	Pracovní stůl s učitelskou pozicí	Pracovní stůl o rozměrech 760 x 2000 x 1600 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: rámová celosvařencová konstrukce stolu je tvořena jeklem 30 x 30 x 2 mm v kombinaci s jeklem 30 x 30 x 2 mm s povrchovou úpravou práškovou vypalovací barvou v odstínech dle vzorníku RAL. Pod stolovou deskou 4 výstuhy. Nohy jsou opatřeny rektifikačními šrouby. Pracovní deska: LTD min. tloušťky 25 mm, s odolnou folií HPL min. 0,8 mm , ABS hrana. Součástí pracovní desky jsou tři vestavěné zásuvkové boxy s posuvným krytem, každý z nich obsahuje 2x zásuvka (francouzský typ) 110-240V 50/60Hz 10A, 2x port Ethernet (RJ-45) cat5E, 2x nabíjecí USB port: 1x USB-A a 1x USB-C (USB 5V 2.1A) Učitelská pozice je dále opatřena otvorem pro vedení kabeláže a vestavěným výklopným zásuvkovým boxem obsahujícím: 2x zásuvka (francouzský typ) 110-240V 50/60Hz 10A, 1x port Ethernet (RJ-45) cat5E, 2x nabíjecí USB port: 1x USB-A a 1x USB-C (USB 5V 2.1A), 1x port HDMI	1	Pracovní stůl o rozměrech 760 x 2000 x 1600 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: rámová svařovaná konstrukce stolu spojená napevno ze 2 ks je tvořena jeklem 30 x 30 x 2 mm v kombinaci s jeklem 30 x 30 x 2 mm s povrchovou úpravou práškovou vypalovací barvou v odstínech dle vzorníku RAL. Pod stolovou deskou 4 výstuhy. Nohy jsou opatřeny rektifikačními šrouby. Pracovní deska: LTD min. tloušťky 25 mm, s odolnou folií HPL min. 0,8 mm , ABS hrana. Součástí pracovní desky jsou tři vestavěné zásuvkové boxy s posuvným krytem, každý z nich obsahuje 2x zásuvka (francouzský typ) 110-240V 50/60Hz 10A, 2x port Ethernet (RJ-45) cat5E, 2x nabíjecí USB port: 1x USB-A a 1x USB-C (USB 5V 2.1A) Učitelská pozice je dále opatřena otvorem pro vedení kabeláže a vestavěným výklopným zásuvkovým boxem obsahujícím: 2x zásuvka (francouzský typ) 110-240V 50/60Hz 10A, 1x port Ethernet (RJ-45) cat5E, 2x nabíjecí USB port: 1x USB-A a 1x USB-C (USB 5V 2.1A), 1x port HDMI
4	Skříňka pod 3D tiskárnu a řezací ploter	760 x 1000 x 800 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní a spodní části. 4x rektifikační šrouby pro vyrovnání nerovností podlahy, plná dvířka s úchytkami a zámkem, 2x stavitelná police	2	760 x 1000 x 800 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní a spodní části. 4x rektifikační šrouby pro vyrovnání nerovností podlahy, plná dvířka s úchytkami a zámkem, 2x stavitelná police
5	Skříň vysoká, kombinovaná s policemi	1800 x 900 x 430 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní, prostřední a spodní části. 4x rektifikační šrouby. Horní část: 2x stavitelná police Dolní část: plná dvířka s úchytkami a zámkem, 2x stavitelná police	4	1800 x 900 x 430 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní, prostřední a spodní části. 4x rektifikační šrouby. Horní část: 2x stavitelná police Dolní část: plná dvířka s úchytkami a zámkem, 2x stavitelná police

6	Nástavec na skříň uzavřený	600 x 900 x 430 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní části. Skříň je uzavřena dvojicí stejně velkých plných dveří s úchytkami. Jedna vnitřní stavitelná police.	2	600 x 900 x 430 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní části. Skříň je uzavřena dvojicí stejně velkých plných dveří s úchytkami. Jedna vnitřní stavitelná police.
7	Dílenský stůl pod CNC frézku	850 x 1500 x 1000 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: Rám dílenského stolu je vyroben jako celosvařenec z ocelových profilů, nohy stolu jsou vyrobeny z ocelového jeklu 50x50x2mm a příčně zpevněny v spodní části. Povrch kovového rámu je ošetřený vypalovací barvou v odstínech RAL. Pracovní deska je vyrobena z bukové spárovky (z bukového masívu) o tloušťce 40 mm, horní hrany jsou zaobleny. Nosnost pracovní desky min 150 kg.	1	850 x 1500 x 1000 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: Rám dílenského stolu je vyroben jako celosvařenec z ocelových profilů, nohy stolu jsou vyrobeny z ocelového jeklu 50x50x2mm a příčně zpevněny v spodní části. Povrch kovového rámu je ošetřený vypalovací barvou v odstínech RAL. Pracovní deska je vyrobena z bukové spárovky (z bukového masívu) o tloušťce 40 mm, horní hrany jsou zaobleny. Nosnost pracovní desky min 150 kg.
8	Učitelská židle otočná na plynovém pístu - poločalouněná skořepina	Tvarovaná 11-ti vrstvá skořepina s částečným čalouněním sedáku a opěráku. Fixace pomocí přitlačné desky formou skrytých závrtných šroubů. Skořepina fixovaná k 5-ti paprskovému kříži se zvedacím mechanismem pomocí plynového pístu. Pojezd na kolečkách.	1	Tvarovaná 11-ti vrstvá skořepina s částečným čalouněním sedáku a opěráku. Fixace pomocí přitlačné desky formou skrytých závrtných šroubů. Skořepina fixovaná k 5-ti paprskovému kříži se zvedacím mechanismem pomocí plynového pístu. Pojezd na kolečkách.
9	Žákovská židle otočná na plynovém pístu s dřevěným sedákem a opěrákem	Výškově stavitelná židle s bukovým sedákem a opěrákem. Sedák i opěrák jsou fixovány do boční kovové konstrukce. Sedák fixován k 5-ti paprskovému kříži se zvedacím mechanismem pomocí plynového pístu. Pojezd na kolečkách.	17	Výškově stavitelná židle s bukovým sedákem a opěrákem. Sedák i opěrák jsou fixovány do boční kovové konstrukce. Sedák fixován k 5-ti paprskovému kříži se zvedacím mechanismem pomocí plynového pístu. Pojezd na kolečkách.
10	El. rozvod v pracovištích	CYKY 3x 2,5 mm²; zásuvky 230V	12	CYKY 3x 2,5 mm²; zásuvky 230V
11	Revize - elektro	Revize s vystavením revizní zprávy	1	Revize s vystavením revizní zprávy
12	Celkové sestavení, vnošení, kotvení a montáž	Rozmístění, pevná montáž	1	Rozmístění, pevná montáž
13	Celková doprava dle koeficientu	Doprava montáže	1	Doprava montáže
14	Katedra multimediální, přístrojová, PUR hrana	760 x 1300 x 680 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD 18 mm, pracovní deska 18 mm s PUR hranou všechny spoje lepené pomocí PUR technologie k získání voděodolnosti, rámová konstrukce v kombinaci nosných bočnic ohýbaný profil plochoovál 50 x 30 mm. Box pro PC š. 250 mm, v horní části boxu pro PC polička pro umístění elektropříslušenství. Dvojitá záda včetně min. 6x zásuvka 230V pro vedení veškeré kabeláže. Kovové prvky budou upraveny vypalovací barvou RAL dle výběru. Součástí pracovní desky otvor pro vedení kabeláže a 2x vestavěný výklopný zásuvkový box obsahující: 1. box: 2x zásuvka (francouzský typ) 110-240V 50/60Hz 10A, 1x port Ethernet (RJ-45) cat5E, 2x nabíjecí USB port: 1x USB-A a 1x USB-C (USB 5V 2.1A), 1x port HDMI 2. box: 2x zásuvka (francouzský typ) 110-240V 50/60Hz 10A, 2x nabíjecí USB port: 1x USB-A a 1x USB-C (USB 5V 2.1A)	1	760 x 1300 x 680 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD 18 mm, pracovní deska 18 mm s PUR hranou všechny spoje lepené pomocí PUR technologie k získání voděodolnosti, rámová konstrukce plochoovál 50 x 30 mm. Box pro PC š. 250 mm, v horní části boxu pro PC polička pro umístění elektropříslušenství. Dvojitá záda včetně min. 6x zásuvka 230V pro vedení veškeré kabeláže. Kovové prvky budou upraveny vypalovací barvou RAL dle výběru. Součástí pracovní desky otvor pro vedení kabeláže a 2x vestavěný výklopný zásuvkový box obsahující: 2x 230V, USB A/C nabíječka, RJ45, HDMI

15	Učitelská židle otočná na plynovém pístu - poločalouněná skořepina	Tvarovaná 11-ti vrstvá skořepina s částečným čalouněním sedáku a opěráku. Fixace pomocí přítlačné desky formou skrytých závrtných šroubů. Skořepina fixovaná k 5-ti paprskovému kříži se zvedacím mechanismem pomocí plynového pístu. Pojezd na kolečkách.	1	Tvarovaná 11-ti vrstvá skořepina s částečným čalouněním sedáku a opěráku. Fixace pomocí přítlačné desky formou skrytých závrtných šroubů. Skořepina fixovaná k 5-ti paprskovému kříži se zvedacím mechanismem pomocí plynového pístu. Pojezd na kolečkách.
16	Stůl žákovský	760 x 1600 x 800 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: rámová celosvařencová konstrukce stolu je tvořena jeklem 30 x 30 x 2 mm v kombinaci s jeklem 30 x 30 x 2 mm s povrchovou úpravou práškovou vypalovací barvou v odstínech dle vzorníku RAL. Nohy jsou opatřeny rektifikačními šrouby. Pracovní deska: vyrobena z laminované dřevotřískové desky tl.18 mm s oplepením plastovou hranou o tloušťce 2 mm. Stolová deska je s rámem spojena pomocí závrtných matic a šroubů s metrickým závitem, ABS hrany.	5	760 x 1600 x 800 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: rámová celosvařencová konstrukce stolu je tvořena jeklem 30 x 30 x 2 mm v kombinaci s jeklem 30 x 30 x 2 mm s povrchovou úpravou práškovou vypalovací barvou v odstínech dle vzorníku RAL. Nohy jsou opatřeny rektifikačními šrouby. Pracovní deska: vyrobena z laminované dřevotřískové desky tl.18 mm s oplepením plastovou hranou o tloušťce 2 mm, ABS hrany.
17	Stůl žákovský s výklopným zásuvkovým boxem	760 x 1600 x 800 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: rámová celosvařencová konstrukce stolu je tvořena jeklem 30 x 30 x 2 mm v kombinaci s jeklem 30 x 30 x 2 mm s povrchovou úpravou práškovou vypalovací barvou v odstínech dle vzorníku RAL. Nohy jsou opatřeny rektifikačními šrouby. Pracovní deska: vyrobena z laminované dřevotřískové desky tl.18 mm s oplepením plastovou hranou o tloušťce 2 mm. Stolová deska je s rámem spojena pomocí závrtných matic a šroubů s metrickým závitem, ABS hrany. Součástí pracovní desky je vestavěný výklopný zásuvkový box obsahující 2x zásuvka (francouzský typ) 110-240V 50/60Hz 10A, 2x port Ethernet (RJ-45) cat5E, 2x nabíjecí USB port: 1x USB-A a 1x USB-C (USB 5V 2.1A)	7	760 x 1600 x 800 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: rámová celosvařencová konstrukce stolu je tvořena jeklem 30 x 30 x 2 mm v kombinaci s jeklem 30 x 30 x 2 mm s povrchovou úpravou práškovou vypalovací barvou v odstínech dle vzorníku RAL. Nohy jsou opatřeny rektifikačními šrouby. Pracovní deska: vyrobena z laminované dřevotřískové desky tl.18 mm s oplepením plastovou hranou o tloušťce 2 mm, ABS hrany. Součástí pracovní desky je vestavěný výklopný zásuvkový box obsahující 2x zásuvka (francouzský typ) 110-240V 50/60Hz 10A, 2x port Ethernet (RJ-45) cat5E, 2x nabíjecí USB port: 1x USB-A a 1x USB-C (USB 5V 2.1A)
18	Žákovská židle otočná na plynovém pístu s čalouněným sedákem a opěrákem	Výškově stavitelná židle s čalouněným sedákem a opěrákem. Sedák i opěrák jsou fixovány do boční kovové konstrukce. Sedák fixován k 5-ti paprskovému kříži se zvedacím mechanismem pomocí plynového pístu. Pojezd na kolečkách.	22	Výškově stavitelná židle s čalouněným sedákem a opěrákem. Sedák i opěrák jsou fixovány do boční kovové konstrukce. Sedák fixován k 5-ti paprskovému kříži se zvedacím mechanismem pomocí plynového pístu. Pojezd na kolečkách.
19	Skříň úzká	900 x 450 x 430 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní a spodní části. Skříň je uzavřena plnými dvířky a úchytkou. Dvě vnitřní stavitelné police.	1	900 x 450 x 430 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní a spodní části. Skříň je uzavřena plnými dvířky a úchytkou. Dvě vnitřní stavitelné police.
20	Nástavec na skříň uzavřený	600 x 900 x 430 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní části. Skříň je uzavřena dvojicí stejně velkých plných dvířek s úchytkami. Jedna vnitřní stavitelná police.	2	600 x 900 x 430 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní části. Skříň je uzavřena dvojicí stejně velkých plných dvířek s úchytkami. Jedna vnitřní stavitelná police.
21	Skříň vysoká, kombinovaná s policemi	1800 x 900 x 430 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní, prostřední a spodní části. 4x rektifikační šrouby. Horní část: 2x stavitelná police Dolní část: plná dvířka s úchytkami a zámkem, 2x stavitelná police	3	1800 x 900 x 430 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní, prostřední a spodní části. 4x rektifikační šrouby. Horní část: 2x stavitelná police Dolní část: plná dvířka s úchytkami a zámkem, 2x stavitelná police
22	Keramická tabule	1200 x 1500 mm (V x Š) Tabule keramická pro popis fixem, s magnetickým keramickým vysoce odolným povrchem vůči mechanickému i tepelnému poškození, bílá. Rám tabule z hliníkového profilu s plastovými rohy.	1	1200 x 1500 mm (V x Š) Tabule keramická pro popis fixem, s magnetickým keramickým vysoce odolným povrchem vůči mechanickému i tepelnému poškození, bílá. Rám tabule z hliníkového profilu s plastovými rohy.

23	Pojízdný stojan na tabuli	Pojízdný stojan na tabuli o rozměrech 1200 x 1500 mm, ocelová konstrukce, bržděná kolečka	1	Pojízdný stojan na tabuli o rozměrech 1200 x 1500 mm, ocelová konstrukce, bržděná kolečka
24	El. rozvod v katedře	CYKY 3x 2,5 mm ² ; zásuvky 230V, osazení všech prvků.	1	CYKY 3x 2,5 mm ² ; zásuvky 230V, osazení všech prvků.
25	El. rozvod ve stolech žákovských	CYKY 3x 2,5 mm ² ; zásuvky 230V, osazení všech prvků.	7	CYKY 3x 2,5 mm ² ; zásuvky 230V, osazení všech prvků.
26	Revize - elektro	Revize s vystavením revizní zprávy	1	Revize s vystavením revizní zprávy
27	Celkové sestavení, vymošení, kotvení a montáž	Rozmístění, pevná montáž	1	Rozmístění, pevná montáž
28	Celková doprava dle koeficientu	Doprava montáže	1	Doprava montáže
29	Katedra multimediální	760 x 1600 x 680 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Učitelská katedra je opatřena uzamykatelnou skříňkou pro umístění PC a jednou policí pro umístění zesilovače k ozvučení učebny a dalšího drobného příslušenství. Má celosvařovanou konstrukci z jeklových profilů, odolnou práškovou barvu RAL dle výběru a plastové kluzáky pro ochranu podlahy. Deska o rozměrech 130 x 65 cm je opatřena kabelovou průchodkou na kabely od monitoru a klávesnice s myší, barva desky dle výběru. Na stolní desce cca uprostřed je zapuštěná výklopná zásuvka (2x 230V, 2x HDMI, UTP a 1x USB nabíjecí, 1x USB nabíjecí, volitelně také jack). V části za PC boxem jsou dvojité záda nebo žlab pro vedení veškeré kabeláže.	1	760 x 1600 x 680 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Učitelská katedra je opatřena uzamykatelnou skříňkou pro umístění PC a jednou policí pro umístění zesilovače k ozvučení učebny a dalšího drobného příslušenství. Má celosvařovanou konstrukci z jeklových profilů, odolnou práškovou barvu RAL dle výběru a plastové kluzáky pro ochranu podlahy. Deska o rozměrech 130 x 65 cm je opatřena kabelovou průchodkou na kabely od monitoru a klávesnice s myší, barva desky dle výběru. Na stolní desce jsou 2 ks zapuštěná výklopná zásuvka 2x 230V, USB A/C nabíječka, RJ45, HDMI . V části za PC boxem jsou dvojité záda nebo žlab pro vedení veškeré kabeláže.
30	Učitelská židle otočná na plynovém pístu - poločalouněná skořepina	Tvarovaná 11-ti vrstvá skořepina s částečným čalouněním sedáku a opěráku. Fixace pomocí přítlačné desky formou skrytých závrtných šroubů. Skořepina fixovaná k 5-ti paprskovému kříži se zvedacím mechanismem pomocí plynového pístu. Pojezd na kolečkách. Barevné provedení dle výběru.	1	Tvarovaná 11-ti vrstvá skořepina s částečným čalouněním sedáku a opěráku. Fixace pomocí přítlačné desky formou skrytých závrtných šroubů. Skořepina fixovaná k 5-ti paprskovému kříži se zvedacím mechanismem pomocí plynového pístu. Pojezd na kolečkách. Barevné provedení dle výběru.
31	Variabilní stůl	590-820 x 797 x 586 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Výškově nastavitelný variabilní stůl. Má zaoblený asymetrický tvar, dá se snadno přemisťovat a sestavovat do různých kompozic. Barva desky a kovových konstrukcí dle výběru.	24	590-820 x 797 x 586 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Výškově nastavitelný variabilní stůl. Má zaoblený asymetrický tvar, dá se snadno přemisťovat a sestavovat do různých kompozic. Barva desky a kovových konstrukcí dle výběru.
32	Stohovatelná židle s pérovou konstrukcí a s ergonomicky tvarovaným plastovým šálkem.	Stabilní plastová židle s kovovou konstrukcí, sedák šálku je tvořen drážkami, které zajišťují přirozenou cirkulaci vzduchu při delším sezení, opěrák je flexibilní, při opření příjemně pruží, otvor v opěráku umožňuje jednoduché přenášení židle, plastový šálek je omyvatelný a vhodný pro hygienicky náročné provozy, barva kovové konstrukce i barva sedáku dle výběru, stohovatelnost min. 5 ks židlí, nosnost min. 100 kg.	30	Stabilní plastová židle s kovovou konstrukcí, sedák šálku je tvořen drážkami, které zajišťují přirozenou cirkulaci vzduchu při delším sezení, opěrák je flexibilní, při opření příjemně pruží, otvor v opěráku umožňuje jednoduché přenášení židle, plastový šálek je omyvatelný a vhodný pro hygienicky náročné provozy, barva kovové konstrukce i barva sedáku dle výběru, stohovatelnost min. 5 ks židlí, nosnost min. 100 kg.
33	Třímístná sedačka	440 x 1780 x 680 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Třímístná pohovka s hranatým designem na kovových nožkách s hranatým profilem. Sedací plocha je očalouněna v kvalitní potahové látce dle vzorníku, odolném vůči prodření. Barva dle výběru.	2	440 x 1780 x 680 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Třímístná pohovka s hranatým designem na kovových nožkách s hranatým profilem. Sedací plocha je očalouněna v kvalitní potahové látce dle vzorníku, odolném vůči prodření. Barva dle výběru.
34	Čalouněné křeslo	440 x 700 x 680 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Jednomístné křeslo s hranatým designem na kovových nožkách s hranatým profilem. Sedací plocha je očalouněna v kvalitní potahové látce dle vzorníku, odolném vůči prodření. Barva dle výběru.	4	440 x 700 x 680 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Jednomístné křeslo s hranatým designem na kovových nožkách s hranatým profilem. Sedací plocha je očalouněna v kvalitní potahové látce dle vzorníku, odolném vůči prodření. Barva dle výběru.
35	Dvoumístná sedačka	500 x 1100 x 450 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Dvoumístná pohovka s hranatým designem na kovových nožkách s hranatým profilem. Sedací plocha je očalouněna v kvalitní potahové látce dle vzorníku, odolném vůči prodření. Barva dle výběru.	4	500 x 1100 x 450 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Dvoumístná pohovka s hranatým designem na kovových nožkách s hranatým profilem. Sedací plocha je očalouněna v kvalitní potahové látce dle vzorníku, odolném vůči prodření. Barva dle výběru.
36	Konferenční stolek	500 x 1100 x 450 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, ABS hrany. Nohy 4x kovová podnož. Barevné provedení dle výběru.	4	500 x 1100 x 450 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, ABS hrany, rámová konstrukce . Barevné provedení dle výběru.

37	Regál s boxy na kolečkách I	735 x 1045 x 480 (V x Š x H) - tolerance ±10% Pojízdný bílý regál s otočnými kolečky a zajišťovacími brzdami. Regál je vyrobený z desky o tloušťce min. 18 mm. Součástí je 8 větších plastových boxů bílé barvy, které jsou zabezpečeny proti vypadnutí. Boxy jsou uloženy ve dvou sloupcích na krajích. Postřední část regálu je opatřena dvířky s zafrézovaným plastovým madlem fialové barvy. Dvířka jsou z čelní strany polepena samolepící černou tabulovou tapetou. Uvnitř prostřední části jsou dvě policové přihrádky.	2	735 x 1045 x 480 (V x Š x H) - tolerance ±10% Pojízdný bílý regál s otočnými kolečky a zajišťovacími brzdami. Regál je vyrobený z desky o tloušťce min. 18 mm. Součástí je 8 větších plastových boxů bílé barvy, které jsou zabezpečeny proti vypadnutí. Boxy jsou uloženy ve dvou sloupcích na krajích. Postřední část regálu je opatřena dvířky s zafrézovaným plastovým madlem tmavě zelené barvy. Dvířka jsou z čelní strany polepena samolepící černou tabulovou tapetou. Uvnitř prostřední části jsou dvě policové přihrádky.
38	Regál s boxy na kolečkách II	735 x 1045 x 480 (V x Š x H) - tolerance ±10% Pojízdný bílý regál s otočnými kolečky a zajišťovacími brzdami. Regál je vyrobený z desky o tloušťce min. 18 mm. Součástí je 8 menších plastových boxů bílé barvy, které jsou zabezpečeny proti vypadnutí. Boxy jsou uloženy v jednom sloupci uprostřed. Krajní části regálu jsou opatřeny dvířky s zafrézovaným plastovým madlem fialové barvy. Dvířka jsou z čelní strany polepena samolepící černou tabulovou tapetou. Uvnitř krajních částí jsou policové přihrádky (min. 2).	1	735 x 1045 x 480 (V x Š x H) - tolerance ±10% Pojízdný bílý regál s otočnými kolečky a zajišťovacími brzdami. Regál je vyrobený z desky o tloušťce min. 18 mm. Součástí je 8 menších plastových boxů bílé barvy, které jsou zabezpečeny proti vypadnutí. Boxy jsou uloženy v jednom sloupci uprostřed. Krajní části regálu jsou opatřeny dvířky s zafrézovaným plastovým madlem tmavě zelené barvy. Dvířka jsou z čelní strany polepena samolepící černou tabulovou tapetou. Uvnitř krajních částí jsou policové přihrádky (min. 2).
39	Sedací vak	Min. 1400 x 1000 x 750 mm Velký polštář k sezení a relaxaci, materiál - odolný, měkký a pohodlný, výplň - PVC kuličky. Barva dle výběru.	8	Min. 1500 x 1000 mm Velký polštář k sezení a relaxaci, materiál - odolný, měkký a pohodlný, výplň - PVC kuličky. Barva dle výběru.
40	Židle se stolečkem na kolečkách	920 x 600 x 530 mm (V x Š x H) - tolerance ±5%, výška sedu 49,5 cm Školní židle s lehce zakřiveným opěradlem. Součástí židle je skládací stůl s možností otáčení o 360°. Židle jsou opatřeny kolečky o průměru 65 mm, které jsou bez brzd. Židle vybavena dolním úložným prostorem pro snadné uskladnění školních potřeb. Židle je vyrobena z vysoce kvalitního a odolného polypropylenu a opatřen čalouněným sedákem z nehořlavého 100% polyesteru. Součástí je také skládací stůl s MDF pracovní deskou, který je otočný o 360°. Vedle pracovního stolu je na kovové konstrukci držák nápoje. Barevné provedení dle výběru.	10	920 x 600 x 530 mm (V x Š x H) - tolerance ±5%, výška sedu 49,5 cm Školní židle s lehce zakřiveným opěradlem. Součástí židle je skládací stůl s možností otáčení o 360°. Židle jsou opatřeny kolečky o průměru 65 mm, které jsou bez brzd. Židle vybavena dolním úložným prostorem pro snadné uskladnění školních potřeb. Židle je vyrobena z vysoce kvalitního a odolného polypropylenu a opatřen čalouněným sedákem z nehořlavého 100% polyesteru. Součástí je také skládací stůl s MDF pracovní deskou, který je otočný o 360°. Vedle pracovního stolu je na kovové konstrukci držák nápoje. Barevné provedení dle výběru.
41	El. rozvod v katedře	CYKY 3x 2,5 mm ² ; zásuvky 230V, osazení všech prvků.	1	CYKY 3x 2,5 mm ² ; zásuvky 230V, osazení všech prvků.
42	Revize - elektro	Revize s vystavením revizní zprávy	1	Revize s vystavením revizní zprávy
43	Celkové sestavení, vypoštění, kotvení a montáž	Rozmístění, pevná montáž	1	Rozmístění, pevná montáž
44	Celková doprava dle koeficientu	Doprava montáže	1	Doprava montáže
45	Audio pracovní stůl	760 x 3000 x 900 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD 18 mm, pracovní deska 18 mm s PUR hranou všechny spoje lepené pomocí PUR technologie k získání voděodolnosti, rámová konstrukce v kombinaci nosných bočnic ohýbaný profil plochoovál 50 x 30 mm. 1x Box pro PC š. 300 mm. Dvojitá záda pro vedení veškeré kabeláže. V prostřední části výztužná noha. Kovové prvky budou upraveny vypalovací barvou RAL dle výběru. Možno rozdělit stůl na dvě části. Barevné provedení dle výběru.	1	760 x 3000 x 900 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD 18 mm, pracovní deska 18 mm s PUR hranou všechny spoje lepené pomocí PUR technologie k získání voděodolnosti, rámová konstrukce, profil plochoovál 50 x 30 mm. 1x Box pro PC š. 300 mm. Dvojitá záda pro vedení veškeré kabeláže. V prostřední části výztužná noha. Kovové prvky budou upraveny vypalovací barvou RAL dle výběru. Možno rozdělit stůl na dvě části. Barevné provedení dle výběru.
46	Ergonomická židle do střížny	Kancelářská židle - se synchronním mechanismem, bederní podpora, výškově nastavitelná hlavová opěrka, sklopná ve 2 osách, výškově, do stran a dopředu/dozadu nastavitelné područky, výškově a dopředu/dozadu nastavitelný sedák, možnost aretace výškově nastavitelné zádové opěrky v různých úhlech, plynulé nastavení odporu houpání, sedák za studena tvarovaná ergonomická pěna, potah textil, záda síťovaná, otočná konstrukce, tvrdá kolečka vhodná i pro koberce, doporučená výška uživatele 160 - 190 cm, nosnost 130 kg. Barva dle výběru.	3	Kancelářská židle - se synchronním mechanismem, bederní podpora, výškově nastavitelná hlavová opěrka, sklopná ve 2 osách, výškově, do stran a dopředu/dozadu nastavitelné područky, výškově a dopředu/dozadu nastavitelný sedák, možnost aretace výškově nastavitelné zádové opěrky v různých úhlech, plynulé nastavení odporu houpání, sedák za studena tvarovaná ergonomická pěna, potah textil, záda síťovaná, otočná konstrukce, tvrdá kolečka vhodná i pro koberce, doporučená výška uživatele 160 - 190 cm, nosnost 130 kg. Barva dle výběru.

		Atypický, přesné rozměry nutno zaměřit, orientační rozměry: 1200-2000 x 9000-9500 x 800 mm (V x Š x H)		Atypický dvouregál na míru (V x Š x H) 1600x2685x800, 1970x3890x800 mm
47	Úložný regál	Konstrukce: kovová, 5x dřevěná police, včetně zpevňovacích konzol.	1	Konstrukce: kovová, 5x ltd police, včetně zpevňovacích konzol.
48	Třímístná sedačka	440 x 1780 x 680 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Třímístná pohovka s hranatým designem na kovových nožkách s hranatým profilem. Sedací plocha je očalouněna v kvalitní potahové látce dle vzorníku, odolném vůči prodření. Barva dle výběru.	5	440 x 1780 x 680 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Třímístná pohovka s hranatým designem na kovových nožkách s hranatým profilem. Sedací plocha je očalouněna v kvalitní potahové látce dle vzorníku, odolném vůči prodření. Barva dle výběru.
49	Čalouněné křeslo	440 x 700 x 680 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Jednomístné křeslo s hranatým designem na kovových nožkách s hranatým profilem. Sedací plocha je očalouněna v kvalitní potahové látce dle vzorníku, odolném vůči prodření. Barva dle výběru.	2	440 x 700 x 680 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Jednomístné křeslo s hranatým designem na kovových nožkách s hranatým profilem. Sedací plocha je očalouněna v kvalitní potahové látce dle vzorníku, odolném vůči prodření. Barva dle výběru.
50	Konferenční kulatý stolek	500 x 1100 x 450 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Kulatý stolek, konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, ABS hrany, . Nohy 4x kovová podnož. Barevné provedení dle výběru.	1	500 x 1100 x 450 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Kulatý stolek, konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, ABS hrany, rámová konstrukce . Barevné provedení dle výběru.
51	Konferenční stolek	500 x 1100 x 450 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, ABS hrany. Nohy 4x kovová podnož. Barevné provedení dle výběru.	4	500 x 1100 x 450 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, ABS hrany, rámová konstrukce . Barevné provedení dle výběru.
52	Regál s boxy na kolečkách I	735 x 1045 x 480 (V x Š x H) - tolerance ±10% Pojízdný bílý regál s otočnými kolečky a zajišťovacími brzdami. Regál je vyrobený z desky o tloušťce min. 18 mm. Součástí je 8 větších plastových boxů bílé barvy, které jsou zabezpečeny proti vypadnutí. Boxy jsou uloženy ve dvou sloupcích na krajích. Postřední část regálu je opatřena dvířky s zafrézovaným plastovým madlem fialové barvy. Dvířka jsou z čelní strany polepena samolepící černou tabulovou tapetou. Uvnitř př střední části jsou dvě policové přihrádky.	2	735 x 1045 x 480 (V x Š x H) - tolerance ±10% Pojízdný bílý regál s otočnými kolečky a zajišťovacími brzdami. Regál je vyrobený z desky o tloušťce min. 18 mm. Součástí je 8 větších plastových boxů bílé barvy, které jsou zabezpečeny proti vypadnutí. Boxy jsou uloženy ve dvou sloupcích na krajích. Postřední část regálu je opatřena dvířky s zafrézovaným plastovým madlem fialové barvy. Dvířka jsou z čelní strany polepena samolepící černou tabulovou tapetou. Uvnitř př střední části jsou dvě policové přihrádky.
53	Celkové sestavení, vnošení, kotvení a montáž	Rozmístění, pevná montáž	1	Rozmístění, pevná montáž
54	Celková doprava dle koeficientu	Doprava montáže	1	Doprava montáže