







obchodní projekt jihlava spol.s r.o. Pod Příkopem 6 586 01 Jihlava tel./fax:567310167 IČO: 15529428		Vedoucí projektant: ING.J.SLABÝ		Zodp. projektant: ING.J.SLABÝ		Vypracoval: ING.J.SLABÝ		Výpis výrobků PLASTOVÝCH					List: 6
		Akce: REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY DÍLEN A SKLADU NA CM TREBÍČ				Zak. číslo: 26/06/2024							
Označení na výkr.	Sborník Značka Detail	SCHÉMA:	POPIS:				1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	Σ	
56	DODAVATEL UPŘESNĚN PŘI REALIZACI		PLASTOVÉ OKNO VENKOVNÍ S MIKROVENTILACÍ Z 6-TI KOMOROVÝCH PROFILŮ – RÁMY I KŘÍDLA VYZTUŽENY ŽÁROVĚ POZINKOVANOU OCELOVOU VÝZTUHOU OKNA PVC S OBSAHEM RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TĚSNĚNÍ – ŠEDÉ STAVEBNÍ HLOUBKA MIN. TL.85MM (+-5%) VELIKOST OKNA : 1200/1150MM – STAVEBNÍ OTVOR CELKOVÝ SOUČINITEL(VČETNĚ RÁMU) $U_w=0,8 \text{ W/(M}^2\text{K)}$ POŽADOVANÁ HODNOTA SOUČ. SPÁROVÉ PRŮVODŠNOSTI MIN $0,85 \times 10^{-4} \text{ m}^3/(\text{s.m.Pa}^{0,67})$ OKNO NEDĚLENÉ A NEČLENĚNÉ, OTEVÍRAVÉ, VYKLÁPĚCÍ SKLO : IZOLAČNÍ SKLO DLE CELKOVÉHO SOUČINITELE S TEPLÝM OKRAJEM-SKLO ČIRÉ KOVÁNÍ : (TYPOVÉ OVLÁDÁNÍ Z PODLAHY) BARVA : VNITŘNÍ STRANA-RAL 9010 (BÍLÁ) VENKOVNÍ STRANA – RAL 9010 (BÍLÁ) – UPŘESNÍ INVESTOR				—	1	—	—	—	1	
	ČSN 733610 UPŘESNIT S DODAVATELEM	ŠÍŘKA ZDI 610MM 	VNITŘNÍ OKENNÍ PARAPET V TECHNOLOGII PLASTOVÝCH OKEN DÉLKA: 1250MM, ŠÍŘKA: 350MM BARVA: BÍLÁ –VELIKOST PARAPETU (ŠÍŘKU) UPŘESNIT PŘI REALIZACI S VYBRANÝM DODAVATELEM				—	1	—	—	—	1	
		ŠÍŘKA ZDI 610MM 	VENKOVNÍ OKENNÍ PARAPET V TECHNOLOGII PLASTOVÝCH OKEN, POPLASTOVANÝ PLECH DÉLKA: 1250MM, ŠÍŘKA: 350MM BARVA: BÍLÁ –VELIKOST PARAPETU (ŠÍŘKU) UPŘESNIT PŘI REALIZACI S VYBRANÝM DODAVATELEM				—	1	—	—	—	1	
58	DODAVATEL UPŘESNĚN PŘI REALIZACI		PLASTOVÉ OKNO VENKOVNÍ S MIKROVENTILACÍ Z 6-TI KOMOROVÝCH PROFILŮ – RÁMY I KŘÍDLA VYZTUŽENY ŽÁROVĚ POZINKOVANOU OCELOVOU VÝZTUHOU OKNA PVC S OBSAHEM RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TĚSNĚNÍ – ŠEDÉ STAVEBNÍ HLOUBKA MIN. TL.85MM (+-5%) VELIKOST OKNA : 1000/1200MM – STAVEBNÍ OTVOR CELKOVÝ SOUČINITEL(VČETNĚ RÁMU) $U_w=0,8 \text{ W/(M}^2\text{K)}$ POŽADOVANÁ HODNOTA SOUČ. SPÁROVÉ PRŮVODŠNOSTI MIN $0,85 \times 10^{-4} \text{ m}^3/(\text{s.m.Pa}^{0,67})$ OKNO NEDĚLENÉ A NEČLENĚNÉ, OTEVÍRAVÉ, VYKLÁPĚCÍ SKLO : IZOLAČNÍ SKLO DLE CELKOVÉHO SOUČINITELE S TEPLÝM OKRAJEM-SKLO ČIRÉ KOVÁNÍ : (TYPOVÉ OVLÁDÁNÍ Z PODLAHY) BARVA : VNITŘNÍ STRANA-RAL 9010 (BÍLÁ) VENKOVNÍ STRANA – RAL 9010 (BÍLÁ) – UPŘESNÍ INVESTOR				—	1	—	—	—	1	
	ČSN 733610 UPŘESNIT S DODAVATELEM	ŠÍŘKA ZDI 610MM 	VNITŘNÍ OKENNÍ PARAPET V TECHNOLOGII PLASTOVÝCH OKEN DÉLKA: 1050MM, ŠÍŘKA: 350MM BARVA: BÍLÁ –VELIKOST PARAPETU (ŠÍŘKU) UPŘESNIT PŘI REALIZACI S VYBRANÝM DODAVATELEM				—	1	—	—	—	1	
		ŠÍŘKA ZDI 610MM 	VENKOVNÍ OKENNÍ PARAPET V TECHNOLOGII PLASTOVÝCH OKEN, POPLASTOVANÝ PLECH DÉLKA: 1050MM, ŠÍŘKA: 350MM BARVA: BÍLÁ –VELIKOST PARAPETU (ŠÍŘKU) UPŘESNIT PŘI REALIZACI S VYBRANÝM DODAVATELEM				—	1	—	—	—	1	