








<div>obchodní projekt jihlava spol.s r.o.</div> <div>Pod Příkopem 6 586 01 Jihlava tel./fax:567310167 IČO: 15529428</div> <div></div>		Vedoucí projektant: ING.J.SLABÝ	Zodp. projektant: ING.J.SLABÝ	Vypracoval: ING.J.SLABÝ	Výpis výrobků PLASTOVÝCH					List: 5
Akce: REVITALIZACE AREÁLU CM NÁMEŠŤ NAD OSLAVOU		Zak. číslo: 25/06/2024								
Označení na výkr.	Sborník Značka Detail	SCHÉMA:	POPIS:	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	Σ	
<div>58</div>	DODAVATEL UPŘESNĚN PŘI REALIZACI	<div></div> <p>PLASTOVÉ OKNO VENKOVNÍ S MIKROVENTILACÍ Z 6-TI KOMOROVÝCH PROFILŮ – RÁMY I KŘÍDLA VYZTUŽENY ŽÁROVĚ POZINKOVANOU OCELOVOU VÝZTUHOU OKNA PVC S OBSAHEM RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU, TĚSNĚNÍ – ŠEDÉ STAVEBNÍ HLOUBKA MIN. TL.85MM (+–5%) VELIKOST OKNA: 3300/1600MM–STAVEBNÍ OTVOR</p> <p>CELKOVÝ SOUČINITEL(VČETNĚ RÁMU) $U_w=0,8 \text{ W/(M}^2\text{K)}$ POŽADOVANÁ HODNOTA SOUČ. SPÁROVÉ PRŮVODNOSTI MIN $0,85 \times 10^{-4} \text{ m}^3 / (\text{s.m.Pa}^{0,67})$ OKNO DĚLENÉ SVISLE NA TŘI ČÁSTI VŠECHNY ČÁSTI – OTEVÍRAVÉ, VYKLÁPĚČÍ – 1100/1600MM SKLO : IZOLAČNÍ SKLO UPŘESNĚNO DODAVATELEM, S TEPLÝM OKRAJEM–SKLO ČÍRÉ KOVÁNÍ : (TYPOVÉ OVLÁDÁNÍ Z PODLAHY) BARVA : VNITŘNÍ STRANA–RAL 9010 (BÍLÁ) VENKOVNÍ STRANA–RAL 9010 (BÍLÁ) – UPŘESNÍ INVESTOR ŽALUZIE : VNITŘNÍ HORIZONTÁLNÍ, VYSOUVACÍ MECHANICKY OVLÁDANÉ BARVA – BÍLÁ</p>	<p>— 1 — — — 1</p>							
	ČSN 733610 UPŘESNIT S DODAVATELEM	<div><p>ŠÍŘKA ZDI 730MM</p><div></div><p>EX. IN.</p><p>ŠÍŘKA ZDI 730MM</p><div></div><p>EX. IN.</p></div> <p>VNITŘNÍ OKENNÍ PARAPET V TECHNOLOGII PLASTOVÝCH OKEN DÉLKA: 3350MM, ŠÍŘKA: 350MM BARVA: BÍLÁ –VELIKOST PARAPETU (ŠÍŘKU) UPŘESNIT PŘI REALIZACI S VYBRANÝM DODAVATELEM</p> <p>VENKOVNÍ OKENNÍ PARAPET V TECHNOLOGII PLASTOVÝCH OKEN, POPLASTOVANÝ PLECH DÉLKA: 1300MM, ŠÍŘKA: 350MM BARVA: BÍLÁ –VELIKOST PARAPETU (ŠÍŘKU) UPŘESNIT PŘI</p>	<p>— 1 — — — 1</p>							
				<p>— 1 — — — 1</p>						
<div>59</div>	DODAVATEL UPŘESNĚN PŘI REALIZACI	<div></div> <p>PLASTOVÉ OKNO VENKOVNÍ S MIKROVENTILACÍ Z 6-TI KOMOROVÝCH PROFILŮ – RÁMY I KŘÍDLA VYZTUŽENY ŽÁROVĚ POZINKOVANOU OCELOVOU VÝZTUHOU OKNA PVC S OBSAHEM RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TĚSNĚNÍ – ŠEDÉ STAVEBNÍ HLOUBKA MIN. TL.85MM (+–5%) VELIKOST OKNA : 600/600MM – STAVEBNÍ OTVOR₂ CELKOVÝ SOUČINITEL(VČETNĚ RÁMU) $U_w=0,8 \text{ W/(M}^2\text{K)}$ POŽADOVANÁ HODNOTA SOUČ. SPÁROVÉ PRŮVODNOSTI MIN $0,85 \times 10^{-4} \text{ m}^3 / (\text{s.m.Pa}^{0,67})$ OKNO NEDĚLENÉ A NEČLENĚNÉ, OTEVÍRAVÉ, VYKLÁPĚČÍ SKLO : IZOLAČNÍ SKLO DLE CELKOVÉHO SOUČINITELE S TEPLÝM OKRAJEM–SKLO ČÍRÉ KOVÁNÍ : (TYPOVÉ OVLÁDÁNÍ Z PODLAHY) BARVA : VNITŘNÍ STRANA–RAL 9010 (BÍLÁ) VENKOVNÍ STRANA – RAL 9010 (BÍLÁ) – UPŘESNÍ INVESTOR</p>	<p>— — 1 — — 1</p>							
	ČSN 733610 UPŘESNIT S DODAVATELEM	<div><p>ŠÍŘKA ZDI 730MM</p><div></div><p>EX. IN.</p><p>ŠÍŘKA ZDI 730MM</p><div></div><p>EX. IN.</p></div> <p>VNITŘNÍ OKENNÍ PARAPET V TECHNOLOGII PLASTOVÝCH OKEN DÉLKA: 650MM, ŠÍŘKA: 350MM BARVA: BÍLÁ –VELIKOST PARAPETU (ŠÍŘKU) UPŘESNIT PŘI REALIZACI S VYBRANÝM DODAVATELEM</p> <p>VENKOVNÍ OKENNÍ PARAPET V TECHNOLOGII PLASTOVÝCH OKEN, POPLASTOVANÝ PLECH DÉLKA: 650MM, ŠÍŘKA: 350MM BARVA: BÍLÁ –VELIKOST PARAPETU (ŠÍŘKU) UPŘESNIT PŘI REALIZACI S VYBRANÝM DODAVATELEM</p>	<p>— — 1 — — 1</p>							
				<p>— — 1 — — 1</p>						