

10



SEKČNÍ VRATA, ZATEPLENÁ, VYSOUVACÍ POD  
STROPNÍ KONSTRUKCI, KONSTRUKCE  
Z POZINK. PROFILŮ VČETNĚ KOTVENÍ  
TYP NUTNO UPŘESNIT S DODAVATELEM  
POHON GFA (NUTNO UPŘESNIT)  
ROZMĚR : 2400/2400MM  
CELKOVÝ SOUČINITEL (VČETNĚ RÁMU)  
U = 1.7 W/(M<sup>2</sup>.K)  
NUTNO UPŘESNIT PŘI REALIZACI)  
BARVA: VENKOVNÍ STRANA  
BARVA – ŠEDÁ – (UPŘESNÍ INVESTOR)  
BARVA: VNITŘNÍ STRANA  
BARVA – BÍLÁ (UPŘESNÍ INVESTOR)  
OVLÁDÁNÍ: VYPÍNAČ UVNITŘ OBJEKTU  
+DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ 3xKS  
UPŘESNIT PŘI REALIZACI

POZNÁMKA:  
NUTNO POČÍTAT S NOUZOVÝM OTEVÍRÁNÍM VRAT!!!  
NUTNO UPŘESNIT S INVESTOREM.

1

---

---

---

---

•