



(S3) -DEKPLAN 76 – FÓLIE TL. 1,5 mm z MĚKČENÉHO PVC
S VÝZTUŽNOU VLOŽKOU z POLYESTROVÉ KOTANINY
(KOTVENO PŘES TEPELNOU IZOLACI)
-FİLTEK 300 – TEXTİLIE z NETKANÝCH POLYPROPYLENOVÝCH
VLÁKEN O PLOŠNÉ HMOTNOSTI 300 g/m²
-REFLEXNÍ NÁTĚR
-VÍCE VRSTEV ASFALTOVÝCH OXIDOVANÝCH PÁŠŮ
-NEZJIŠTNÁ SKLADBA STŘECHY

–PODKLADEM PRO ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE STÁVAJÍCÍHO STAVU BYLY POUŽITY STÁVAJÍCÍ MATERIÁLY – PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Z ROKU 2011
 "STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA UŽITÁNÍ STAVBY KSÚSV, P.O., ŽIŽKOVA 1018, HAVLÍČKŮV BROD"
 –ZMĚŘENÍ OBJEKTU PŘEDVEDENO POMOCÍ LASEROVÉHO DÁLKOMĚRU HILTI A DŘEVĚNÉHO DVOUMETRU

Paré číslo:

32