




Projektant: ING.JOSEF SLABÝ ARNOLEC 30 588 27 tel.: 604421855		Vedoucí projektant: ING.J.SLABÝ		Zodp. projektant: ING.J.SLABÝ		Vypracoval: ING.J.SLABÝ		Výpis výrobků PLASTOVÝCH					List: 3
Akce: REVITALIZACE AREÁLU KSÚSV CESTMISTROVSTVÍ HAVLÍČKŮV BROD		Zak. číslo: 66/12/2020											
Označení na výkr.	Sborník Značka Detail	SCHÉMA:	POPIS:			1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	Σ		
54	DODAVATEL UPŘESNĚN PŘI REALIZACI		PLASTOVÁ SESTAVA Z OKEN SKLÁDAJÍCÍ SE Z JEDNOTLIVÝCH OKENNÍCH DÍLŮ VELIKOST SESTAVY : 2700/1800MM KOTVENO KE STÁVAJÍCÍM NOSNÝM PROFILŮM OCEL.HALY POMOCÍ KOTEVNÍCH PROFILŮ V TECHNOLOGII PLASTOVÝCH OKEN, PLASTOVÉ OKNO VENKOVNÍ S MIKROVENTILACÍ Z 5-TI KOMOROVÝCH PROFILŮ – RÁMY I KŘÍDLA VYZTUŽENY ŽÁROVĚ POZINKOVANOU OCELOVOU VÝZTUHOU, OKNA PVC BEZ OBSAHU RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU, TĚSNĚNÍ – ŠEDÉ STAVEBNÍ HLOUBKA MIN. TL.85MM VELIKOST OKNA : 900/1800MM OKNO NEDĚLENÉ A NEČLENĚNÉ OKENNÍ KŘÍDLO VYKLÁPĚCÍ – 2x, FIX – 1x CELKOVÝ SOUČINITEL(VČETNĚ RÁMU) $U_n=0.9 \text{ W/(M.K)}$ POŽADOVANÁ HODNOTA SOUČ. SPÁROVÉ PRŮVODNOSTI MIN $0,85 \times 10^{-4} \text{ m}^3 / (\text{s.m.Pa}^{0,67})$ SKLO : IZOLAČNÍ SKLO UPŘESNĚNO DODAVATELEM DLE CELKOVÉHO SOUČiniteLE, SKLO ČIRÉ KOVÁNÍ : KOVÁNÍ : (TYPOVÉ OVLÁDÁNÍ Z PODLAHY) PROVÉST ŠNEKOVÉ OVLÁDÁNÍ–ROZPOČTOVÁNO PŘÍSTUPNÝ Z PODLAHY, UPEVNĚN NA STĚNU STÁVAJÍCÍ HALY BARVA : VNITŘNÍ STRANA–RAL 9010 (BÍLÁ) VENKOVNÍ STRANA–RAL 9010 (BÍLÁ)			1	—	—	—	—	1		
	ČSN 733610 UPŘESNIT S DODAVATELEM	ŠÍŘKA ZDI 330MM 	VNITŘNÍ OKENNÍ PARAPET V TECHNOLOGII PLASTOVÝCH OKEN DÉLKA: 2750MM, ŠÍŘKA: 230MM, BARVA: BÍLÁ –VELIKOST PARAPETU (ŠÍŘKU) UPŘESNIT PŘI REALIZACI S VYBRANÝM DODAVATELEM			1	—	—	—	—	1		
		ŠÍŘKA ZDI 330MM 	VENKOVNÍ OKENNÍ PARAPET V TECHNOLOGII PLASTOVÝCH OKEN, POPLASTOVANÝ PLECH DÉLKA: 2750MM, ŠÍŘKA: 230MM, BARVA: BÍLÁ –VELIKOST PARAPETU (ŠÍŘKU) UPŘESNIT PŘI REALIZACI S VYBRANÝM DODAVATELEM			1	—	—	—	—	1		