

DETAIL 1.2 - OSAZENÍ OKNA - NADPRAŽÍ
M 1:5

LEGENDA MATERIÁLŮ

	KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS EPS S PŘÍMĚSÍ GRAFITU tl. 160 mm $\lambda=0,032$ W/mK
	STÁVAJÍCÍ OBVODOVÉ ZDIVO TVÁRNICE PORING tl. 300, 450 mm CD INA-A tl. 375 mm CPP tl. 400, 450 mm
	NOVÁ JÁDROVÁ VC OMÍTKA tl. 25 mm
	VNITŘNÍ OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ STÁVAJÍCÍ/NOVÁ
	PUR PĚNA

KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS:

- | | |
|--|--------|
| 1. ETICS TENKOVrstvá PROBARVENÁ OMÍTKA | 2 mm |
| 2. ETICS PENETRAČNÍ NÁTĚR | - |
| 3. ETICS LEPIČÍ STĚRKA S VTlačENOU VÝZTUŽNOU SÍŤOVINOu | 5 mm |
| 4. TEPELNÁ IZOLACE EPS S PŘÍMĚSÍ GRAFITU, HMOŽDINKY SE ZÁPUSŤNOU HLAVOU A ZÁTKOU | 160 mm |
| 5. ETICS LEPIČÍ STĚRKA | 5 mm |
| 6. ETICS PENETRAČNÍ NÁTĚR | - |
| 7. VYSRAVENÍ POVRCHU JÁDROVOU VPC OMÍTKOU | 25 mm |

