

# DETAIL 6 - OSTĚNÍ VRAT SO-01.2

1:5


## LEGENDA MATERIÁLŮ



STÁVAJÍCÍ OBVODOVÉ ZDIVO  
TVÁRNICE PORING tl. 300, 450 mm  
CD INA-A tl. 375 mm  
CPP tl. 400, 450 mm



VNITŘNÍ OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ



KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS  
EPS S PŘÍMĚSÍ GRAFITU tl. 160 mm  $\lambda=0,032 \text{ W/mK}$



KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS  
FENOLICKÁ DESKA tl. 100 mm  $\lambda=0,020 \text{ W/mK}$



NOVÁ JÁDROVÁ VC OMÍTKA tl. 25 mm

STÁVAJÍCÍ SEKČNÍ VRATA

ROHOVÝ PROFIL SE SÍŤOVINOU

i

2

30

25

5

5

15

300 (375,450)

25

2

5

160

STÁVAJÍCÍ ZDIVO

ETICS

TALÍŘOVÁ HMOŽDINKA PRO ETICS SE ZÁPUSTNOU  
HLAVOU SE ZATLOUKACÍM HŘEBEM A ZÁTKOU Z  
TEPELNÉHO IZOLANTU

VÝZTUŽNÁ SKLOTEXTILNÍ SÍŤOVINA

ROHOVÝ PROFIL SE SÍŤOVINOU

e

### KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS:

- |                                                        |       |
|--------------------------------------------------------|-------|
| 1. ETICS TENKOVRSŤVÁ PROBARVENÁ OMÍTKA                 | 2 mm  |
| 2. ETICS PENETRAČNÍ NÁTĚR                              | -     |
| 3. ETICS LEPÍČÍ STĚRKA S VTLAČENOU VÝZTUŽNOU SÍŤOVINOU | 5 mm  |
| 4. TEPELNÁ IZOLACE Z FENOLICKÉ PĚNY                    | 30 mm |
| 5. ETICS LEPÍČÍ STĚRKA                                 | 5 mm  |
| 6. ETICS PENETRAČNÍ NÁTĚR                              | -     |
| 7. VYSPRAVENÍ POVRCHU JÁDROVOU VPC OMÍTKOU             | 25 mm |

### KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS:

- |                                                                                     |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1. ETICS TENKOVRSŤVÁ PROBARVENÁ OMÍTKA                                              | 2 mm   |
| 2. ETICS PENETRAČNÍ NÁTĚR                                                           | -      |
| 3. ETICS LEPÍČÍ STĚRKA S VTLAČENOU VÝZTUŽNOU SÍŤOVINOU                              | 5 mm   |
| 4. TEPELNÁ IZOLACE EPS S PŘÍMĚSÍ GRAFITU,<br>HMOŽDINKY SE ZÁPUSTNOU HLAVOU A ZÁTKOU | 160 mm |
| 5. ETICS LEPÍČÍ STĚRKA                                                              | 5 mm   |
| 6. ETICS PENETRAČNÍ NÁTĚR                                                           | -      |
| 7. VYSPRAVENÍ POVRCHU JÁDROVOU VPC OMÍTKOU                                          | 25 mm  |