

OBUSNÁ VRSTVA – ACO 11+ 50/70 tl. 40 mm
SPOUVACÍ POSTŘÍK – PS C min. 0,4 kg/m2
LOŽNÁ VRSTVA – ACO 11 + 50/70 tl. 30 mm
SPOUVACÍ POSTŘÍK – PS C min. 0,4 kg/m2
VRSTVA VYROVNÁVKY – ACL 16 + tl. 32 – 70 mm
SPOUVACÍ POSTŘÍK – PS C min. 0,4 kg/m2
STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

ZPĚTNÝ ŠÍŘKOVÁ ZÁSYP

SILNIČNÍ OBRUBNÍK

ASFALT. MODIFIKOVANÁ ZÁLIVKA

BETONOVÉ LOŽE – PATKA

OBUSNÁ VRSTVA – ACO 11+ 50/70 tl. 40 mm
SPOUVACÍ POSTŘÍK – PS C min. 0,4 kg/m2
LOŽNÁ VRSTVA – ACO 11 + 50/70 tl. 30 mm
SPOUVACÍ POSTŘÍK – PS C min. 0,4 kg/m2
VRSTVA VYROVNÁVKY – ACL 16 + tl. 32 – 70 mm
SPOUVACÍ POSTŘÍK – PS C min. 0,4 kg/m2
STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

SILNIČNÍ OBRUBNÍK

ASFALT. MODIFIKOVANÁ ZÁLIVKA

BETONOVÉ LOŽE – PATKA

BETONOVÁ SKLÁDANÁ DLAŽBA tl. 60 mm
KLADAČSKÉ LOŽE – ŠD f 4–8 tl. 40 mm
KČČNÍ VRSTVA – ŠD f 0–32
STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

ZÁKRYTOVÁ DESKA (STŘÍŠKA) OPĚRNÉ ZIDKY

OPĚRNÁ ZIDKA Z PLOTOVÝCH TVÁRNIC (KONSTRUKČNĚ VYZTUŽENA)

ODSTRANĚNÍ ŽB KČE

DOBETONÁVKA PROSOTRU MEZO PONECHANOU STÁV. KČÍ A NOVOU KČÍ OPĚRNÉ ZIDKY

PONECHÁNÍ BET. KČE STÁV. OPĚRNÉ ZIDKY

BETONOVÝ ZÁKLAD OPĚRNÉ ZIDKY

ROZEMRÁNÍ A PŘEDLÁŽDĚNÍ CHODNÍKU

2,5%

Ing. Pavel Ježek	Bedřich Kratochvíl	Ing. Pavel Ježek	Č.P.ŘE	
VED. PROJEKTU	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL		
INVESTOR	Kraj Vysočina, Žitkova 1882/57, 586 01 Jihlava			
MÍSTO STAVBY	parc. č. 2390/1, k. ú. Třebíč			
AKCE	SŠ STAVEBNÍ TŘEBÍČ			
STAVBA	OPRAVA POVRCHU NÁDVOŘÍ		DATUM	12/2023
KATEGORIE	UDRŽOVACÍ PRÁCE		MĚŘÍTKO	1:20
OBJEKT	STAVEBNÍ ČÁST		FORMÁT	
PŘÍLOHA	CHARAKTERISTICKÝ ŘEZ POR 18.00		STUPEŇ	DPS
			Č.PŘÍLOHY	