

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NAVROVANÉ KONSTRUKCE
- NOVÉ NAVRŽENÉ VÝPLNĚ OTVORŮ
- DO SOUČÁSTI NOVÉ NAVRŽENÝCH OKENNÍCH OKENNÍCH OTVORŮ JE ZAHRNUTO I OSAZENÍ VNITŘNÍCH, VNĚJŠÍCH PARAPETŮ
- TVORENÝCH PLASTOVÝMI PARAPETY V INTERIÉRU, RESP. OCELOVÝMI POPLASTOVANÝMI PARAPETY V EXTERIÉRU
- DO SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ (KOUPELNA, WC) BUDE VNITŘNÍ PARAPET TVOŘEN KERAMICKÝM OBKLÁDEM

– STÁVAJÍCÍ VÝPLNĚ OTVORŮ NEDOTČENÉ STAVEBNÍMI PRÁCEMI BUDOU BĚHEM STAVEBNÍCH ÚPRAV CELOPLŮSNĚ ZAKRYTY, ABY NEDOŠLO K JEJICH POŠKOZENÍ, ZNEČIŠTĚNÍ

POZNÁMKY - návrh

- POZN.1
- KOMINY OD PLYNOVÝCH KOTLŮ BUDOU VYTAŽENY NAD HRÉBEN STŘEŠNÍ ROVINY DO VÝŠKY DLE POUŽITÉHO KOTLE S DODRŽENÍM TECHNOLOGICKÝCH A MONTÁŽNÍCH POKYŇŮ UDÁVANÝCH VYROBCEM SPOTŘEBITELCE
  - PROSTUP STŘEŠNÍM PLÁŠTĚM BUDE KLEMPÍŘSKY OPLECHOVÁN S DOPLNĚNÍM STŘEŠNÍ KRYTINY PO VYBOURÁNĚM KOMINOVÉHO TĚLESA

III POZOR !!!

- BOURANÉ ZDIVO V GROVNÍ ZACHOVÁVANÝCH (NEBOURANÝCH) ČÁSTI BUDE UKONČENO TAK, ABY PŘI ZDĚNÍ NOVÝCH KONSTRUKCÍ BYLO STÁVAJÍCÍ ZDIVO S NOVÝM ZDÍVEM DŮKLADNĚ PROVÁZÁNO
- STÁVAJÍCÍ OTVORY DO MÍSTNOSTI NEDOTČENÝCH STAVEBNÍMI PRÁCEMI BUDOU ZAKRYTY, ABY NEDOŠLO PŘI BOURACÍCH PRÁCI K PRŮNIKU NEČISTOT DO NEREŠENÝCH MÍSTNOSTÍ
- PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRÁCI JE NUTNÉ ODPOUT DEMOLOVANÉ ČÁSTI BUDOVY OD ROZVODŮ VNITŘNÍCH INSTALACÍ (ELEKTRICKÁ ENERGIE, VODA)
- PŘI PROVAŽENÍ POMOČNÝCH PRÁCI PRO PROFESE (SEKÁNÍ DŘÁZEK, PROSTUPŮ APOD.) POSTUPOVAT ZVLÁŠTĚ OPATRNĚ, TAK ABY NEBYLA NARUŠENA STATIKA OKOLNÍCH KONSTRUKCÍ (KLENB, PROVÁKŮ, ...)

III POZOR !!!

- PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRÁCI BUDOU VNITŘNÍ PROSTORY DOTČENÝCH VÝMĚNOU OKEN VÝKLIZENY OD ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ, RESP. VYBAVENÍ

POHLED VÝCHODNÍ

