





 PROJECT		Vypracoval : M. TOMÁŠEK	Zodp. projektant : M. TOMÁŠEK		VÝPLNĚ OTVORŮ VNITŘNÍ					List 3	
Akce : SPŠT – výstavba pavilonu B, rekonstrukce pavilonu A a tělocvičny			Zakáz. číslo: 823/15								
Označení na výkrese	Skica	Popis				1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	Celkem kusů
9 ATYP		VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ PLNÉ HLADKÉ DVOUKŘÍDLOVÉ SYMETRICKÉ DVEŘE OTOČNÉ POLODRÁŽKOVÉ -ROZMĚRU: 1800x2500mm -DO HRANATÝCH ZÁRUBNÍ -ZÁMEK S VLOŽKOU FAB PRO GENERÁLNÍ KLÍČ: 26 ÚROVNÍ ZÁMKŮ FAB/30 ks KLÍČŮ CELKEM, BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA 3 -KOVÁNÍ: TITAN KLIKA - KLIKA -8ks ZÁVĚSŮ -PASIVNÍ KŘÍDLO S ARETACÍ -OKOPOVÝ PLECH, MATNÝ NEREZ tl.0,6mm -POVRCH. ÚPRAVA: HPL LAMINO V BAREVNÉM ODSTÍNU DLE UŽIVATELE				3	-	-	-	-	3
10 ATYP		PROTIPOŽÁRNÍ DŘEVĚNÉ PLNÉ HLADKÉ DVOUKŘÍDLOVÉ ASYMETRICKÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ S POLODRÁŽKOU -ROZMĚRU: 1450x1970mm (900+550) -PO EI 15DP3 – C, DO HRANATÝCH ZÁRUBNÍ -ZÁMEK S VLOŽKOU FAB PRO GENERÁLNÍ KLÍČ: 26 ÚROVNÍ ZÁMKŮ FAB/30 ks KLÍČŮ CELKEM, BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA 3 -KOVÁNÍ: TITAN KLIKA Z VNĚJŠÍ STRANY -VČETNĚ VODOROVNÝCH PANIKOVÝCH HRAZD (POVRCHOVÁ MONTÁŽ) - VČETNĚ PANIKOVÝCH ZÁMKŮ -DVEŘNÍ KŘÍDLA OPATŘENA SAMOZAVÍRAČI V LIŠTĚ S KOORDINACÍ POHYBU PŘI ZAVÍRÁNÍ, PASIVNÍ KŘÍDLO S ARETACÍ -NUTNÉ DOLOŽENÍ CERTIFIKÁTU NA KOMPLETNÍ VÝROBEK -OKOPOVÝ PLECH, MATNÝ NEREZ tl.0,6mm -ÚPRAVA: HPL LAMINO V BAREV. ODSTÍNU DLE UŽIVATELE				7	3	-	-	-	10
11 ATYP		PROTIPOŽÁRNÍ DŘEVĚNÉ PLNÉ HLADKÉ DVOUKŘÍDLOVÉ ASYMETRICKÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ S POLODRÁŽKOU -ROZMĚRU: 1450x1970mm (900+550) -PO EI 15DP3 – C, DO HRANATÝCH ZÁRUBNÍ -ZÁMEK S VLOŽKOU FAB PRO GENERÁLNÍ KLÍČ: 26 ÚROVNÍ ZÁMKŮ FAB/30 ks KLÍČŮ CELKEM, BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA 3 -KOVÁNÍ: TITAN KLIKA-KLIKA -DVEŘNÍ KŘÍDLA OPATŘENA SAMOZAVÍRAČI V LIŠTĚ S KOORDINACÍ POHYBU PŘI ZAVÍRÁNÍ, PASIVNÍ KŘÍDLO S ARETACÍ -NUTNÉ DOLOŽENÍ CERTIFIKÁTU NA KOMPLETNÍ VÝROBEK -OKOPOVÝ PLECH, MATNÝ NEREZ tl.0,6mm -ÚPRAVA: HPL LAMINO V BAREV. ODSTÍNU DLE UŽIVATELE				1	-	-	-	-	1
12 ATYP		PROTIPOŽÁRNÍ DŘEVĚNÉ PLNÉ HLADKÉ DVOUKŘÍDLOVÉ SYMETRICKÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ S POLODRÁŽKOU -ROZMĚRU: 1800x2500mm -PO EI 15DP3 – C, -DO HRANATÝCH ZÁRUBNÍ -ZÁMEK S VLOŽKOU FAB PRO GENERÁLNÍ KLÍČ: 26 ÚROVNÍ ZÁMKŮ FAB/30 ks KLÍČŮ CELKEM, BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA 3 -KOVÁNÍ: TITAN KLIKA Z VNĚJŠÍ STRANY -VČETNĚ VODOROVNÝCH PANIKOVÝCH HRAZD (POVRCHOVÁ MONTÁŽ) - VČETNĚ PANIKOVÝCH ZÁMKŮ -DVEŘNÍ KŘÍDLA OPATŘENA SAMOZAVÍRAČI V LIŠTĚ S KOORDINACÍ POHYBU PŘI ZAVÍRÁNÍ, PASIVNÍ KŘÍDLO S ARETACÍ -NUTNÉ DOLOŽENÍ CERTIFIKÁTU NA KOMPLETNÍ VÝROBEK -OKOPOVÝ PLECH, MATNÝ NEREZ tl.0,6mm -ÚPRAVA: HPL LAMINO V BAREV. ODSTÍNU DLE UŽIVATELE				1	-	-	-	-	1