

Souřadnice osy silnice	
ZÚ	6650078.35 , 1136369.55
TK	6650170.99 , 1136376.09
KK	6650319.43 , 1136428.98
KT	6650990.39 , 1136471.14
TK	6650971.56 , 1136505.25
KK	6650965.10 , 1136558.66
	6650963.10 , 1136658.66
HRANICE SO 102/SO/002	
	6650930.91 , 1136667.29

Stavební objekty

SO 101 - Rekonstrukce silnice - začátek obce Přílepka - křižovatka se silnicí III/4053 včetně
SO 104 - Stavební úpravy sjezdu v intravilánu po křižovatku se silnicí III/4053
SO 105 - Stavební úpravy místních komunikací a dopravní značení
SO 301 - Odvodnění silnice od začátku obce po most č. 405-002
SO 302 - Odvodnění sjezdů
SO 401 - Oplocení přechodu

Před zahájením stavby vytyčit všechna podzemní vedení zodpovědnými pracovníky jejich provozovateli - zakreslená poloha je pouze orientační!

Legenda:

stav

hranice pozemku dle KN
parcelní čísla
číslo popisné
budova komunikace, plochy zeď
vrata (návrh)
plot
dopravní značka
strom

polohy sond vozovky

kanalizace jednotná, uliční vpusť
vodovodní řad, hydrant
vodovodní přípojka, šoupě
plynovod, STL
telefonní vedení volitelné
vedení NN volitelné, sloupy
vedení VN
vedení VN volitelné
kabel VO, svítidlo

návrh

osa komunikace
vybourání stávajícího obrubníku, rozsah 556,7 m
obnovit plochy rozebráním dlažby - odvoz dlaž kostek na skládku, rozsah 79,2 m²
obnovit plochy rozebráním dlažby - dlaž kostky znovu využít jen chodník a nástupiště zastávky, rozsah 72,6 m²
SO 101 - silniční obrubník 1000x300x150 mm s přeplochem 2 cm, rozsah 556,7 m
SO 101 - silniční obrubník 1000x150x150 mm s přeplochem 2 cm, rozsah 185,2 m
SO 101 - chodníkový obrubník 1000x200x80 mm zapuštěný
SO 101 - chodníkový obrubník 1000x200x80 mm s přeplochem 8 cm
SO 101 - zastávkový "bezbariérový" obrubník s přeplochem 20 cm, rozsah 26,0 m
SO 101 - podélná dlažba
SO 301 - kanalizační přípojka, uliční vpusť
SO 301 - silniční dešťová kanalizace, revizní šachta
SO 301 - DN 300 (DN 400 pro hlavní vpusť)
SO 401 - kabel VO, svítidlo

vytyčovací body - souřadnice viz samostatná tabulka

barevně kontrastní velefní dlažba - varovný pás šířky 400 mm, signální pás šířky 800 mm
barevně kontrastní hladká dlažba - vymezení bezpečnostního odstupu nástupní hrany - do 0,5 m od nástupní hrany

Hlavní projektant:	Ing. arch. Martin Jirovský, Převrátilova 330, 390 01 Tábor		
Zodpovědný projektant:	Tábor, ČKA 03 311		
	Ing. Robert Juřina, Převrátilova 330, 390 01 Tábor ČI 660 67 483, tel. 604 159 283	CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU Pobočka CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU, v.v.i. Líšeňská 33a, 636 00 Brno	
Vypracoval:	Ing. Robert Juřina, Převrátilova 330, 390 01 Tábor ČI 660 67 483, tel. 604 159 283 Ing. Daniel Benda, Radimovice u Želče 122, 390 02 Tábor ČI KN def 16	SPOJENÉ ATELIÉRY KA 21 & M.A.A.T.	
Investor:	Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava IČ 708 82 86	Stupeň: PDPS	Paré:
KÚ: Přílepka		Datum: Prosinec 2015	
Akce:		Opr. číslo: C1.1	
II/405 Přílepka průtah		Měřítko: 1:250	Č. výkresu: 4
Obsah:			
Vytyčovací výkres			