






# VÝPIS OKEN

OZN.	ROZMĚRY	POPIS OKNA (TYP)
POČET [KS]	GRAFICKÉ SCHÉMA	POZNÁMKA
1	1200/1700	EURO okno plastové dvoukřídle otvíravé a výklopné s izol. dvojsklem
8		<ul style="list-style-type: none"> <li>-povrch: barva bílá</li> <li>-kování: celoobvodové EURO pro otvíravé křídlo a otvíravé a sklopné křídlo</li> <li>-zasklení: izolačním dvojsklem s teplým distančním rámečkem</li> <li>-parapet: vnitřní plastový, vnější poplastovaný plech</li> </ul>
2	800/2950	EURO okno plastové dvoukřídle pevné a otvíravé výklopné s izol. dvojsklem
2		<ul style="list-style-type: none"> <li>-povrch: barva bílá</li> <li>-kování: celoobvodové EURO pro otvíravé a sklopné křídlo</li> <li>-zasklení: izolačním dvojsklem s teplým distančním rámečkem</li> <li>-parapet: vnitřní plastový, vnější poplastovaný plech</li> </ul>
3	800/4410	EURO okno plastové dvoukřídle pevné a otvíravé výklopné s izol. dvojsklem
2		<ul style="list-style-type: none"> <li>-povrch: barva bílá</li> <li>-kování: celoobvodové EURO pro otvíravé a sklopné křídlo</li> <li>-zasklení: izolačním dvojsklem s teplým distančním rámečkem</li> <li>-parapet: vnitřní plastový, vnější poplastovaný plech</li> </ul>
4	1200/2770	Prosklená plastová stěna vnější s dvoukřídlymi dveřmi 1050/1970 a izol. dvojsklem
2		<ul style="list-style-type: none"> <li>-povrch: barva bílá</li> <li>-zárubež: prosklená stěna pevná dvoudílná</li> <li>-kování: celoobvodové EURO, klíka-klíka, zámek s cylindrickou vložkou</li> <li>-závěsy: hladké seřiditelné</li> <li>-zasklení: izolačním dvojsklem, resp. bezpečnostním CONNEX (dveře) s teplým distančním rámečkem</li> <li>-práh: hliníkový s přerušeným tepelným mostem</li> </ul>
5	2470/2880	Prosklená hliníková stěna vnitřní s dvoukřídlymi dveřmi 1600/2100
2		<ul style="list-style-type: none"> <li>-povrch: barva bílá a hnědá</li> <li>-zárubež: prosklená stěna pevná sedmidílná</li> <li>-kování: celoobvodové EURO, klíka-klíka, zámek s cylindrickou vložkou + samozavírač</li> <li>-závěsy: hladké seřiditelné</li> <li>-zasklení: jednoduchým sklem, resp. bezpečnostním CONNEX (dveře)</li> <li>-práh: hliníkový s přerušeným tepelným mostem</li> </ul>

Kótování : m.cm<sup>mm</sup>



vypracoval: Ing. Zbořil Martin

kreslil: Ing. Zbořil Martin

zodp. projektant:

Ing. Hruška Jaroslav

stupeň: prováděcí projekt

formáty A4: 1

datum: duben 2017

č. zakázky: MO 17 002

investor: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava

akce: Dětský domov Senožaty  
– Zateplení spojovací chodby

č.paré:

výkres:

měřítko: —

č.výkresu:

Výpis oken a dveří – nový stav

D.1.1.b7