

INVESTOR

KRAJ VYSOČINA

Žižkova 57, 587 33 Jihlava

**SO 201** REKONSTRUKCE MOSTU EV. Č. 11262-1

STAVBA

III/11262 DOUPĚ - MOST EV. Č. 11262-1

S.A.W. CONSULTING s.r.o.

Prašná 2324, 407 47 Varnsdorf

středisko UL: Masarykova 633/318, 400 01 Ústí n. L.

web: www.sawconsulting.cze-mail: info@sawconsulting.cz

VYPRACOVAL

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

TECHNICKÁ KONTROLA

INVESTOR

KRAJ VYSOČINA

KOLEKTIV

ING. EVA DRAGOUNOVÁ

JAROSLAV ZAVADIL, DiS.

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO

2016-005

DATUM

12/2016

STUPEŇ

PDPS

MĚŘÍTKO

PŘÍLOHA


Č. PŘÍLOHY

PARÉ


DETAILY

9

TĚSNĚNÍ SVISLÉ DILATAČNÍ SPÁRY MEZI KŘÍDLEM MOSTU A OPĚRNOU ZDÍ M 1:10




TĚSNĚNÍ DILATAČNÍ SPÁRY ŘÍMSY M 1:5




PRACOVNÍ SPÁRA RÁMU

M 1:10




TĚSNĚNÍ SPÁRY PODÉL OBRUBNÍKU

M 1:10




PRACOVNÍ SPÁRA

M 1:10




VYÚSTĚNÍ DRENÁŽE PŘED LÍČ OPĚRY

M 1:10



KOTVENÍ ŘÍMSY M1:5




OCEL S235

PROTIKOROZNÍ OCHRANA ZINKOVÁNÍM PONOREM MIN. 80 µm


VÝKAZ MATERIÁLU PRO KOTVENÍ ŘÍMS

OZN.	POPIS	DÉLKA [m]	KS	HMOTNOST [kg]	
				1 bm (1 ks)	CELKEM
1A	KOTVA DO BETONU SE ŠROUBEM M24	0.280	1	3.551	0.994
1B	MATICE M24 S PODLOŽKOU TL. 4 mm, ZINKOVANÁ	-	1	(0,128)	0,128
2	PŘÍTLAČNÁ DESKA Ø140 mm, TL. 10 mm	-	1	(1.133)	1.133
3	PÁSEK 80 x 10 dl. 475 mm	0.475	1	6.280	2.983
HMOTNOST KOTVENÍ CELKEM [kg]					5.24
HMOTNOST KOTVENÍ CELKEM - 16 ks [kg]					83.84


DETAIL LETOPOČTU VÝSTAVBY M 1:5
POHLED




ŘEZ A-A



DETAIL OKAPNICE M1:5



M1:20



M1:20






SCHÉMA VÝZTUŽE NOSNÉ KONSTRUKCE ŘEZ M1:50

◀ DOUPĚ


TŘEŠTICE ▶



- ROZDĚLOVACÍ VÝZTUŽ - STOJKY Ø 12 mm PO 150 mm
- STOJKY Ø 14 mm PO 125 mm
- PŘÍČEL Ø 14 mm PO 125 mm
- ZÁKLAD Ø 12 mm PO 150 mm
- SPONY Ø 8 mm 9 ks / m²

SCHÉMA VÝZTUŽE ZAVĚŠENÉHO KŘÍDLA ŘEZ M1:50


▲
TŘEŠTICE



- ROZDĚLOVACÍ VÝZTUŽ - $\varnothing 12$ mm PO 150 mm

SCHÉMA VÝZTUŽE ÚHLOVÉHO KŘÍDLA ŘEZ M1:50

▲
DOUPĚ



- ROZDĚLOVACÍ VÝZTUŽ - $\varnothing 10$ mm PO 150 mm