






Označení	Nákres	Popis	počet ks
O1.		<p>Plastové okno 1500x1500mm, bílá-bílá, přerušný tepelný most, mikroventilace - 5 poloh, teplý rámeček, 6-ti komorový profil, trojsklo, trojí těsnění funkční spáry, $U_{min.}=0,8 \text{ Wm-2K-1}$ Z interiéru opatřeno nedomykavou žaluzií</p>	2
O2.		<p>Plastové okno 1200x1500mm, bílá-bílá, přerušný tepelný most, mikroventilace - 5 poloh, teplý rámeček, 6-ti komorový profil, trojsklo, trojí těsnění funkční spáry, $U_{min.}=0,8 \text{ Wm-2K-1}$, sklo - kůra Z interiéru opatřeno nedomykavou žaluzií</p>	1
O3.		<p>Plastové okno 1600x1600mm, bílá-bílá, přerušný tepelný most, mikroventilace - 5 poloh, teplý rámeček, 6-ti komorový profil, trojsklo, trojí těsnění funkční spáry, $U_{min.}=0,8 \text{ Wm-2K-1}$, sklo - kůra</p>	1
O4.		<p>Plastové okno 1800x1500mm, bílá-bílá, přerušný tepelný most, mikroventilace - 5 poloh, teplý rámeček, 6-ti komorový profil, trojsklo, trojí těsnění funkční spáry, $U_{min.}=0,8 \text{ Wm-2K-1}$ Z interiéru opatřeno nedomykavou žaluzií</p>	2
D1.		<p>Plastové dveře vchodové pravé 1000x2000mm, bílá-bílá, přerušný tepelný most, teplý rámeček, 6-ti komorový profil, trojsklo, $U_{min.}=1,4 \text{ Wm-2K-1}$, sklo 2/3 - kůra, klíka - klíka, samozavírač s možností aretace v otevřené poloze, bezpečnostní zámek, 20ks klíčů</p>	

Pohled z exteriéru do interiéru!!!