

PK–plynový kondenzační nástěnný kotel VIESSMANN VITODENS 222–W typ B2LB o jmenovitém výkonu 13,0kW řízený ekvitermní regulací Vitotronic 200, typ HO2B, integrovaný nabíjený zásobník – 46 litrů.
Provoz nezávislý na vzduchu místnosti.
Typový systém odvodu spalin/přívodu vzduchu AZ horizontální, systémová velikost – D 60/100mm materiál PPs.
Max. spotřeba 1,89m3/hod. ZP, KK15

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:
Ing. Pavel Viktora
Marie Majerové 1090
584 01
Ledeč nad Sázavou
+420 731 648 754

PROJEKTANT ČÁSTI:
Josef MELOUN
582 34 Krásná Hora 67
tel: + 420 728 748 942
email: meloun.josef@seznam.cz

ZODP. PROJEKTANT	Ing. Pavel Viktora	paré	razítko
VYPRACOVAL	Josef Meloun		
KONTROLOVAL	Ing. Pavel Viktora		
STAVEBNÍ ÚŘAD	Přibyslav		
KATASTRÁLNÍ UZEMÍ	Přibyslav, 735698		
INVESTOR	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o., Kosovská 16, Jihlava		

AKCE
SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI STŘEDISKO PŘIBYSLAV

Formát	A4 x 2
Datum	4/2017
Stupeň dok.	PP
Kótováno	mm

VÝKRES
PLYNOINSTALACE PŮDORYS 1.N.P.

Č. VÝKRESU	MĚŘÍTKO
P.4	1:50