

## VÝPIS ARMATURY

Akce: **HUMPOLEC - Modernizace školního statku**

Objekt: **Hala pro zemědělské stroje**

pozice	rozměry	typ	plocha/délka hmotnost		
			m <sup>2</sup> / m	kg/m <sup>2</sup>	kg
v podlaze 1.01	2x1750 x 1,15 (koef. Stykování)	<b>2xOcelová svařovaná síť KH 30 6x100/6x100</b>	4025,0	4,44	17871,0
Výztuž základových pasů, detail viz. výkres základů	1408 x 1,15 (koef. Stykování)	<b>ØR14</b>	1619,2	1,21	1959,2
	vodorovná výztuž				
Výztuž základových pasů, detail viz. výkres základů	1626 bm	<b>ØR8</b>	1626,0	0,395	642,3
	třmínky				
obvodová stěna tl. 150 mm	2x (dl.90,5 x v.1,9) x1,15 (koef. Stykování)	<b>2xOcelová svařovaná síť KH 30 6x100/6x108</b>	395,0	4,44	1753,8

## VÝPIS PREFABRIKÁTŮ

Akce: **HUMPOLEC - Modernizace školního statku**

Objekt: **Hala pro zemědělské stroje**

OZNAČ .PRVKU	ZNAČKA	NÁZEV / ROZMĚR	POČET KS	VÁHA KG
P1	BEST 1000	- PALISÁDA MASIV (1000 x 175 x ø200 mm)	368	22632

VÝPIS TESAŘSKÝCH VÝROBKŮ

Akce: HUMPOLEC - Modernizace školního statku  
Objekt: Hala pro zemědělské stroje

POZNÁMKA : všechny tesařské výrobky opatřit ochrannými nátěry proti plísním a houbám (impregnace)

OZNAČ. PRVKU	ROZMĚ R	POPIS	MĚR. JEDN.	CELKEM	POZNÁMKA
1/Ts	120 x 20	prkna tl. 20 mm	m3	1,88	kotveno ke krovu
		94 m2			

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

Akce: HUMPOLEC - Modernizace školního statku  
Objekt: Hala pro zemědělské stroje

OZNAČ. PRVKU	KS	PRŮŘEZ	DĚLKA		HMOTNOST		POZNÁMKA
			1 KS MM	CELKE M M	KG/M KG/M2	CELKEM KG	
1/Z	prahy pro stájová vrata rolovací (v.č. 2 )						
	2	L 50 x 50 x 5	4200	8,4	3,97	33,35	prahy vrat
	14	pásovina 40x5	150	2,1	7,97	16,74	kotvení prahu á700 mm
2/Z	prahy pro stájová vrata rolovací (v.č. 3)						
	2	L 50 x 50 x 5	5200	10,4	3,97	41,29	prahy vrat
	18	pásovina 40x5	150	2,7	7,97	21,52	kotvení prahu á700 mm

## VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

Akce: **HUMPOLEC - Modernizace školního statku**

Objekt: **Hala pro zemědělské stroje**

Poznámka: rozměry a umístění prvků prověřit na stavbě!!!





oplechování ukončení opláštění součástí dodávky opláštění haly

OZNAČ. PRVKU	POPIS	MĚR. JEDN.	CELKEM
1/K	střešní svody z poplast. nebo lakovaného plechu, 150 mm, RŠ 500 mm (včetně upevňovacího mat.)	bm	44,5
2/K	podokapní žlab půlkruhového tvaru z poplast. Nebo lakovaného plechu , 240 RŠ 500 mm (vč. upevňovacího mat.)	bm	181,0

# VÝPIS VÝROBKŮ - VÝPLNĚ OTVORŮ

Akce: **HUMPOLEC - Modernizace školního statku**

Objekt: **Hala pro zemědělské stroje**

Pozice	rozměry (mm) + náčrt	Popis	Ks	Poznámka
1	800 x2000 	Vnější plastové dveře otevíravé, jednokřídlé levé, plné, zateplené  barva: dle investora zárubeň: plastový rám, součást dveří zámková vložka: FAB kování: typové klika-klika samozavírač: dle investora práh: bez prahu	Levé	montážní otvor 950 x 2070, rozměry nutno prověřit na stavbě
			2	
			Pravé	
			2	
2	4200 x 5500 	vrata vyklápěcí 4200/5500, z 1/4 prosvětlené, detaily kotvení + příslušenství viz. dodavatel vrat	2	rozměry nutno prověřit na stavbě
3	5200 x 5500 	vrata vyklápěcí 5200/5500, z 1/4 prosvětlené, detaily kotvení + příslušenství viz. dodavatel vrat	2	rozměry nutno prověřit na stavbě
4	2000 x 1000 	okno fixní, hliníkové, tříkomorový systém, dvojsklo U=1,1 (systémové řešení společně s opláštěním haly), barva rámu šedá.	30	rozměry nutno prověřit na stavbě