

Zakázka:

Humpolec

SO 2

Výkaz výměr :

Kanalizace dešťová

Popis						DN	Množství						
Trouba z neměkčeného PVC						KGEM	100	32,2	m				
Trouba z neměkčeného PVC						KGEM	125	36,4	m				
Trouba z neměkčeného PVC						KGEM	150	147,8	m				
Trouba z neměkčeného PVC						KGEM	200	7,1	m				
CELKEM													
Výkop pro potrubí- hloubka						1,13	m	ø	100	mm	š.-0.9	32,75	m <sup>3</sup>
Výkop pro potrubí- hloubka						1,19	m	ø	125	mm	š.-0.9	38,98	m <sup>3</sup>
Výkop pro potrubí- hloubka						1,42	m	ø	150	mm	š.-0.9	188,89	m <sup>3</sup>
Výkop pro potrubí- hloubka						1,92	m	ø	200	mm	š.-0.9	12,27	m <sup>3</sup>
Zásyp potrubí ø 100												21,48	m <sup>3</sup>
Zásyp potrubí ø 125												25,52	m <sup>3</sup>
Zásyp potrubí ø 150												132,72	m <sup>3</sup>
Zásyp potrubí ø 200												9,36	m <sup>3</sup>
Obsyp potrubí ø 100 mm						0,26	m <sup>3</sup> /m					8,37	m <sup>3</sup>
Obsyp potrubí ø 125 mm						0,28	m <sup>3</sup> /m					10,19	m <sup>3</sup>
Obsyp potrubí ø 150 mm						0,29	m <sup>3</sup> /m					42,86	m <sup>3</sup>
Obsyp potrubí ø 200 mm						0,32	m <sup>3</sup> /m					2,27	m <sup>3</sup>
Podsyp - tloušťka 0.1 m						ø100 mm						2,90	m <sup>3</sup>
Podsyp - tloušťka 0.1 m						ø125 mm						3,28	m <sup>3</sup>
Podsyp - tloušťka 0.1 m						ø150 mm						13,30	m <sup>3</sup>
Podsyp - tloušťka 0.1 m						ø200 mm						0,64	m <sup>3</sup>
Odbočka s hrdlem						45°	KG	EA	125/100			1	ks
Odbočka s hrdlem						45°	KG	EA	150/100			5	ks
Koleno s hrdlem						45°	KGB		100			1	ks
Koleno s hrdlem						87°	KGB		100			8	ks
Koleno s hrdlem						87°	KGB		150			1	ks
Redukce nesouosá							KGR		125/100			2	ks
Redukce nesouosá							KGR		150/100			2	ks
Lapač střešních splavenin						DN 100	KGHL 660					8	ks
Šachta kanalizační s rámem a poklopem												3	ks
Beton tř. C 25/30							0,45					1,4	m <sup>3</sup>

Zakázka:

Humpolec

SO 2

Výkaz výměr :

Kanalizace dešťová

Popis		DN	Množství	
Tvrzený beton	0,15		0,5	m <sup>3</sup>
Betonová skruž	<b>TBS 12/824</b>		3	ks
Betonová skruž -konus	<b>TBS 13/824</b>		3	ks
Vyrovnávací prstenec	<b>TBS 14/824</b>		3	ks
Poklop kruhový s rámem tř.D 400	ø 600		3	ks
Mříž s rámem	600/600			ks
Výkop	6,74		20,22	m <sup>3</sup>
Zásyp	5,26		15,78	m <sup>3</sup>
Záchytný žlábek š. dna 300			12,80	m
Obetonování beton C16/20			6,12	m <sup>3</sup>