












VÝPIS VÝROBKŮ - VÝPLŇE OTVORŮ

Akce: Školní statek Humpolec - dostavba budov v areálu

Objekt: Prostory pro praktické vyučování odborných předmětů

Pozice	rozměry (mm) + náčrt	Popis	Ks	Poznámka
1/OH	15000 x 1500 mm 	Vnější sestava hliníkových oken 5000 x 1500 mm, 5 ks oken 1000 x 1500 mm okna jednokřídlé, fixní, včetně vnitřního a venkovního hliníkového parapetu, izolační dvojsklo U=1,1, Rw=38dB pětikomorový rám, s infiltrační vložkou, včetně kování,žaluzií, barva šedá	12	rozměry nutno prověřit na stavbě, koordinovat s dodavatelem opláštění
2/OH	2000 x2000 mm 	Vnější hliníkové okno okna dvoukřídlé,vyklápecí otviračí, včetně vnitřního a venkovního hliníkového parapetu, izolační dvojsklo U=1,1, Rw=38dB, pětikomorový rám, s infiltrační vložkou, včetně kování, žaluzií, barva šedá	2	rozměry nutno prověřit na stavbě, koordinovat s dodavatelem opláštění
3/OH	9750 x 3180 mm 	Vnitřní sestava hliníkových oken =>boční prosklená stěna učebny rozměr oken/zasklení 9050 x 3000 mm okna fixní, včetně vnitřního a venkovního hliníkového oplechování, izolační dvojsklo U=1,1 Rw=57dB, žaluzie, kotvení, spoj. mat, příslušenství	1	rozměry nutno prověřit na stavbě, detaily kotvení do podlah. desky a do ocelové kce viz dodavatelská dokumentace
4/OH	5650 x 3180 mm 	Vnitřní sestava hliníkových oken s dveřmi =>čelní prosklená stěna učebny rozměr oken/zasklení 3610 x 3000 mm včetně dveří 900x2000 okna fixní, včetně vnitřního a venkovního hliníkového oplechování, izolační dvojsklo U=1,1 Rw=57dB (33dB), žaluzie, příslušenství	1	rozměry nutno prověřit na stavbě, detaily kotvení do podlah. desky a do ocelové kce viz dodavatelská dokumentace

5/DH	1650 X 2600 	Vnější hliníkové dveře otevíravé, dvoukřídle, prosklené, křídla š. 900 a 750 mm v.1970 barva: dle investora, bílá zárubeň: hliníkový rám, součást dveří zámková vložka: FAB kování: typové klika-klika samozavírač: dle investora práh: bez prahu izolační dvojsklo U=1,1 Rw=33dB	1	montážní otvor 1800 x 2670; rozměry nutno prověřit na stavbě po vybourání původních dveří
6/DH	1350 x 1970 	Vnitřní hliníkové dveře otevíravé, dvoukřídle, prosklené, protipožární křídla š. 900 a 350 mm v.1970 barva: dle investora, šedá zárubeň: hliníkový rám, součást dveří zámková vložka: FAB kování: typové klika-klika samozavírač: dle investora práh: bez prahu izolační dvojsklo U=1,1 Rw=33dB EW30 DP3 c3	1	montážní otvor 1450 x 2050; rozměry nutno prověřit na stavbě po vybourání původních dveří
7/DD	1000 x 1970 	Vnitřní dřevěné dveře otevíravé, jdnokřídle, plné včetně ocelové zazdívací zárubně barva: dle investora, šedá zárubeň: ocelová zazdívací zámková vložka: wc klička kování: typové klika-klika, madla samozavírač: dle investora práh: bez prahu mřížka pro nasávání	1	dveře do bezbariérového WC, musí splňovat požadavky vyhlášky č.398/2009 sb.
8/DD	900 x 1970 	Vnitřní dřevěné dveře otevíravé, jdnokřídle, plné včetně ocelové zazdívací zárubně barva: dle investora, šedá zárubeň: ocelová zazdívací zámková vložka: FAB kování: typové klika-klika samozavírač: NE práh: bez prahu	1	DVEŘE DO UČEBNY

9	<p>4200 x 4500</p> 	<p>Sekční vrata 4200/4500, z 1/4 prosvětlené, včetně dveří š. 800 mm Detaily kotvení + příslušenství viz. dodavatel vrat</p>	1	rozměry nutno prověřit na stavbě
10	<p>4200 x 4500</p> 	<p>Sekční vrata, z 1/4 prosvětlené, 4200/4500 Detaily kotvení + příslušenství viz. dodavatel vrat</p>	1	rozměry nutno prověřit na stavbě
11/DH	<p>900 x 1970</p> 	<p>Vnější hliníkové dveře otevíravé, jednokřídlé, prosklené, křídlo š. 900, v.1970</p> <p>barva: dle investora, šedá zárubeň: hliníkový rám, součást dveří zámková vložka: FAB kování: typové klika-klika samozavírač: dle investora práh: bez prahu izolační dvojsklo U=1,1 Rw=33dB</p>	1	<p>montážní otvor cca 1000 x 2050; rozměry nutno prověřit na stavbě po vybourání otvoru</p>