

# TECHNICKÁ ZPRÁVA

## 1. – ÚČEL OBJEKTU

Návrh řešení trasy a ploch komunikací je zřejmý z přiložené situace 1:500 (Koordinační situační výkres). Komunikace jsou napojeny na stávající komunikace ve středisku. Řeší přístup k nově projektovaným objektům.

## 2. – ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Celková plocha komunikací: 20 m<sup>2</sup>

## 3. – NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ

Při vytyčování trasy komunikace je nutno zachovat minimální poloměr oblouku tj.  $R=15,0$ .

Plochy komunikací před navrhovanými objekty musí být vyspádovány tak, aby docházelo k plynulému odtoku dešťových vod.

## 4. – PŘÍČNÝ PROFIL

Komunikace asfaltové:

### Konstrukce krytu

- |   |       |
|---|-------|
| • Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu ACO11   | 4 cm  |
| • Asfaltový beton pro podkladní vrstvu ACP 16 | 5 cm  |
| • Vibrovaný štěrť VŠ                          | 20 cm |
| • Štěrkodrt' ŠD                               | 15 cm |
| • Celková tloušťka komunikace                 | 44 cm |

## 5. – BEZPEČNOST PRÁCE

Bezpečnost práce při realizaci vlastní stavby se musí řídit zákonem 309/2006 Sb. Zákon ze dne 23. května 2006, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ve znění zákonů č. 362/2007 Sb., č. 189/2008 Sb., č. 223/2009 Sb. a č. 365/2011 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.

## 6. – ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PROJEKTANTA

Stavební a montážní práce musí být v souladu s projektovou dokumentací. Pokud v průběhu výstavby dojde ke změnám, nebo bude stanoveno jinak, je nutno provést konzultaci s projektantem. Při provádění stavebních a montážních prací musí být respektovány všechny platné předpisy o bezpečnosti práce a příslušné ČSN (nebo rovnocenné řešení). Před prováděním zemních prací je nutno provést vytýčení všech inženýrských sítí, jejich viditelné označení a musí být zajištěna jejich ochrana.

*Před zahájením zemních prací je bezpodmínečně nutné vyzvat všechny provozovatele a správce podzemních vedení k jejich přesnému vytýčení a doзору!*

Pardubice, 10/2016

Vypracoval:  
L.Rybenský DiS.