

TECHNICKÁ ZPRÁVA

1. ÚČEL OBJEKTU

Kanalizace splašková odvádí splaškové vody ze sběrných kanálů ve stáji do nově navržené přečerpávací jímky. Do kanalizace je dále zaústěno přípojovací potrubí od zařizovacích předmětů ve stáji.

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Celková délka 163,4 m.

Ve sběrných kanálech jsou osazeny „špunty“, při naplnění sběrných kanálů se špunt manuálně uvolní a nahromaděná kejda odtéká navrhovaným potrubím do přečerpávací jímky a odtud se přečerpá do skladovací jímky.

3. MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ

Nové potrubí - trouba PVC KG DN 250 mm.

4. PŘÍČNÝ PROFIL

Šířka výkopu 0,9 m, pokud bude hloubka výkopu větší než 120 cm, rýhu nutno pažit. Potrubí je nutno obsypat a podsypat štěrkopískem event. materiálem z prohozeného výkopku.

5. OBJEKTY

Navrženo odvětrávací potrubí. V každém kanálu osazen „sifon“ + „špunt“. U napojení přípojovacího potrubí navržena zpětná klapka.

6. SPÁDOVÉ POMĚRY

Spád potrubí respektuje dané výškové poměry závislé na konečném výškovém osazení objektu.

7. ZÁVĚR

Před zahájením zemních prací je bezpodmínečně nutné vyzvat všechny provozovatele a správce podzemních vedení, kteří se vyskytují v trase kanalizace, k jejich přesnému vytyčení a doзору !

8. BEZPEČNOST PRÁCE

Bezpečnost práce při realizaci vlastní stavby se musí řídit zákonem 309/2006 Sb. ZÁKON ze dne 23. května 2006, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ve znění zákonů č. 362/2007 Sb., č. 189/2008 Sb., č. 223/2009 Sb. a č. 365/2011 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.

9. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PROJEKTANTA

Stavební a montážní práce musí být v souladu s projektovou dokumentací. Pokud v průběhu výstavby dojde ke změnám, nebo bude stanoveno jinak, je nutno provést konzultaci s projektantem. Při provádění stavebních a montážních prací musí být respektovány všechny platné předpisy o bezpečnosti práce a příslušné ČSN, nebo rovnocenné řešení. Před prováděním zemních prací je nutno provést vytýčení všech inženýrských sítí, jejich viditelné označení a musí být zajištěna jejich ochrana.

Přelouč, 10/2016

Vypracoval:
L. Rybenský