





TABULKA ŠACHET
Šachtové dílce
Zábojník

Poř.	Označení šachty	Kóta terénu	Umístění	Kóta poklopu	Kóta dna vývodu	Výška šachty	Vyrovnávací prstenec pro poklop šachty		Šachtový kónus zákrytová deska		Šachtová skruž		Stupadla	Šachtové dno uložení dna	
		[m n.m.]		[m n.m.]	[m n.m.]	[m]		Ks		Ks		Ks			Ks
1	Š1	350.70	vozovka h = 0.0 m	350.69	348.74	1.95	TBS-M625x80 TBS-M625x60	1 1	TKZ1000/625/270/D	1	TBS1000/250/S TBS1000/500/S	1 1	ocel. s PE	SU-M800PERFECT podkladový beton těsnění pro DN 1000 Q.1	1 3
2	Š2	350.82	vozovka h = 0.0 m	350.81	349.07	1.74	TBS-M625x100 TBS-M625x80	1 1	TKZ1000/625/270/D	1	TBS1000/500/S	1	ocel. s PE	SU-M800PERFECT podkladový beton těsnění pro DN 1000 Q.1	1 2
3	Š3	351.03	vozovka h = 0.0 m	351.03	349.60	1.43	TBS-M625x120	1	TKZ1000/625/270/D	1	TBS1000/250/S	1	ocel. s PE	SU-M800PERFECT podkladový beton těsnění pro DN 1000 Q.1	1 2
4	Š4	351.15	vozovka h = 0.0 m	351.15	349.72	1.43	TBS-M625x120	1	TKZ1000/625/270/D	1	TBS1000/250/S	1	ocel. s PE	SU-M800PERFECT podkladový beton těsnění pro DN 1000 Q.1	1 2
5	Š5	351.32	vozovka h = 0.0 m	351.31	350.05	1.26	TBS-M625x100	2	TKZ1000/625/270/D	1			ocel. s PE	SU-M800PERFECT podkladový beton těsnění pro DN 1000 Q.1	1 1
	Celkem						TBS-M625x120 TBS-M625x100 TBS-M625x80 TBS-M625x60	2 3 2 1	TKZ1000/625/270/D	5	TBS1000/250/S TBS1000/500/S	3 2		SU-M800PERFECT těsnění pro DN 1000 Q.1	5 10

TABULKA SESTAV ŠACHET

Zábojník

Šachta č.1 Š1		Šachta č.2 Š2		Šachta č.3 Š3			
	dno SU-M800PERFECT	1		dno SU-M800PERFECT	1		
	skruž TBS1000/500/S	1		skruž TBS1000/500/S	1		
	skruž TBS1000/250/S	1		deska TKZ1000/625/270/D	1		
	deska TKZ1000/625/270/D	1		vyr.prst. TBS-M625x100	1		
	vyr.prst. TBS-M625x80	1		vyr.prst. TBS-M625x80	1		
	vyr.prst. TBS-M625x60	1		poklop D 400 Begu-DIN	1		
	poklop D 400 Begu-DIN	1		těsnění pro DN 1000 Q.1	2		
	těsnění pro DN 1000 Q.1	3		kóta dna	349.07 m		
	kóta dna	348.74 m		kóta terénu	350.82 m		
	kóta terénu	350.70 m		rozdíl kót	1.75 m		
	rozdíl kót	1.96 m		převýšení nad terénem	0.00 m		
	převýšení nad terénem	0.00 m		výška šachty	1.74 m		
	výška šachty	1.95 m		stavební výška	1.89 m		
	stavební výška	2.10 m					
Šachta č.4 Š4		Šachta č.5 Š5					
	dno SU-M800PERFECT	1		dno SU-M800PERFECT	1		
	skruž TBS1000/250/S	1		deska TKZ1000/625/270/D	1		
	deska TKZ1000/625/270/D	1		vyr.prst. TBS-M625x100	2		
	vyr.prst. TBS-M625x120	1		poklop D 400 Begu-DIN	1		
	poklop D 400 Begu-DIN	1		těsnění pro DN 1000 Q.1	1		
	těsnění pro DN 1000 Q.1	2		kóta dna	350.05 m		
	kóta dna	349.72 m		kóta terénu	351.32 m		
	kóta terénu	351.15 m		rozdíl kót	1.27 m		
	rozdíl kót	1.43 m		převýšení nad terénem	0.00 m		
	převýšení nad terénem	0.00 m		výška šachty	1.26 m		
	výška šachty	1.43 m		stavební výška	1.41 m		
	stavební výška	1.58 m					