

PROJEKTANT ARTPROJEKT J.H.A.A.s.p.o.s.r.o. Hlavní nádraží 586 01, Písek		AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT ING.ARCH.PETR HOLUB	VEDOUCÍ PROJEKTANT ING. JAKUB FRAJ	VYPRACOVAL ING. JAKUB FRAJ	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO 07-17-RP	LIST		
		AKCE Krajská knihovna Vysočiny – budovy KKV, dokumentace stavby			VÝPIS VÝROBKŮ OSTATNÍCH	36		
OZNAČENÍ NA VÝKR.	SBORNÍK ZNAČKA DETAIL	SCHÉMA:	POPIS:	1.PP	1.NP	2.NP	STŘECHA	Σ
100	TYP (UPŘESNIT DETAILY)		MALÝ NÁKLADNÍ VÝTAH VÝTAH 800x800mm, NEPRŮCHOZÍ, DLE EN81-3 NOSNOST: 100kg JMENOVITÁ RYCHLOST 0,36m/s POHON: ELEKTROMECHANICKÝ ŘÍZENÝ FREKVENČNÍM MENIČEM-PŘÍVOD 400 TN-C ,50Hz TYP ŘÍZENÍ: JEDNODUCHÉ VENKOVNÍ ZDVIH: CCA 7200mm POČET STANIC/NÁKLADIŠT: 3/3 MAX.HUSTOTA SPÍNÁNÍ: 60/h ROZMĚR KLECE: ŠÍŘKA 800mm, HLOUBKA 800mm, VÝŠKA 1200mm DVEŘE KABINOVÉ: 1x AUTOMATICKÉ CENTRÁLNÍ 1200MM, NEREZ.OCEL DVEŘE ŠACHETNÍ: 3x SVISLE VÝSUVNÉ BARIÉRY 800x1200mm, NEREZ.OCEL, OVLÁDANÉ MAGNETEM POŽÁRNÍ ODOLNOST MINIMÁLNĚ EW 30 DP1 INTERIÉR KOVOVÉ KABINY: KABINA NEREZ – PODLAHA NEREZ, UPROSTŘED KABINY ODNÍMATELNÁ NEREZ PŘÍČKA, OSVĚTLENÍ LED PÁSKY SIGNALIZACE VE STANICÍCH: SVĚTELNÁ POLOHOVÁ, INDIKACE PŘIJETÍ VOLBY ŠACHTA: SVĚTLOST ŠACHTY 1200x900MM, HLAVA ŠACHTY 4850mm STROJOVNA: POHON UMÍSTĚN V HORNÍ ČÁSTI NAD ŠACHTOU					1
101	TYP (UPŘESNIT DETAILY)		TYP VÝTAHU – OSOBNÍ VÝTAH S REKUPERACÍ ENERGIE OSAZEN DO ŽELEZOBETONOVÉ ŠACHTY NOSNOST/POČET OSOB – 630 kg / 8 OSOB RYCHLOST – 1,0 m/s ZDVIH – 7,20 m POČET STANIC – 3 POČET NÁSTUPIŠTÍ – 3 ROZMĚR KABINY š/h/v – 1100/1400/2250 MM KABINOVÉ DVEŘE – AUTOMATICKÉ TELESKOPICKÉ 2PT 900x2150mm PROVEDENÍ NEREZ-BRUS ŠACHETNÍ DVEŘE – AUTOMATICKÉ TELESKOPICKÉ 2PT 900x2150mm PO EW30, PROVEDENÍ NEREZ-BRUS POHON – ELEKTRICKÝ BEZPŘEVODOVÝ FREKVENČNĚ ŘÍZENÝ PROVEDENÍ KABINY – NEPRŮCHOZÍ PODLAHA – PROTISKLUZNÝ VINYL STĚNY – NEREZ BRUS + ZRCADLO, VODOROVNÉ OCHRANNÉ LIŠTY PROTI ODŘENÍ OD INV.VOZÍKU, OKOPOVÉ PLECHY-NEREZ BRUS STROP – POHLED-BODOVÉ OSVĚTLENÍ LED VÝBAVA – V SOULADU S VYHL. 398/09 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ PANEL NEREZ V CELÉ VÝŠCE KABINY, PROSKLENÝ PANEL STEJNĚ ŠÍROKÝ VEDLE ŘÍDÍČÍHO PANELU S MOŽNOSTÍ INSTALACE POPISU PATER POD SKLO, TELEFON GSM (SIM DODÁ ZHOTOVITEL V PŘÍPADĚ SERVISU JEHO FIRMOU), NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ, OVLADAČ V KABINĚ NEREZ ANTIVANDAL, VÁŽENÍ, DIGITÁLNÍ UKAZATEL POLOHY KABINY, AKUSTICKÝ HLÁSIČ PATER, PROSVĚTLENÉ OVLADAČE STANIC S BRAILOVÝM PÍSMEM A VYSTOUPLÉ TLAČÍTKO VÝCHOZÍ STANICE, TLAČÍTKO RYCHLÉHO OTEVŘENÍ DVEŘÍ, ČÍPOVÁ ČTEČKA OVL. KOMBINACE STANICE – PŘIVOLAVAČ-S UKAZATELEM SMĚRU JÍZDY A POLOHY OVL. KOMBINACE VÝCHOZÍ STANICE – PŘIVOLAVAČ-S UKAZATELEM SMĚRU JÍZDY A POLOHY ŘÍZENÍ – MIKROPROCESOROVÉ, FREKVENČNÍ MĚNIČ, SBĚR SMĚREM DOLŮ, NEZÁVISLÁ JÍZDA S OVLÁDÁNÍM V NÁSTUPNÍ STANICI OVLÁDÁNÍ STANIC – STANICE V 1.NP A 2.NP VOLNĚ VOLITELNÁ STANICE, V 1.PP POLITELNÁ POUZE PO AKTIVACI KLÍČEM (POUZE PERSONÁL) ZÁMEK PRO AKTIVACI V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE CELÉ BUDOVY					1