

## Vzorkování technických standardů - gastrozařízení

pol. 063

### Šokový zchlazovač a zmrazovač



*ilustrativní foto*

#### **Šokový Zchlazovač / Zmrazovač, 64/56kg, GN1/1**

Vnější a vnitřní horní, přední a postranní panely z nerez oceli AISI304. Komora s oblými rohy a spádovaným lisovaným dnem s odpadem pro snadné čištění. Polyuretanová pěnová izolace 60mm, cyklopentan jako hnací plyn. Možnost změny otevírání dveří, zapuštěné madlo, magnetické těsnění, Dveřní mikropsínač. Výškově stavitelné nohy. Vestavěná chladicí jednotka. Chladicí medium: R404a. Dva zchlazovací programy "Soft i Hard" řízené časem nebo automaticky elektronickou sondou. ARTE algoritmus pro zbývajících čas zchlazovacího procesu. Speciální cyklus pro zmrzlinu. Akustický signál ukončení programu. Po ukončení zchlazování/ zmrazování (z +90° na +2°C/-18°C do 90, resp. 120 minut) automatické přepnutí do režimu skladování při +2°C/-18°C. Automatické i manuální odtávání. Programovatelný dotykový elektronický ovládací panel se 2 displeji pro odečet: celkové doby zchlazování, zbývajících času, teploty na sondě/v komoře, alarmových stavů a servisních informací. Záznam informací o provozních cyklech v souladu s požadavky HACCP: datum, čas, cyklus, teplota sondy, skladovací teplota. Programová paměť: dvě pro každý cyklus nastavující čas a teplotu vzduchu. Vhodné pro provoz s okolní teplotou do +32°C. Vyjímatelný vodící rám na 20 GN1/1 resp. 12 GN1/1-065 příčně nebo pekařské plechy 600x400mm.

Neobsahuje CFC a HCFC. Kapacita zchlazování --/64kg (NF/UK); zmrazování 43,2/56kg (NF/UK).

**Rozměr zařízení: 800x830x2230**

**Napětí/ příkon: 400V/ 3,93 kW**