

## Vzorkování technických standardů - gastrozařízení

pol. 099

### Mrazicí skříň



*ilustrativní foto*

Mrazicí digitální skříň 670, I, -22/-15°C, GN 2/1, digitální ovládací panel, AISI430, 1x plné dveře, uzamykatelná, chladivo R404a.

Mrazicí skříň s plnými dveřmi, vnitřní a vnější konstrukce z nerezové oceli 430 AISI; zadní vnější panel z galvanizované oceli, spodní vnější panel z antikorozního materiálu odolného vůči čistícím prostředkům. Digitální ovládací panel s teplotním displejem a tlačítky pro nastavení a možností i manuální aktivace odmrazovacího cyklu. Ovládání plně v souladu s HACCP včetně alarmů. Optimalizovaná nucená cirkulace vzduchu zezadu dopředu pro rovnoměrné rozložení teploty a rychlé chlazení za jakýchkoliv podmínek.

75mm silná pěnová polyuretanová izolace s plnicím plynem cyklopentanem, který zaručuje objemovou stálost izolace a má minimální dopad na životní prostředí. Na místě zaměnitelné panty dveří, zámek dveří a mikropínač pro vypnutí ventilátoru při otevření dveří. Skrytý výparník garantuje vyšší skladovací kapacitu a méně problémů s korozí výparníku. Vestavěná chladicí jednotka; nucená cirkulace vzduchu; automatické odmrazování s následným odpařením kondenzátu. Provozní teplota: -22/-15°C. Pro okolní teplotu do +43°C. CFC a HCFC free. Chladivo v chladicím okruhu: R404a.

Součástí zařízení 3 ks GN2/1 Rilsan roštových polic a 3 párů nerezových vodicích lišt.

Energetická klasifikační třída 6. Příprava pro napojení konektoru RS485 k usnadnění připojení ke vzdálenému počítači a integrovaným systémům HACCP. Velký skladovací prostor pro GN2/1 nádoby/police ve vodicích lištách s profilem proti překlopení nádob. Skříň se 75mm silnou pěnovou izolací s Cyklopentanem jako hnacím plynem pro nejlepší izolační vlastnosti se 100% ochranou životního prostředí. Odímatelné, tříkomorové magnetické balonové těsnění zlepšuje izolaci a snižuje spotřebu energie. Dveře jsou samozavírací a lze je plně otevřít až do 180°. Oblé vnitřní rohy skříně, lehce a rychle vyjímatelné police, nerezové vodicí lišty a vzpěry pro snadné čištění a vysoký hygienický standard.

Rozměry skříně: 710x837x2050

Napětí / příkon: 230V/ 0,618 kW